

## CyberPower LCD PRL3000ERT2UC nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Line-Interactive 3 kilovoltampērs 3000 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)

Zīmols : CyberPower

Preču ģimene: LCD

Preces kods: PRL3000ERT2UC



Modeļa nosaukums :  
PRL3000ERT2UC

CyberPower LCD PRL3000ERT2UC. UPS topoloģija: Line-Interactive, Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 3000 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Akumulatora nomainīšanas pieejamība: Galalietotājs, Baterijas tehnoloģija: Litija jons, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Sudrabs, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS



| Īpašības                                |                                                                                                          | Baterija                                  |                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| UPS topoloģija *                        | Line-Interactive                                                                                         | Atbalstāmo bateriju skaits                | 1                                                       |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *         | 3 kilovoltampērs                                                                                         | Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē    | 4 min                                                   |
| Izejas jauda *                          | 3000 W                                                                                                   | Tipiskais dublējuma laiks pusielādē       | 13,3 min                                                |
| Viļņa forma *                           | Tīra sinusoīda                                                                                           | Baterijas uzlādes laiks                   | 2 h                                                     |
| Ievades darbības spriegums (min) *      | 200 V                                                                                                    | Hot-swap baterija                         | ✓                                                       |
| Ievades darbības spriegums (maks) *     | 240 V                                                                                                    | Nomaināmās baterijas kārtidzī             | RB1290X4N                                               |
| Izejas frekvence *                      | 50/60 Hz                                                                                                 | <b>Dizains</b>                            |                                                         |
| Izejas darba jauda (min.)               | 200 V                                                                                                    | Formas faktors *                          | Statīvs/Tornis                                          |
| Izejas darba jauda (maks.)              | 240 V                                                                                                    | Apvalka materiāls                         | Metāls                                                  |
| Izejas frekvence                        | 50/60 Hz                                                                                                 | Statņa kapacitāte                         | 2U                                                      |
| Izejas sprieguma regulēšana             | 5%                                                                                                       | Kabeļa garums                             | 2,4 m                                                   |
| Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR)  | ✓                                                                                                        | Produkta krāsa *                          | Melns, Sudrabs                                          |
| Maksimālā strāva                        | 16 A                                                                                                     | Ekrāna veids                              | LCD                                                     |
| Sprieguma plūdzlāde                     | 2430 J                                                                                                   | <b>Ārējās vides apstākļi</b>              |                                                         |
| Karstuma izkliedēšana                   | 192,5 BTU/h                                                                                              | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                               |
| Izvades jaudas faktors                  | 1                                                                                                        | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -15 - 45 °C                                             |
| Emergency Power Off (EPO)               | ✓                                                                                                        | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 0 - 95%                                                 |
| EMI/RFI trokšņu filtrācija              | ✓                                                                                                        | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%                                                 |
| Aizsardzība pret pārspriegumu           | ✓                                                                                                        | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3000 m                                              |
| Jaudas aizsardzības apraksts            | Pārslodze                                                                                                | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 15000 m                                             |
| Skaņas signalizācija                    | ✓                                                                                                        | <b>Sertifikāti</b>                        |                                                         |
| Skaņas signāla režīmi                   | Signāls, darbojoties ar baterijām,<br>Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls | Atbilstības sertifikāti                   | CE, Federālā komunikāciju komisija, cUL, UL, VCCI, RoHS |
| Automātiskais strāvas pārrāvējs/slēdzis | ✓                                                                                                        |                                           |                                                         |

| Savienojamība                            |                           | Iepakojuma saturs            |                                      |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Mainstrāvas izeju tipi                   | C13 uzmava, C19 uzmava    | Statīva montēšanas piederumi | ✓                                    |
| Jaudas spraudnis                         | C20 uzmava                | Pievienoti kabeli            | USB kabelis, Strāvas ievades kabelis |
| Izeju skaits                             | 8 Mainstrāvas izvade (-s) | Svars&dimensijas             |                                      |
| USB pieslēgvietā                         | ✓                         | Platums                      | 433 mm                               |
| USB pieslēgvietas veids                  | USB Veids-B               | Dziļums                      | 500 mm                               |
| RS-232 pieslēgvietā                      | 1                         | Augstums                     | 86,5 mm                              |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits | 1                         | Svars                        | 29,3 kg                              |
| Emergency Power Off (EPO) konektors      | ✓                         | Informācija par iepakojumu   |                                      |
| Baterija                                 |                           | Skrūves iekļautas            | ✓                                    |
| Akumulatora nomaiņas pieejamība          | Galalietotājs             | Iepakojuma platums           | 560 mm                               |
| Baterijas tehnoloģija                    | Litija jons               | Iepakojuma dziļums           | 620 mm                               |
|                                          |                           | Iepakojuma augstums          | 275 mm                               |
|                                          |                           | Iepakojuma svars             | 37,3 kg                              |
|                                          |                           | Papildus informācija         |                                      |
|                                          |                           | Apeja                        | GreenPower UPS                       |



4711027798264

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.