

TP-Link TL-WR850N беспроводной маршрутизатор Быстрый Ethernet Однодиапазонный (2,4ГГц) Серый, Белый

Производитель : TP-Link

Код товара: TL-WR850N

Модель : TL-WR850N

TP-Link TL-WR850N. Wi-Fi диапазоны: Однодиапазонный (2,4ГГц), Основной стандарт Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), Скорость передачи данных WLAN (макс): 300 Мбит/с. Тип LAN Ethernet интерфейса: Быстрый Ethernet, Скорость передачи данных Ethernet LAN: 10,100 Мбит/с, Свивка кабеля: 10/100Base-T(X). Алгоритмы шифрования данных: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4, IPv6. Тип продукта: Настольный маршрутизатор, Цвет товара: Серый, Белый, Светодиодные индикаторы: ЛВС, Напряжение, Беспроводная ЛВС



WAN подключение		Безопасность	
Ethernet WAN *	✓	Поддержка DMZ	✓
DSL WAN *	✗	Протоколы	
Слот для SIM-карты *	✗	DHCP клиент	✓
Совместимость с 3G / 4G USB модемом *	✗	DHCP сервер	✓
Характеристики беспроводной LAN		Universal Plug and Play (UPnP)	✓
Wi-Fi диапазоны *	Однодиапазонный (2,4ГГц)	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4, IPv6
Основной стандарт Wi-Fi *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Дизайн	
Скорость передачи данных WLAN (макс) *	300 Мбит/с	Цвет товара	Серый, Белый
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Светодиодные индикаторы	ЛВС, Напряжение, Беспроводная ЛВС
Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)	300 Мбит/с	Тип продукта *	Настольный маршрутизатор
Сеть		Сертификаты	
Подключение Ethernet *	✓	Сертификация	FCC, CE, RoHS
Тип LAN Ethernet интерфейса *	Быстрый Ethernet	Содержимое упаковки	
Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100 Мбит/с	Поставляемые кабели	LAN (RJ-45)
Свивка кабеля	10/100Base-T(X)	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Стандарты сети	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Краткое руководство по установке	✓
Поддержка VPN (виртуальной частной сети)	PPTP, L2TP, IPSec	Антенна	
Мобильная сеть		Конструкция антенны *	Внешний
3G	✗	Количество антенн	2
4G	✗	Энергопитание	
		Тип источника питания *	Постоянный ток
		Выходное напряжение	9 V
		Ток на выходе	0,6 A

Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *	4	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
USB порт *	✗	Диапазон температур при хранении	-40 - 70 °C
Слот(ы) для карты памяти	✗	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 90%
Характеристики управления		Системные требования	
Управление через веб-интерфейс	✓	Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓		
Кнопка сброса установок	✓		
WPS кнопки	✓		
Безопасность			
Алгоритмы шифрования данных	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Поддерживаемые операционные системы Linux	✓
Брандмауэр	✓		
Защита от DoS атаки	✓		
Фильтрация	✓		
Фильтрация MAC-адресов	✓		
		Совместимость с Mac	✓
Вес и размеры			
		Ширина	182 mm
		Глубина	128 mm
		Высота	35 mm



6935364084097

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.