

NETGEAR GS116LP Неуправляемый Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : NETGEAR

Код товара: GS116LP-100EUS

Модель : GS116LP



NETGEAR GS116LP. Тип свича: Неуправляемый. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000). Размер адресной таблицы: 4000 записей, Коммутационная способность: 32 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. Входящее напряжение постоянного тока: 54 V. Питание по Ethernet (PoE). Монтаж в стойку

Характеристики управления		Энергопитание	
Тип свича *	Неуправляемый	Ток на входе	1.66 A
Поддержка Quality of Service (QoS)	✓	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	90 W
Порты и интерфейсы		Power over Ethernet (PoE)	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Количество портов Gigabit Ethernet (медные)	16	Количество портов PoE+	16
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	76 W
Сеть		Условия эксплуатации	
Стандарты сети *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Поддержка 10G *	✗	Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
Поддержка управления потоками	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 90%
Передача данных		Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Коммутационная способность *	32 Gbit/s	Рабочая высота	0 - 3000 m
Размер адресной таблицы *	4000 записей	Тепловыделение	270,18 BTU/ч
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес и размеры	
Дизайн		Ширина	286 mm
Монтаж в стойку *	✓	Глубина	102 mm
Цвет товара	Черный	Высота	27 mm
Светодиодные индикаторы	✓	Вес	880 g
Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)	Сертификаты	
Производительность		Сертификация	CE, FCC, ICES-003, VCCI, RCM, BSMI, KC, CB, CE LVD, BSMI, EAC, RCM, KC, EN 60950-1
Размер буфера	1000 KB	Логистические данные	
Среднее время наработки на отказ	2088514 h	Код гармонизированной системы описания (HS)	85176990
Энергопитание			
Источник питания *	DC/PoE		
Входящее напряжение постоянного тока	54 V		



0606449133356



606449133356

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.