

Zalman ZM500-LXII блок питания 500 W 20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : Zalman

Код товара: ZM500-LXII

Модель : ZM500-LXII

Zalman ZM500-LXII. Общая мощность: 500 W, Входящее напряжение сети: 200 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50 - 60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 50 см, Длина кабеля питания SATA: 450 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, Среднее время наработки на отказ: 100000 h. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	500 W	Длина кабеля для питания PCI Express	50 см
Входящее напряжение сети *	200 - 240 V	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz	Длина кабеля питания процессора	60 см
Ток на входе	5 A	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Коэффициент мощности	99	Разъем PCI Express	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Тип свивки	Немодульный
Комбинированная мощность (+3,3 V)	110 W	Производительность	
Комбинированная мощность (+12 V)	456 W	Предназначение *	ПК
Комбинированная мощность (+5 V)	110 W	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (-12 V)	3,6 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Комбинированная мощность (+5 VSB)	12,5 W	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	14 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+12 V)	38 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+5 V)	16 A	Диаметр вентилятора	12 см
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	2,5 A	Расположение вентилятора	Верх
Эффективность	85%	Вкл/Выкл переключатель	✓
Функции защиты электропитания	Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание	Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Диапазон температур при хранении	-20 - 70 °C
		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	5 - 95%

Порты и интерфейсы		Условия эксплуатации	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Длина кабеля питания материнской платы	50 cm	Содержимое упаковки	
Количество разъемов питания SATA	6	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Длина кабеля питания SATA	450 mm	Сертификаты	
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	3	Compliance certificates	RoHS
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	450 mm	Сертификация	CB, CE, KC, CCC, RoHS
Силовой коннектор EPS (4+4)	✓	Вес и размеры	
Количество 6+2 контактных разъемов для питания PCI Express	2	Ширина	140 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm
		Вес	1,94 kg
		Данные об упаковке	
		Ширина упаковки	180 mm
		Глубина упаковки	270 mm
		Высота упаковки	100 mm
		Масса брутто	1,98 kg
		Тип упаковки	Коробочная версия



0823884209037



823884209037



8809213769368

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.