

CyberPower PR2200ELCDSL источник бесперебойного питания Интерактивная 2,2 kVA 1980 W 9 розетка(и)

Производитель : CyberPower

Код товара: PR2200ELCDSL

Модель : PR2200ELCDSL

CyberPower PR2200ELCDSL. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 2,2 kVA, Выходная мощность: 1980 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 9 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 9 Ah, Напряжение батареи: 12 V. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Тип дисплея: ЖК. Ширина: 170 mm, Глубина: 432 mm, Высота: 221 mm



Свойства		Порты и интерфейсы	
топология ИБП *	Интерактивная	Emergency Power Off (EPO) коннектор	✓
Выходная мощность *	2,2 kVA	Батарея	
Выходная мощность *	1980 W	Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)
Форма волны *	Синусоидальная	Емкость батареи	9 Ah
Входное напряжение (мин) *	160 V	Напряжение батареи	12 V
Входное напряжение (макс) *	283 V	Число поддерживаемых батарей	4
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Обычное время резервирования при полной загрузке	3 min
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Обычное время резервирования при половинной загрузке	12 min
Время отклика	4 ms	Время подзарядки батареи	8 h
Количество фаз на входе	1	Автоматический тест батареи	✓
Количество фаз на выходе	1	Дизайн	
Аварийное обесточивание (EPO)	✓	Формат *	Tower
Фильтрация шумов EMI/RFI	✓	Цвет товара *	Черный
Защита от перенапряжения	✓	Тип дисплея	ЖК
Функции защиты электропитания	Перегрузка	Светодиодные индикаторы	✓
Звуковые сигналы	✓	Вес и размеры	
Управление через веб-интерфейс	✓	Ширина	170 mm
Протоколы управления	SNMP, HTTP	Глубина	432 mm
Автоматический перезапуск	✓	Высота	221 mm
Порты и интерфейсы		Вес	23,3 kg
Типы розеток	Разъем C13, Разъем C19	Данные об упаковке	
Вилка	Разъем C20	Поставляемое ПО	PowerPanel Business Edition
Количество розеток	9 розетка(и)		
Количество портов USB 2.0	1		
Количество последовательных портов	1		

Прочие свойства	
Выходные соединения	8 x IEC 320 C13, 1 x IEC 320 C19
Номинальное выходное напряжение	230 V
Номинальное входное напряжение	230 V
Подходит для использования в стране/местоположении	Европа



4712364146350

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.