

Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns

Zīmols : Philips

Preču ģimene: B Line

Preces kods: 346B1C/00

Modeļa nosaukums :
346B1C/00

346B1C Izliektais UltraWide LCD monitors ar USB-C

Philips B Line 346B1C/00 monitori 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pikseli Quad HD LCD Melns:

Philips B Line 34 collu izliektais UltraWide displejs palīdz jums iegūt visaptverošu pārskatu par savu darbu. USB C tipa pieslēgvietā savienojumu izveidei, izmantojot tikai vienu kabeli, un ergonomiskais statīvs nodrošina optimālus darba apstākļus. Savukārt par acu komfortu rūpējas TÜV sertificētas funkcijas, kas paredzētas acu noguruma mazināšanai.

Philips B Line 346B1C/00. Displeja diagonāle: 86,4 cm (34"), Ekrāna izšķirtspēja: 3440 x 1440 pikseli, HD veids: Quad HD, Ekrāna tehnoloģija: LCD, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 4 ms, Projektora formātu attiecība: 21:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. Iebūvēts USB mezgls, USB mezgla versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA stiprinājums, Augsta koriģēšana. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Tīklošana	
Displeja diagonāle *	86,4 cm (34")	Ethernet/LAN savienojums	✓
Ekrāna izšķirtspēja *	3440 x 1440 pikseli	Ergonomika	
HD veids *	Quad HD	VESA stiprinājums *	✓
Projektora formātu attiecība *	21:9	VESA-wall mounting system	100 x 100 mm
Ekrāna tehnoloģija *	LCD	saderīgs	
Paneļa veids *	VA	Kabeļa saslēga slots *	✓
LED fona apgaismojums	✓	Kabeļu bloķēšanas slota veids	Kensington
Fona apgaismojuma veids	W-LED	Augsta koriģēšana *	✓
Skārienjūtīgais ekrāns *	✗	Regulējams augstums (maks.)	18 cm
Displeja spilgtums (parastais)	300 cd/m²	Grozīšana	✓
Atbildes laiks *	4 ms	Šarnīrsavienojums	-180 - 180°
Displeja virsma	Plakans	Slīpuma regulēšana	✓
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Slīpuma leņķis	-5 - 30°
Ekrāna forma *	Liekts	Attēls attēlā	✓
Ekrāna izliekuma pakāpe	1500R	On Screen Display (OSD)	✓
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	3440 x 1440	On Screen Display (OSD) valodas	Portugāļu, Čehu, Holandiešu, Angļu, Somu valoda, Franču, Vācu, Grieķu, Ungāru, Itālijas, Japāņu, Korejiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Vienkāršota ķīniešu valoda, Spāņu, Zviedru valoda, Tradicionālā ķīniešu valoda, Turku, Ukrainu
Mērījumu attiecība	21:9		
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	3000:1	Plug and Play	✓
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	8000000:1		
Dinamiskā kontrasta koeficienta tirgdarbības nosaukums	SmartContrast	LED indikatori	Darbība, Gaidīšanas režīms
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	100 Hz	Enerģijas pārvaldība	
Skata leņķis, horizontāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Skata leņķis, vertikāli	178°	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	35 kWh
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Enerģija patēriņš *	28,36 W
Pikseļa iestatne	0,23175 x 0,23175 mm		
Pikseļu blīvums	110 pikseļu collā		
Horizontālās izvēršanas amplitūda	30 - 160 kHz		
Vertikālais izvēršanas diapazons	48 - 100 Hz		

Displejs		Energijas pārvaldība	
Skata laukuma izmērs, horizontāli	79,7 cm	Jaudas patēriņš (standby) *	0,3 W
Skata laukuma izmērs, vertikāli	33,4 cm	Jaudas patēriņš (off)	0 W
Digitālā horizontālā frekvence	30 - 160 kHz	Jaudas patēriņš (PowerSave)	34 W
Digitālā vertikālā frekvence	48 - 100 Hz	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	86,36 cm	Mainstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
DDC / CI	✓	Barošanas avota tips	Iekšējs
Dūmakas līmenis	25%	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Virsmas cietība	2H	Ārējais jaudas adapteris	✗
Krāsu gammas standarts	sRGB, NTSC, Adobe RGB	Ārējās vides apstākļi	
Krāsu gamma	100%	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
sRGB pārklājums (tipisks)	119%	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
NTSC pārklājums (parastais)	100%	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Adobe RGB pārklājums	90%	Ekspluatācijas augstums	0 - 3658 m
Ekrāna izliekums	150 cm	Ne-operacionālais augstums	0 - 12192 m
3D saderība	✗	Svars&dimensijas	
Displeja sRGB	✓	Platums (ar statīvu)	807 mm
Displeja paneļa izmērs	34 inch/86.36 cm	Dziļums (ar statīvu)	250 mm
Darbības rādītāji		Augstums (ar statīvu)	601 mm
VESA Adaptive Sync atbalsts	✓	Svars (ar statīvu)	11,5 kg
Component video sinhronizācija	Atsevišķa sinhronizācija	Platums (bez statīva)	807 mm
Tehnoloģija mirgošanas novēršanai	✓	Dziļums (bez statīva)	110 mm
Low Blue Light tehnoloģija	✓	Augstums (bez statīva)	367 mm
Atbalstītās Windows operētājsistēmas	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Svars (bez statīva)	7,79 kg
Mac operētājsistēmas atbalstītas		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	904 mm
		Iepakojuma dziļums	282 mm
		Iepakojuma augstums	525 mm
		Iepakojuma svars	15,3 kg
		Iepakojuma tips	Kaste
Multimediji		Iepakojuma saturs	
Skajruņu skaits	2	Statīvs komplektā	✓
RMS nominālā jauda	10 W	Pievienoti kabeli	HDMI, DisplayPort, USB Veids-C, AC
Iebūvēti skajruņi *	✓	Manuāls	✓
Iebūvēto kameru *	✗	Iekļautā programmatūra	SmartControl
Dizains		Ilgtspēja	
Tirgus pozicionēšana *	Mājas	Ilgtspējas sertifikāti	ENERGY STAR, TCO
Produkta krāsa *	Meln	Nesatur	Dzīvsudrabs, PVC/BFR
Priekšējā rāmja krāsa	Meln	Papildus informācija	
Kāju krāsa	Meln	Saderīgās operētājsistēmas	Mac OS X; Windows 10/8.1/8/7
Savienojamība		Integrēts on/off slēdzis	✓
I/O pieslēgvietas	USB-C x 1, USB-B x 1 (upstream), USB 3.2 x 4 (downstream with 1 fast charge B.C 1.2)	USB barošanas versija	3.0
Iebūvēts USB mezgls *	✓	Integrēts TV tūneris	✗
USB mezgla versija	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Picture-by-Picture (PbP)	✓
USB priekšjoslas pieslēgvietas veids	USB Veids-B, USB Veids-C	Ārējās apdares veids	Teksturēts
Priekšjoslas pieslēgvietu skaits	2	Monitorsinhronizācijas ieejas signāls	Atsevišķa sinhronizācija
USB A tipa apakšjoslas pieslēgvietu skaits	4	Bez smagajiem metāliem	Hg (dzīvsudraba), Pb (svins)
USB C veida DisplayPort alternatīvais režīms	✓	Gaismas sensors	✓
USB barošanas padeve	✓	EasyRead režīms	✓
USB barošana līdz	90 W	LowBlue režīms	✓
		Philips SmartUniformity	93 - 105%
		Lietotāja kontrolierīce	SmartImage; Input; User; Menu; Power On/Off
		Attēla pastiprināšana	SmartImage

Savienojamība			Papildus informācija		
DVI pieslēgvietā		✗	Vienlaicīgi daudzskrāna (MultiView)	PIP/PBP mode; 2 x devices	
HDMI *		✓		CB; cETLus; FCC Class B; ICES-003;	
HDMI pieslēgvietu skaits		1	Apstiprināts regulējošās iestādēs	CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified	
HDMI versija		2.0			
DisplayPorts daudzums		1	Delta E	2	
DisplayPort versija		1.2	Atbilstības sertifikāti	RoHS	
Audio ieeja		✗	Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	70000 h	
Austiņu izeja *		✓	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000 Mbit/s	
Austiņu izejas		1	Wake-on-LAN	✓	
Austiņu savienojamība		3,5 mm			
HDCP		✓	Sertifikācija	CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified	
HDCP versija		2.2			
Dati par otrreizējo pārstrādi					
			Iepakojuma pārstrādājāmības līmenis	100%	
Logistiskie dati					
			Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85285210	



8712581760816

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.