

# Techly IDATA HDMI-KVM67 удлинитель KVM-консоли

## Передатчик и приемник

**Производитель :** Techly

**Код товара:** IDATA HDMI-KVM67

**Модель :** IDATA HDMI-KVM67

Techly IDATA HDMI-KVM67. Тип: Передатчик и приемник, Технология подключения: Проводная, Максимальное расстояние передачи: 70 м. Тип видео порта передатчика: HDMI, Тип локального порта для клавиатуры/мышки передатчика: USB. Тип локального видео порта приемника: HDMI, Тип локального порта для клавиатуры/мышки приемника: USB. Тип порта USB: USB тип-A. Выходное напряжение адаптера переменного тока: 5 - 12 V, Потребляемая мощность (передатчик) (макс): 4 W, Потребляемая мощность (приемник) (макс): 4 W



| Свойства                                              |                       | Энергопитание                                     |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Тип *                                                 | Передатчик и приемник | Выходное напряжение адаптера переменного тока     | 5 - 12 V    |
| Технология подключения *                              | Проводная             | Потребляемая мощность (передатчик) (макс)         | 4 W         |
| Максимальное расстояние передачи                      | 70 m                  | Потребляемая мощность (приемник) (макс)           | 4 W         |
| Поддерживаемые типы кабеля                            | Cat6, Cat6a, Cat7     | <b>Вес и размеры</b>                              |             |
| Максимальное цифровое разрешение                      | 4096 x 2160 пикселей  | Ширина передатчика                                | 15 cm       |
| Максимальная частота обновления                       | 60 Hz                 | Глубина передатчика                               | 10,7 cm     |
| Поддержка аудио                                       | ✓                     | Высота передатчика                                | 2,84 cm     |
| Цвет товара                                           | Черный                | Вес передатчика                                   | 1,45 kg     |
| Сертификация                                          | CE, FCC               | Ширина приемника                                  | 15 cm       |
| <b>Передатчик</b>                                     |                       | Глубина приемника                                 | 10,7 cm     |
| Тип видео порта передатчика                           | HDMI                  | Высота приемника                                  | 2,84 cm     |
| Тип локального порта для клавиатуры/мышки передатчика | USB                   | Вес приемника                                     | 1,45 kg     |
| Количество портов RJ-45 (передатчик)                  | 1                     | <b>Содержимое упаковки</b>                        |             |
| <b>Приемник</b>                                       |                       | Сетевой адаптер в комплекте                       | ✓           |
| Тип локального видео порта приемника                  | HDMI                  | Отвертка в комплекте                              | ✓           |
| Тип локального порта для клавиатуры/мышки приемника   | USB                   | Поставляемые кабели                               | USB         |
| Количество портов RJ-45 (приемник)                    | 1                     | Инструкция                                        | ✓           |
| <b>Порты и интерфейсы</b>                             |                       | Монтажный кронштейн в комплекте                   | ✓           |
| Тип порта USB                                         | USB тип-A             | <b>Условия эксплуатации</b>                       |             |
| Версия HDMI                                           | 2.0                   | Диапазон температур при эксплуатации              | -20 - 60 °C |
|                                                       |                       | Диапазон температур при хранении                  | -30 - 70 °C |
|                                                       |                       | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 90%     |

#### Прочие свойства

Compliance certificates

CE



8059018361629

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.