

iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB монитор для ПК 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Многопользовательский Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: TF2234MC-
B7AGB

Модель : TF2234MC-B7AGB

iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB. Диагональ экрана: 54,6 cm (21.5"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технологиия дисплея: LED, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°, крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Энергопитание	
Диагональ экрана *	54,6 cm (21.5")	Класс энергоэффективности (SDR) *	F
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	19 кВт·ч
Тип HD *	Full HD	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	18 W
Собственное форматное соотношение *	16:9	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	1,5 W
Технологиия дисплея *	LED	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Тип матрицы *	IPS	Выходное напряжение адаптера переменного тока	12 V
Сенсорный экран *	✓	Тип подачи питания	Внешний
Тип сенсорного экрана	Многопользовательский	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Вес и размеры	
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Ширина с подставкой	517,5 mm
Количество точек одновременного касания	10	Глубина с подставкой	46 mm
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m ²	Высота с подставкой	313,5 mm
Яркость дисплея	300 cd/m ²	Вес (со стойкой)	4,4 kg
Время отклика *	8 ms	Ширина (без подставки)	517,5 mm
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Глубина (без подставки)	46 mm
Антибликовый экран	✓	Высота (без подставки)	313,5 mm
Форма экрана *	Плоский	Вес (без подставки)	4,4 kg
Контрастность (типичная) *	1000:1	Данные об упаковке	
Угол обзора по горизонтали	178°	Ширина упаковки	610 mm
Угол обзора по вертикали	178°	Глубина упаковки	160 mm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Высота упаковки	405 mm
Размер точки	0,247 x 0,247 mm	Масса брутто	6,8 kg
Горизонтальная частота сканирования	30 - 84 kHz	Содержимое упаковки	
Видимая область экрана по горизонтали	47,6 cm	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort
Видимая область экрана по вертикали	26,8 cm	Краткая инструкция пользователя	✓
Размер диагонали экрана (метрич.)	54,6 cm		
Твердость поверхности	6H		
Производительность			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Производительность		Устойчивость	
AMD FreeSync *	✗	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Прочие свойства	
Мультимедиа		International Protection (IP) код	IP65
Встроенный микрофон	✗	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Встроенная камера *	✗		
Дизайн		Сетевой адаптер в комплекте	✓
Цвет товара *	Черный	Видимая область экрана (ГхВ)	476 x 267,7 mm
Цвет передней панели	Черный	Элементы управления пользователя	picture (contrast, brightness, H.position, V.position, phase, clock, auto adjust), advanced (color temp., sharpness), OSD (time out, position, H-position, V-position, Touch switch), option (reset, language, source select, display mode, factory)
Толщина стекла	1,5 mm		
Порты и интерфейсы		Поддерживаемое размещение	Горизонтальный/Вертикальный
USB Touch порт	✓	Яркость	300 cd/m²
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Содержимое упаковки	AC adapter
HDMI *	✓	Активная область экрана (Ш x В)	476 x 267,7 mm
Количество HDMI портов	1	Способ касания экрана	stylus, finger, glove (latex)
Количество портов DisplayPort	1	Вес	4,4 kg
HDCP	✓	Высота	313,5 mm
Эргономика		Ширина	517,5 mm
крепление VESA *	✓	Глубина	46 mm
Крепление VESA	100 x 100 mm	Панель управления	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Contrast, Select, Power
Настенный	✓	Compliance certificates	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, WEEE
Экранное меню (OSD)	✓		
Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский	Логистические данные	
Количество OSD языков	9	Количество в паллете	48 шт
		Ширина нетто паллеты	109 cm
		Длина нетто паллеты	192,7 cm
		Высота нетто паллеты	109 cm
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



4948570118373

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.