



Dahua Technology Entry IPC-HFW1230T-ZS-S5 камера видеонаблюдения Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения Вне помещения 1920 x 1080 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: Entry

Код товара: IPC-HFW1230T-ZS-S5

Модель : IPC-HFW1230T-ZS-S5

Dahua Technology Entry IPC-HFW1230T-ZS-S5. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Черный, Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол вращения: 360°, Угол наклона: 0 - 90°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фокусное расстояние: 2.8 - 12, Фокус: Механизированный/ручной, Дистанция определения: 13 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Максимальное разрешение *	1920 x 1080 пикселей
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Всего мегапикселей *	2 MP
Технология подключения *	Проводная	Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Режим автоматического панорамирования	✓	Поддерживаемые разрешения	352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)
Максимальное рабочее расстояние	50 m		
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓		
Режим "день/ночь"	✓	Поддерживаемые видеоформаты	720p, 1080p
Сертификация	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B	Частота смены кадров	30 fps
		Видео поток	✓
		Подавление шума	✓
		Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
		Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
		Маскировка приватности	✓
		управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)
		Битовая скорость передачи данных	H.264: 32 kbps-6144 kbps, H.265: 12 kbps-6144 kbps
		Компенсация фоновой засветки	✓
		компенсация засветки (HLC)	✓
		цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
		шифрование области интереса (ROI)	✓
		интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Дизайн		Сеть	
Формат *	Bullet (shape)	Подключение Ethernet *	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Цвет товара *	Черный, Белый	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; DDNS
International Protection (IP) код	IP67	Wi-Fi *	✗
		Bluetooth *	✗
		Число пользователей	6 пользов.
Камера		Устройства хранения данных	
Управление поворотом камеры	✓	Встроенный жесткий диск *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Встроенный кардридер	✓
Минимальное освещение	0,0005 lx	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Угол вращения	360°	Максимальный объем флеш-карты	256 GB
Угол наклона	0 - 90°	Оперативная память	128 MB
Диапазон панорамирования	0 - 360°		
Баланс белого	Авто		
Скорость действия затвора	1/3 s-1/100,000		
Регулировка скорости затвора	Автофокус/Ручной		
Датчик изображения			
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")		
Тип сенсора *	CMOS		
Объектив			
Количество линз *	1		
Фокусное расстояние	2.8 - 12		
Фокус	Механизированный/ручной		
Дистанция определения	13 m		
Нормальное фокусное расстояние	1.2 m		
расстояние обнаружения (режим wide)	48 m		

Объектив		Устройства хранения данных	
расстояние обнаружения (режим tele)	131 m	Емкость ROM	16 MB
расстояние слежения (режим wide)	19 m	Порты и интерфейсы	
расстояние слежения (режим tele)	52 m	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
расстояние распознавания (режим wide)	10 m	Энергопитание	
расстояние распознавания (режим tele)	26 m	Тип источника питания *	Постоянный ток, PoE
расстояние идентификации (режим wide)	5 m	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	1,8 W
расстояние идентификации (режим tele)	13 m	Максимальное потребление энергии	4,3 W
Наименьшее фокусное расстояние	1,2 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	5,5 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Условия эксплуатации	
Дистанция ночного видения	50 m	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Количество светительных светодиодов	2	Вес и размеры	
		Высота	244,1 mm
		Диаметр	9,04 cm
		Вес	860 g
		Данные об упаковке	
		Масса брутто	1,12 kg
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.