



Dahua Technology PFS3009-8ET-96 Неуправляемый L2 Fast Ethernet (10/100) Питание по Ethernet (PoE) Черный

Производитель : Dahua Technology

Код товара: PFS3009-8ET1GT-96

Модель : PFS3009-8ET-96

Dahua Technology PFS3009-8ET-96. Тип свича: Неуправляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Fast Ethernet (10/100), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 2000 записей, Коммутационная способность: 1,8 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Входящее напряжение постоянного тока: 48 - 57 V. Питание по Ethernet (PoE)

| Характеристики управления                                    |                            | Дизайн                                            |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Тип свича *                                                  | Неуправляемый              | Монтаж в стойку *                                 | ✗           |
| Уровень свича                                                | L2                         | Составной *                                       | ✗           |
| Порты и интерфейсы                                           |                            | Цвет товара                                       | Черный      |
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения * | 8                          | Энергопитание                                     |             |
| Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *        | Fast Ethernet (10/100)     | Входящее напряжение постоянного тока              | 48 - 57 V   |
| Сеть                                                         |                            | Power over Ethernet (PoE)                         |             |
| Стандарты сети *                                             | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | Питание по Ethernet (PoE) *                       | ✓           |
| Поддержка 10G *                                              | ✗                          | Количество портов PoE                             | 8           |
| Поддержка управления потоками                                | ✓                          | Общий объем Power over Ethernet (PoE)             | 96 W        |
| Авто MDI/MDI-X                                               | ✓                          | Условия эксплуатации                              |             |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса               | ✓                          | Диапазон температур при эксплуатации              | -10 - 55 °C |
| поддержка функции auto-aging для MAC адреса                  | ✓                          | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%    |
| Передача данных                                              |                            | Вес и размеры                                     |             |
| Коммутационная способность *                                 | 1,8 Gbit/s                 | Ширина                                            | 190 mm      |
| Скорость передачи                                            | 1,34 Mpps                  | Глубина                                           | 100 mm      |
| Размер адресной таблицы *                                    | 2000 записей               | Высота                                            | 30 mm       |
| Пакетная буферная память                                     | 0,768 MB                   | Вес                                               | 480 g       |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.