



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit
Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 пикселей Черный

Производитель : Canon **Семейство продуктов:** EOS **Код товара:** 5811C013

Модель : EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit



Canon EOS R50, Black + RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM Kit. Тип камеры: Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами, Мегапиксели: 24,2 MP, Тип сенсора: CMOS, Максимальное разрешение изображения: 6000 x 4000 пикселей. ISO чувствительность (макс): 51200. Фокусное расстояние: 18 - 45 мм. Наивысшая скорость выдержки камеры: 1/8000 s. Wi-Fi. Тип HD: 4K Ultra HD, Максимальное разрешение видео: 3840 x 2160 пикселей. Сенсорный экран. Тип видоискателя: Электронный. PictBridge. Вес: 328 g. Цвет товара: Черный



Качество изображения		Экран	
Image sensor aspect ratio	3:2	Сенсорный экран *	✓
Тип камеры *	Беззеркальный цифровой фотоаппарат со сменными объективами	Размер диагонали экрана (метрич.)	7,5 cm
Мегапиксели *	24,2 MP	Разрешение дисплея	1620000 точка
Тип сенсора *	CMOS	Соотношение сторон дисплея	3:2
Максимальное разрешение изображения *	6000 x 4000 пикселей	Поворотный ЖК дисплей	✓
Разрешение фотоснимков *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Видоискатель	
		Тип видоискателя	Электронный
Стабилизатор изображения *	✗	Увеличение	0,95x
Поддерживаемые форматные соотношения	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Размер экрана видоискателя	0.39"
Размер сенсора (Ш x В)	22,3 x 14,9 mm	Viewfinder frame rate (power saving mode)	60 fps
Формат сенсора	APS-C (Advanced Photo System type-C)	Viewfinder frame rate (smooth mode)	120 fps
Встроенный фильтр низких частот	✓	Видоискатель	2360000 пикселей
Поддерживаемые форматы изображения *	JPEG, RAW, C-Raw, HEIF	Порты и интерфейсы	
Объектив		PictBridge *	✓
Фокусное расстояние	18 - 45 mm	Версия USB *	2.0
Минимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	29 mm	USB коннектор	USB Type-C
Максимальное фокусное расстояние (эквив. пленки 35 мм)	72 mm	HDMI *	✓
Минимальное число установки диафрагмы	32	Версия HDMI	2.0
Максимальное число установки диафрагмы	4,5	Тип HDMI коннектора	Микро
Структура линзы (элементы/группы)	7/7	Линейный вход микрофона	✓
Тип объектива	Станд. зум	Сеть	
Размер фильтра	49 mm	Bluetooth *	✓
Число лепестков диафрагмы	7	Версия Bluetooth	4.2
Интерфейс крепления объектива	Canon RF	Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE)	✓
		Wi-Fi *	✓
		Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Фокус		Камера					
Фокус *	TTL	Баланс белого *	Авто, Облачно, Пользовательские режимы, Дневное освещение, Флеш, Флуоресцентный, Руководство, Затемнение, Вольфрамовый				
Фокусировка *	Автофокус/Ручной		Сюжетные режимы *	Детский, Макро (крупным планом), Еда, Group photo, HDR backlight control, Handheld night scene, Пейзаж, Panning, Панорама, Портрет, Автопортрет, Silent shutter, Smooth skin, Спортивный			
Режимы автофокусировки *	Непрерывная автофокусировка, Покадровая фокусировка, Servo автофокус			Приоритет диафрагмы, Авто, Intelligent auto, Руководство, Программируемый, Сцена, Приоритет выдержки			
Auto Focus (AF) object detection	Животное, Птица, CAT, Собака, Люди, Транспортное средство						
Отслеживание положения лица	✓				Задержка автоспуска * 2,10 s		
Удержание автофокусировки	✓						
Вспомогательный луч автофокусировки	✓						
Экспозиция		Коррекция диоптрий ✓					
ISO чувствительность (мин) *	100		Диапазон изменения диоптрий (D-D) -3 - 1				
ISO чувствительность (макс) *	51200			Гистограмма ✓			
Чувствительность по ISO	100, 6400, 25600, 51200				Просмотр в реальном времени ✓		
Режимы световой экспозиции *	Приоритет диафрагмы, Авто, Руководство, Приоритет выдержки					Прямая печать ✓	
Контроль световой экспозиции	Программный автоматический режим						GPS (спутниковый) ✗
Коррекция световой экспозиции *	± 3EV (1/3EV step)	Датчик ориентации ✓					
Экспозометр *	Центрально-взвешенный, Оценочный (матричный), Частичный, Точечный		Функция против запыления ✗				
Удержание автоматической настройки экспозиции	✓			Поддержка управления со смартфона ✓			
Количество зон измерения	384				Просмотр на смартфоне ✓		
Брекетинг экспозиции (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)					Playback zoom (min) 1,5x	
Anti-flicker shooting	✓						Playback zoom number of steps 15
Затвор		Erase protection options					
Наивысшая скорость выдержки камеры *	1/8000 s						
Самая низкая скорость выдержки камеры *	30 s						
Тип затвора камеры	Электронный						
Вспышка			Поддерживается монтаж на штатив *	✓			
Блокировка вспышки	✓				Слайд-шоу ✓		
Цифровой указатель продолжительности вспышки	6 m	Процессор обработки изображений DIGIC X					
Разъем подключения внешней вспышки	✓						
Компенсация экспозиции вспышки	✓						
Коррекция экспозиции вспышки	±3EV (1/3 EV step)						
Башмак	✓						
Тип башмака	Башмак						
Видео		Дизайн					
Запись видео *	✓	Цвет товара *	Черный				
Максимальное разрешение видео *	3840 x 2160 пикселей	Пыленепроницаемый	✗				
Тип HD *	4K Ultra HD	Защита от брызг	✗				
Разрешение видео	1920 x 1080,3840 x 2160 пикселей	Батарея					
Поддерживаемый видеоформат	H.264, H.265	Технология батареи *	Литий-ионная (Li-Ion)				
Цветовая дискретизация	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-бит	Тип батареек	LP-E17				
Аудио		Число поддерживаемых батарей	1				
Встроенный микрофон *	✓	Индикатор уровня заряда батареи	✓				
Встроенные колонки	✓	Battery level indicator number of levels	4				
Аудиосистема	Стерео	Энергопитание					
Фильтр ветра	✓	Порт зарядки USB Type-C *	✓				
Поддерживаемые форматы аудио	LPCM, AAC	USB Type-C required charging power (min) *	7,5 W				
		USB Type-C required charging power (max) *	7,5 W				
		Условия эксплуатации					
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C				
		Вес и размеры					
		Ширина	116,3 mm				
		Глубина	68,8 mm				

Память		Вес и размеры	
Совместимые карты памяти *	SD, SDHC, SDXC	Высота	85,5 mm
Слоты памяти	1	Вес	328 g
Экран		Вес с батареей	375 g
Дисплей *	ЖК	Вес объектива	130 g
Данные об упаковке			
		Количество в упаковке	1 шт
		Ширина упаковки	172 mm
		Глубина упаковки	196 mm
		Высота упаковки	141 mm
		Масса брутто	1,12 kg
Содержимое упаковки			
		Шейный ремешок в комплекте	✓
		Сетевой адаптер в комплекте *	✓
		Зарядное устройство включено	✓
		Батарейки в комплекте	✓
Логистические данные			
		Количество в паллете	120 шт



4549292205046

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.