



**APC SRT3000XLW-IEC источник бесперебойного питания**  
**Двойное преобразование (онлайн) 3 kVA 2700 W 8 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SRT3000XLW-IEC

Модель : SRT3000XLW-IEC

APC SRT3000XLW-IEC. топология ИБП: Двойное преобразование (онлайн), Выходная мощность: 3 kVA, Выходная мощность: 2700 W. Типы розеток: Разъем C13, Разъем C19, Вилка: Разъем C20, Количество розеток: 8 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 505 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 4 min. Формат: Tower, Цвет товара: Черный, Длина кабеля: 2,44 m. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM,...



| Свойства                           |                                 | Дизайн                                            |                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| топология ИБП *                    | Двойное преобразование (онлайн) | Цвет товара *                                     | Черный                                                                                          |
| Выходная мощность *                | 3 kVA                           | Тип дисплея                                       | ЖК                                                                                              |
| Выходная мощность *                | 2700 W                          | Светодиодные индикаторы                           | ✓                                                                                               |
| Форма волны *                      | Синусоидальная                  | International Protection (IP) код                 | IP20                                                                                            |
| Входное напряжение (мин) *         | 100 V                           | Условия эксплуатации                              |                                                                                                 |
| Входное напряжение (макс) *        | 275 V                           | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 40 °C                                                                                       |
| Частота входного сигнала *         | 40/70 Hz                        | Диапазон температур при хранении                  | -15 - 45 °C                                                                                     |
| Выходное рабочее напряжение (мин)  | 220 V                           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%                                                                                         |
| Выходное рабочее напряжение (макс) | 240 V                           | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                                                                         |
| Регулировка выходной частоты       | 50/60 Hz                        | Рабочая высота                                    | 0 - 3000 m                                                                                      |
| Значение потока энергии            | 340 J                           | Высота в нерабочем режиме                         | 0 - 15000 m                                                                                     |
| Эффективность                      | 92,4%                           | Сертификаты                                       |                                                                                                 |
| Аварийное обесточивание (EPO)      | ✓                               | Compliance certificates                           | RoHS                                                                                            |
| Уровень шума                       | 55 dB                           |                                                   | CE, CE Mark, CSA C22.2                                                                          |
| Защита от перенапряжения           | ✓                               | Сертификация                                      | No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, RCM, UL 1778, VDE, REACH |
| Звуковые сигналы                   | ✓                               | Содержимое упаковки                               |                                                                                                 |
| Управление через веб-интерфейс     | ✓                               | Поставляемые кабели                               | RS-232, Кабель USB                                                                              |
| Автоматический перезапуск          | ✓                               | Карта управления в комплекте                      | ✗                                                                                               |
| Порты и интерфейсы                 |                                 |                                                   |                                                                                                 |
| Типы розеток                       | Разъем C13, Разъем C19          |                                                   |                                                                                                 |
| Вилка                              | Разъем C20                      |                                                   |                                                                                                 |

| Порты и интерфейсы                                   |                                       | Содержимое упаковки                         |             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|
| Количество розеток                                   | 8 розетка(и)                          | Краткое руководство по установке            | ✓           |
| USB порт                                             | ✓                                     | Устойчивость                                |             |
| Последовательный интерфейс                           | ✓                                     | Сертификаты устойчивого развития            | ENERGY STAR |
| Тип последовательного интерфейса                     | RJ-45                                 | Вес и размеры                               |             |
| Слот расширения SmartSlot                            | ✓                                     | Ширина                                      | 85 mm       |
| SmartConnect port                                    | ✗                                     | Глубина                                     | 635 mm      |
| Батарея                                              |                                       | Высота                                      | 432 mm      |
| Технология батареи                                   | Герметичная свинцово-кислотная (VRLA) | Вес                                         | 31,3 kg     |
| Емкость батареи                                      | 505 VAh                               | Данные об упаковке                          |             |
| Обычное время резервирования при полной загрузке     | 4 min                                 | CD с программным обеспечением               | ✓           |
| Обычное время резервирования при половинной загрузке | 11,8 min                              | Ширина упаковки                             | 599 mm      |
| Время работы батареи (макс)                          | 5 лет                                 | Глубина упаковки                            | 871 mm      |
| Время подзарядки батареи                             | 3 h                                   | Высота упаковки                             | 246 mm      |
| Батарея горячей замены                               | ✓                                     | Масса брутто                                | 36,7 kg     |
| Автоматический тест батареи                          | ✓                                     | Логистические данные                        |             |
| Холодный запуск                                      | ✓                                     | Количество в паллете                        | 6 шт        |
| Дизайн                                               |                                       | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85078000    |
| Формат *                                             | Tower                                 | Общий углеродный след (kg of CO2e)          | 4961,68     |
| Длина кабеля                                         | 2,44 m                                |                                             |             |



0731304320081



731304320081

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.