



TP-Link Deco X60 Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц) Wi-Fi 6 (802.11ax) Белый 2 Внутренний

Производитель : TP-Link

Код товара: DECO X60(2-PACK)

Модель : Deco X60



| Дизайн                                                   |                                                                                      | Порты и интерфейсы                                         |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Цвет товара *                                            | Белый                                                                                | Гнездо входа постоянного тока (DC)                         | ✓                                                |
| Светодиодные индикаторы                                  | Напряжение, Статус                                                                   | Энергопитание                                              |                                                  |
| Тип антенны *                                            | Внутренний                                                                           | Входящее напряжение сети                                   | 100 - 240 V                                      |
| Количество антенн                                        | 4                                                                                    | Входной ток адаптера переменного тока                      | 0,8 A                                            |
| Кнопка сброса установок                                  | ✓                                                                                    | Частота входящего переменного тока                         | 50/60 Hz                                         |
| Характеристики беспроводной LAN                          |                                                                                      | Выходное напряжение адаптера переменного тока              | 12 V                                             |
| Wi-Fi диапазоны *                                        | Двухдиапазонный (2,4Ггц/5Ггц)                                                        | Выходной ток адаптера                                      | 1,5 A                                            |
| Основной стандарт Wi-Fi *                                | Wi-Fi 6 (802.11ax)                                                                   | Сертификаты                                                |                                                  |
| Wi-Fi стандартов                                         | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Compliance certificates                                    | RoHS, CE                                         |
| Скорость передачи данных WLAN (первая полоса)            | 574 Мбит/с                                                                           | Сертификация                                               | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
| Скорость передачи данных WLAN (вторая полоса)            | 2402 Мбит/с                                                                          | Устойчивость                                               |                                                  |
| Стандарты сети                                           | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | Соответствие требованиям экологически безопасного развития | ✓                                                |
| Алгоритмы шифрования данных                              | WPA2-PSK, WPA3, WPA, WPA2                                                            | Условия эксплуатации                                       |                                                  |
| Количество гостевых сетей (5 ГГц)                        | 1                                                                                    | Диапазон температур при эксплуатации                       | 0 - 40 °C                                        |
| Количество гостевых сетей (2,4 ГГц)                      | 1                                                                                    | Диапазон температур при хранении                           | -40 - 70 °C                                      |
| Протокол соединения "точка-точка" через Ethernet (PPPoE) | ✓                                                                                    | Диапазон относительной влажности при эксплуатации          | 10 - 90%                                         |
| Динамический IP                                          | ✓                                                                                    | Диапазон относительной влажности при хранении              | 5 - 90%                                          |
| Статический IP-адрес                                     | ✓                                                                                    |                                                            |                                                  |
| Динамический DNS                                         | ✓                                                                                    |                                                            |                                                  |
| Гостевой доступ                                          | ✓                                                                                    |                                                            |                                                  |

| Свойства                                      |                                                                                                                                | Вес и размеры                               |          |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Управление полосой пропускания                | ✓                                                                                                                              | Ширина                                      | 110 mm   |
| Поддержка Quality of Service (QoS)            | ✓                                                                                                                              | Глубина                                     | 110 mm   |
| Переадресация портов                          | ✓                                                                                                                              | Высота                                      | 114 mm   |
| Защита с помощью брандмауэра                  | SPI                                                                                                                            | Содержимое упаковки                         |          |
| BeamForming                                   | ✓                                                                                                                              | Количество продуктов в комплекте            | 2 шт     |
| DHCP клиент                                   | ✓                                                                                                                              | Сетевой адаптер в комплекте                 | ✓        |
| DHCP сервер                                   | ✓                                                                                                                              | Количество включенных единиц                | 2 шт     |
| Поддерживаемые мобильные операционные системы | Android 4.4, Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0, Android 9.0, iOS, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0 | Ethernet кабель                             | ✓        |
|                                               |                                                                                                                                | Данные об упаковке                          |          |
| Родительский контроль                         | ✓                                                                                                                              | Ширина упаковки                             | 314 mm   |
| Порты и интерфейсы                            |                                                                                                                                | Глубина упаковки                            | 276,5 mm |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) *      | 2                                                                                                                              | Высота упаковки                             | 125 mm   |
| Ethernet WAN                                  | ✓                                                                                                                              | Масса брутто                                | 2,22 kg  |
|                                               |                                                                                                                                | Логистические данные                        |          |
|                                               |                                                                                                                                | Код гармонизированной системы описания (HS) | 85171800 |



6935364085599



4897098689318

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.