



TP-Link VIGI C340S Bullet (shape) IP камера видеонаблюдения
Вне помещения 2688 x 1520 пикселей Стена

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** VIGI **Код товара:** VIGI-C340S-4MM
Модель : VIGI C340S

TP-Link VIGI C340S. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Стена, Цвет товара: Белый, Формат: Bullet (shape). Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол обзора объектива по горизонтали: 95.2°, Угол обзора объектива по вертикали: 50.6°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Дистанция обнаружения: 70 m, Дистанция наблюдения: 29 m, Дистанция распознавания: 14 m



Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Максимальное разрешение *	2688 x 1520 пикселей
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Всего мегапикселей *	4 MP
Технология подключения *	Проводная	Форматы сжатия видео	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Поддерживаемые разрешения	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2550 x 1440, 2688 x 1520
Режим "день/ночь"	✓	Частота смены кадров	60 fps
Световой поток	0,0005 lm	Подавление шума	✓
Динамический диапазон	120 dB	Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D
Дизайн		Маскировка приватности	✓
Формат *	Bullet (shape)	Битовая скорость передачи данных	4 Mbps
Тип крепления *	Стена	шифрование области интереса (ROI)	✓
Цвет товара *	Белый	Аудио	
Материал корпуса	Металл, Пластик	Встроенные колонки	✓
International Protection (IP) код	IP67	Интервал выборки	8 kHz
Камера		Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	52 dB
Минимальное освещение	0,0005 lx	Встроенный микрофон	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	95.2°	Диапазон скоростей передачи	64 - 64 кбит/с
Угол обзора объектива по вертикали	50.6°	Сеть	
Угол обзора объектива по диагонали	114.7°	Подключение Ethernet *	✓
Угол наклона	-90 - 90°	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Диапазон панорамирования	-90 - 90°	Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Скорость действия затвора	1/10000 s		
Количество областей маскирования	4		
Конфиденциальности			

Датчик изображения		Порты и интерфейсы	
Размер оптического сенсора	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Прогрессивная развертка	✓	Безопасность	
Тип сенсора *	CMOS	Защита паролем	✓
Объектив		Фильтрация по IP адресу	✓
Количество линз *	1	Защита конфиденциальности	✓
Дистанция обнаружения	70 m	Дайджет-аутентификация	✓
Дистанция наблюдения	29 m	Энергопитание	
Дистанция распознавания	14 m	Тип источника питания *	Постоянный ток
Фокусное расстояние	4 mm	Максимальное потребление энергии	10,1 W
Максимальное число установки диафрагмы	1	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция определения	7 m	Условия эксплуатации	
Минимальное число установки диафрагмы	1	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Фиксированное фокусное расстояние	4 mm	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Ночное видение		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Ночное видение *	✓	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Дистанция ночного видения	30 m	Вес и размеры	
Тип светодиода	Белый	Ширина	102 mm
Количество светительных светодиодов	4	Глубина	236 mm
		Высота	99 mm
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1



4895252500790

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.