



**APC SMT750RMI2UC источник бесперебойного питания
Интерактивная 0,75 kVA 500 W 4 розетка(и)**

Производитель : APC

Код товара: SMT750RMI2UC

Модель : SMT750RMI2UC



APC SMT750RMI2UC. топология ИБП: Интерактивная, Выходная мощность: 0,75 kVA, Выходная мощность: 500 W. Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14, Количество розеток: 4 розетка(и). Технология батареи: Герметичная свинцово-кислотная (VRLA), Емкость батареи: 168 VAh, Обычное время резервирования при полной загрузке: 5,5 min. Формат: Монтируемый в стойку, Цвет товара: Черный, Емкость стойки: 2U. Compliance certificates: RoHS, Сертификация: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL




Свойства		Дизайн	
топология ИБП *	Интерактивная	Формат *	Монтируемый в стойку
Выходная мощность *	0,75 kVA	Емкость стойки	2U
Выходная мощность *	500 W	Цвет товара *	Черный
Форма волны *	Pure sine	Светодиодные индикаторы	Замена батареи
Входное напряжение (мин) *	151 V	Условия эксплуатации	
Входное напряжение (макс) *	302 V	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Частота входного сигнала *	50/60 Hz	Диапазон температур при хранении	-15 - 45 °C
Выходное рабочее напряжение (мин)	220 V	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Выходное рабочее напряжение (макс)	240 V	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Автоматическая регулировка напряжения (AVR)	✓	Рабочая высота	0 - 3000 m
Значение потока энергии	459 J	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Время удержания (макс)	2 ms	Сертификаты	
Эффективность	97,7%	Compliance certificates	RoHS
Уровень шума	42 dB	Сертификация	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, TUV, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Защита от перенапряжения	✓		
Звуковые сигналы	✓	Содержимое упаковки	
Автоматический перезапуск	✓	Набор для крепления к стойке	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	RS-232, Кабель USB
Типы розеток	Разъем C13	Карта управления в комплекте	✗
Вилка	Разъем C14	Краткое руководство по установке	✓
Количество розеток	4 розетка(и)	Устойчивость	
Количество выходных IEC джамперов	2	Сертификаты устойчивого развития	Green Premium
USB порт	✓		
Последовательный интерфейс	✓		

Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Тип последовательного интерфейса	RJ-45	Ширина	432 mm
Слот расширения SmartSlot	✓	Глубина	406 mm
SmartConnect port	✓	Высота	89 mm
		Вес	17,3 kg
Батарея		Данные об упаковке	
Технология батареи	Герметичная свинцово-кислотная (VRLA)	CD с программным обеспечением	✓
Емкость батареи	168 VAh	Ширина упаковки	546 mm
Обычное время резервирования при полной загрузке	5,5 min	Глубина упаковки	584 mm
Обычное время резервирования при половинной загрузке	16 min	Высота упаковки	241 mm
Время работы батареи (макс)	5 лет	Масса брутто	21,2 kg
Время подзарядки батареи	3 h	Логистические данные	
Батарея горячей замены	✓	Количество в паллете	16 шт
Автоматический тест батареи	✓	Код гармонизированной системы описания (HS)	85078000
Холодный запуск	✓	Общий углеродный след (kg of CO2e)	821,3



0731304340324



731304340324

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.