

Epson EH-TW840 4000 лм 3LCD 1080p (1920x1080) Белый

Производитель : Epson

Код товара: V11HB63040

Модель : EH-TW840



Epson EH-TW840. Яркость проектора: 4000 лм, Проекционная технология: 3LCD, Собственная разрешающая способность проектора: 1080p (1920x1080). Тип источника света: Лампа, Срок службы источника света: 6000 ч, Срок службы источника света (экономический режим): 12000 ч. Фокус: Руководство, Фокусное расстояние: 16.9 - 20.28 mm, Шкала диафрагм: 1,49 - 1,72. Цветовые режимы видео: Кино, Динамический, Естественная, Яркий. Тип сервисного порта: USB тип B

Проектор		Мультимедиа	
Интеллектуальный проектор *	✗	Встроенные колонки *	✓
Совместимость размера экрана *	863,6 - 8559,8 mm (34 - 337")	Номинальная RMS-мощность	2 W
Проекционное расстояние	1,6 - 1,92 m	Число встроенных динамиков	1
Проекционное расстояние (широкоуг.)	1,6 - 1,92 m	Дизайн	
Проекционное расстояние (теле)	1,6 - 1,92 m	Позиционирование на рынке *	Home cinema
Контрастность (динамическая)	16000:1	Цвет товара *	Белый
Яркость проектора *	4000 лм	Размещение	Потолок, Настольный
Проекционная технология *	3LCD	Слот кабельной блокировки	✓
Собственная разрешающая способность проектора *	1080p (1920x1080)	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Контрастность (типичная) *	16000:1	Экран	
Собственное форматное соотношение *	16:9	Встроенный экран *	✗
Количество цветов	16,7 миллионов цветов	Энергопитание	
Яркость проектора (эконом. режим)	2200 лм	Источник питания *	Кабель переменного тока
Вертикальная частота сканирования	192 - 240 Hz	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	284 W
Горизонтальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	0,3 W
Вертикальное корректирование трапецеидального искажения	±30°	Энергопотребление (экономичный режим)	181 W
Размер матрицы	1,57 cm (0.62")	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Источник света		Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Тип источника света *	Лампа	Условия эксплуатации	
Срок службы источника света *	6000 ч	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Срок службы источника света (экономический режим)	12000 ч	Диапазон температур при хранении	-10 - 60 °C
Тип лампы	UNE	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	41 - 95%
Мощность лампы	210 W	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Объектив		Вес и размеры	
Фокус *	Руководство	Ширина	302 mm
Фокусное расстояние	16.9 - 20.28 mm	Глубина	252 mm
Шкала диафрагм	1,49 - 1,72	Высота	92 mm
Тип зума	Руководство	Вес *	2,7 kg
Коэффициент приближения	1.2:1	Ширина упаковки	350 mm
Отношение расстояние от проектора до экрана к ширине получаемого изображения	1.21 - 1.45:1	Глубина упаковки	375 mm
Видео		Высота упаковки	165 mm
Система аналогового формата сигнала *	Не поддерживается	Масса брутто	3,81 kg
Full HD *	✓		

Видео		Содержимое упаковки	
3D *	✗	Пульт дистанционного управления *	✓
Цветовые режимы видео	Кино, Динамический, Естественная, Яркий	Батарейки в комплекте	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
Тип сервисного порта	USB тип B	Технические характеристики	
Количество портов USB 2.0 Type-A	1	Другие особенности	A/V mute, Auto source search, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner, Split-Screen-Function
Количество HDMI портов *	2		
Порт DVI *	✗		
Сеть		Поддержка мобильного приложения	✓
Smart TV *	✗	Power consumption	284 Watt (Normal On-Mode), 181 Watt (Eco On-Mode), 332 Watt (Normal Peak-mode), 231 Watt (Eco Peak-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Подключение Ethernet *	✗		
Устройства хранения данных		Логистические данные	Количество в упаковке
Встроенный кардридер *	✗		
Свойства		Прочие свойства	
Интерактивный *	✗	Тип опции	Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Wireless LAN unit
Уровень шума (эконом. режим)	28 dB		
Уровень шума (режим ожидания)	28 dB		
Уровень шума *	37 dB	Интерфейс	USB 2.0 Type B (Service Only), HDMI in (2x), USB 2.0-A, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n(Wi-Fi 4)/k/v/r (optional)
Страна производства	Филиппины		
Защита паролем	✓	Панель управления	0.62 inch with C2 Fine
		Аудиосистема	Standard
		Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv6, SNMP
		Функции безопасности	Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection



8715946738604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.