




Cudy AC1200 Gigabit Wall-Plate Access Point 1167 Mbit/s Balts Power over Ethernet (PoE)

Zīmols : Cudy

Preces kods: AP1300 WALL

Modeļa nosaukums : AC1200 Gigabit Wall-Plate Access Point

Cudy AC1200 Gigabit Wall-Plate Access Point. 2.4 GHz, 5 GHz, Maksimālais datu pārraides ātrums: 1167 Mbit/s. Drošības algoritma atbalsts: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums: 1000,10,100 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produkta krāsa: Balts. Strāvas patēriņš (maks): 12 W



Īpašības		Energijas pārvaldība	
2.4 GHz *	✓	Atbalsta Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
5 GHz *	✓	Energija patēriņš	4 W
6 GHz *	✗	Strāvas patēriņš (maks)	12 W
Maksimālais datu pārraides ātrums *	1167 Mbit/s	Dizains	
Maksimālais datu pārraides ātrums (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Izvietošana *	Siena
Maksimālais datu pārraides ātrums (5 GHz)	867 Mbit/s	Produkta krāsa *	Balts
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	1000,10,100 Mbit/s	LED indikatoru	Sistēma
Tīkla standarts	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v	Antena	
Bluetooth	✗	Antenas tips *	Iekšējs
MIMO	✓	Antenas virziena veids	Omni-directional
MIMO veids	Multi User MIMO	Antenu daudzums	2
Atbalsta VLAN	✓	Darbības rādītāji	
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Zibatmiņa	16 MB
Drošība		Tehniskā informācija	
Drošības algoritma atbalsts *	WPA, WPA2, WPA3	Daudzums transportējamā kastē	50 pcs
Vecākvadība	✓	Svars&dimensijas	
IGMP iejaukšanās	✓	Platums	143 mm
Protokoli		Dziļums	86 mm
DHCP serveris	✓	Augstums	27,6 mm
Vadības īpašības		Svars	261,2 g
Syslog	✓	Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma platums	152 mm
		Iepakojuma dziļums	39,5 mm
		Iepakojuma augstums	90 mm
		Iepakojuma svars	362,9 g

Vadības īpašības		Iepakojuma saturs	
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	AC adapteris komplektā	✗
Savienojamība		PoE adapteris ir komplektā	✗
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *	5	Montāžas komplekts	✓
WAN pieslēgvietā	Ethernet (RJ-45), Bezvadu internets	Ātrās startēšanas gids	✓
Energijas pārvaldība		Iekļautā programmatūra	Cudy Software
		Ārējās vides apstākļi	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
		Loģistiskie dati	
		Izcelsmes valsts	Ķīna



6971690793432

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.