

ZYXEL


Zyxel NWA90BE 4324 Мбит/с Белый Питание по Ethernet (PoE)

Производитель : Zyxel

Код товара: NWA90BE-EU0102F

Модель : NWA90BE

Zyxel NWA90BE. 2,4 ГГц, 5 ГГц, Максимальная скорость передачи данных: 4324 Мбит/с. Алгоритмы шифрования данных: WEP, WPA, WPA2, WPA3. Скорость передачи данных Ethernet LAN: 1000,2500 Мбит/с. Питание по Ethernet (PoE). Цвет товара: Белый



| Свойства                                                   |                                                                                                                                              | Энергопитание                       |            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| 2,4 ГГц *                                                  | ✓                                                                                                                                            | Частота входящего переменного тока  | 50/60 Hz   |
| 5 ГГц *                                                    | ✓                                                                                                                                            | Диапазон постоянного напряжения     | 12 V       |
| 6 ГГц *                                                    | ✗                                                                                                                                            | Ток на входе                        | 0.3 A      |
| Максимальная скорость передачи данных *                    | 4324 Мбит/с                                                                                                                                  | Ток на выходе                       | 1,5 A      |
| Максимальная скорость передачи данных (2,4 ГГц)            | 688 Мбит/с                                                                                                                                   | Дизайн                              |            |
| Максимальная скорость передачи данных (5 ГГц)              | 4324 Мбит/с                                                                                                                                  | Размещение *                        | Потолок    |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                      | 1000,2500 Мбит/с                                                                                                                             | Цвет товара *                       | Белый      |
| Стандарты сети                                             | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt | Антенна                             |            |
|                                                            |                                                                                                                                              | Тип антенны *                       | Внутренний |
|                                                            |                                                                                                                                              | Коэффициент усиления антенны (макс) | 3 dBi      |
|                                                            |                                                                                                                                              | Вес и размеры                       |            |
| MIMO                                                       | ✓                                                                                                                                            | Ширина                              | 150 mm     |
| Тип MIMO                                                   | Multi User MIMO                                                                                                                              | Глубина                             | 150 mm     |
| Беспроводные мультимедийные расширения                     | ✓                                                                                                                                            | Высота                              | 35 mm      |
| Быстрый роуминг                                            | ✓                                                                                                                                            | Вес                                 | 412 g      |
| Поддержка VLAN                                             | ✓                                                                                                                                            | Данные об упаковке                  |            |
| Безопасность                                               | WEP, WPA, WPA2, WPA3                                                                                                                         | Ширина упаковки                     | 244 mm     |
|                                                            |                                                                                                                                              | Глубина упаковки                    | 168 mm     |
|                                                            |                                                                                                                                              | Высота упаковки                     | 60 mm      |
|                                                            |                                                                                                                                              | Масса брутто                        | 785 g      |
|                                                            |                                                                                                                                              | Содержимое упаковки                 |            |
| Алгоритмы шифрования данных *                              | ✓                                                                                                                                            | Сетевой адаптер в комплекте         | ✓          |
| Технология автоматического расширения беспроводной сети    | ✓                                                                                                                                            | Монтажный комплект                  | ✓          |
| Служба удаленного подключения по телефонной линии (RADIUS) | ✓                                                                                                                                            |                                     |            |
| Характеристики управления                                  |                                                                                                                                              |                                     |            |
| Облачное управление                                        | ✓                                                                                                                                            |                                     |            |

| Порты и интерфейсы                       |             | Условия эксплуатации                              |             |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) * | 1           | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 95%    |
| Гнездо входа постоянного тока (DC)       | ✓           | Диапазон температур при эксплуатации              | 0 - 50 °C   |
| Энергопитание                            |             | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 70 °C |
| Питание по Ethernet (PoE) *              | ✓           | Диапазон относительной влажности при хранении     | 10 - 90%    |
| Входящее напряжение сети                 | 100 - 240 V |                                                   |             |



4718937648894

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.