



MSI MAG A1000GL PCIE5 II блок питания 1000 W 24-pin ATX ATX
Черный

Производитель : MSI

Код товара: MAG A1000GL PCIE5 II

Модель : MAG A1000GL PCIE5 II



MSI MAG A1000GL PCIE5 II. Общая мощность: 1000 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 24-pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 150,500 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 см. Ширина: 150 mm, Глубина: 150 mm, Высота: 86 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	1000 W	Количество разъемов питания SATA	12
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Длина кабеля питания SATA	150,500 mm
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	1
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Длина периферийного (Molex) кабеля питания	450,500 mm
Количество шин +12 В	1	EPS разъем питания (8-конт)	✗
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Комбинированная мощность (+12 В)	999,6 W	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	4
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Разъемы питания PCI Express (16-конт)	1
Комбинированная мощность (-12 В)	3,6 W	Тип свивки	Fully-Modular
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Производительность	
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	22 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Максимальный выходной ток (+12 В)	83,3 A	Предназначение *	ПК
Максимальный выходной ток (+5 В)	22 A	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,3 A	Версия ATX	3.1
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Тип оси куллера	FDB
Эффективность	90%	Дизайн	
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Цвет товара	Черный
		Тип охлаждения	Активный
Порты и интерфейсы		Диаметр вентилятора	13,5 см
Разъем питания материнской платы *	24-pin ATX	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Длина кабеля питания материнской платы	60 cm	Скорость вращения вентилятора	500 - 1800 RPM
		Освещение	✗
		Вкл/Выкл переключатель	✓
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm
		Глубина	150 mm
		Высота	86 mm
		Вес	169 g



0824142377116



824142377116



4711377246729

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.