

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG монитор для ПК 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Многопользовательский Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: T2454MSC-B3AG

Модель : T2454MSC-B3AG

iiyama ProLite T2454MSC-B3AG. Диагональ экрана: 60,5 cm (23.8"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	60,5 cm (23.8")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Full HD	Регулируемая высота (макс)	11,1 cm
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка угла наклона	✓
Технология дисплея *	LED	Угол наклона	-5 - 90°
Тип матрицы *	IPS	Экранное меню (OSD)	✓
LED подсветка	✓	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Сенсорный экран *	✓	Количество OSD языков	10
Тип сенсорного экрана	Многопользовательский	Plug & Play	✓
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Энергопитание	
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Количество точек одновременного касания	10	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m ²	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	17 кВт·ч
Яркость дисплея	300 cd/m ²	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17 W
Время отклика *	4 ms	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Антибликовый экран	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Форма экрана *	Плоский	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Поддерживаемые разрешения	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)	Тип подачи питания	Внутренний
		Шкала классов энергоэффективности	A - G
Контрастность (типичная) *	1000:1	Условия эксплуатации	
Контрастность (динамическая)	5000000:1	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Максимальная частота обновления *	83 Hz	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,2745 x 0,2745 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 83 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	52,7 cm		

Экран		Условия эксплуатации	
Видимая область экрана по вертикали	29,6 cm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
Размер диагонали экрана (метрич.)	60,5 cm	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Твердость поверхности	3H	Вес и размеры	
Глубина цвета	8 бит	Ширина с подставкой	540 mm
Производительность		Глубина с подставкой	241 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Высота с подставкой	373 mm
AMD FreeSync *	✗	Вес (со стойкой)	5,4 kg
Технология Flicker free	✓	Данные об упаковке	
Технология Low Blue Light	✓	Ширина упаковки	615 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	✓	Глубина упаковки	148 mm
Поддерживаемые операционные системы Linux	✓	Высота упаковки	420 mm
Совместимость с OmniTapps Multitouch	✓	Масса брутто	7,1 kg
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Содержимое упаковки	
Мультимедиа		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Количество колонок	2	Краткая инструкция пользователя	✓
Номинальная RMS-мощность	4 W	Устойчивость	
Встроенные колонки *	✓	Сертификаты устойчивого развития	EPEAT, ErP, EPEAT Silver
Мегапиксели	2,1 MP	Прочие свойства	
Встроенная камера *	✗	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.	
Дизайн			
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Совместимые операционные системы	
Цвет товара *	Черный		
Цвет передней панели	Черный		
Порты и интерфейсы		Позиционная точность	2 mm
Встроенный USB-хаб *	✓	Поддерживаемое размещение	Горизонтальный/Вертикальный
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Содержимое упаковки	Screwdriver
Количество входных портов	1	Активная область экрана (Ш x В)	527,04 x 296,46 mm
Number of downstream ports	2	Количество портов USB	2
Количество выходных портов USB Type-A	2	Вес	5,4 kg
USB Touch порт	✓	Высота	373 mm
HDMI *	✓	Ширина	540 mm
Количество HDMI портов	1	Элементы управления пользователя	
Количество портов DisplayPort	1		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓	Способ касания экрана	finger, glove (latex), capacitive stylus
Крепление VESA	100 x 100 mm	Глубина	241 mm
Настенный	✓	Панель управления	Power, menu, +, -, Exit
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Compliance certificates	CE, EAC, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Слот кабельной блокировки *	✓	Среднее время наработки на отказ	50000 h
		Supplied AC adapter type	Кабель переменного тока
		Сертификация	CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC, ErP, WEEE, REACH, CB
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz
Логистические данные			
		Код гармонизированной системы описания (HS)	85285210



4948570125791

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.