



## DELL PowerEdge T360 serveris 480 GB Tower (4.5U) Intel Xeon 6 6315P 2,8 GHz 16 GB DDR5-SDRAM 700 W

Zīmols : DELL

Preču ģimene: PowerEdge

Preces kods:  
EMEA\_PROMO\_T360\_SPL3

Modeļa nosaukums : T360

DELL PowerEdge T360. Procesora tips: Intel Xeon 6, Procesora frekvence: 2,8 GHz, Procesora modelis: 6315P. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM. Kopējā glabāšanas ietilpība: 480 GB. Ethernet/LAN savienojums, Kabeļa likšanas tehnoloģija: 10/100/1000Base-T(X). Barošanas avots: 700 W, Liekās strāvas padeves (RPS) atbalsts. Komutatora tips: Tower (4.5U)



| Procesors                                     |              | Savienojamība                             |                                       |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Procesora ražotājs *                          | Intel        | Seriaļo pieslēgvietu skaits               | 1                                     |
| Procesora tips *                              | Intel Xeon 6 | Barošanas kabeļu skaits                   | 2                                     |
| Procesora modelis *                           | 6315P        | Paplašināšanas sloti                      |                                       |
| Procesora frekvence *                         | 2,8 GHz      | PCI Express x4 sloti                      | 2                                     |
| Procesora pastiprinātā režīma frekvence       | 5,2 GHz      | Dizains                                   |                                       |
| Veiktspējas kodoli                            | 4            | Komutatora tips *                         | Tower (4.5U)                          |
| Multikodola tips                              | 4            | Produkta krāsa                            | Melns                                 |
| Procesora kešatmiņa                           | 12 MB        | Programmatūra                             |                                       |
| Thermal Design Power (TDP)                    | 55 W         | Nodrošināta operētājsistēma *             | ×                                     |
| Procesora stieples                            | 4            | Saderīgās operētājsistēmas *              | Canonical Ubuntu Server LTS           |
| Procesora atbalstīta atmiņas veidi            | DDR5-SDRAM   |                                           | Microsoft Windows Server with Hyper-V |
| Procesora atbalstīti atmiņas pulksteņa ātrumi | 4800 MHz     |                                           | Red Hat Enterprise Linux              |
| Atmiņa                                        |              |                                           | SUSE Linux Enterprise Server          |
| Iekšējā atmiņa *                              | 16 GB        |                                           | VMware ESXi                           |
| Iekšējās atmiņas tips *                       | DDR5-SDRAM   | Energijas pārvaldība                      |                                       |
| Atmiņas sloti                                 | 4x DIMM      | Liekās strāvas padeves (RPS) atbalsts *   | ✓                                     |
| ECC                                           | ✓            | Barošanas avots *                         | 700 W                                 |
| Maksimālā iekšējā atmiņa *                    | 128 GB       | Atbalstīto rezerves strāvas avotu skaits  | 2                                     |
| Datu uzglabāšanas līdzekļi                    |              | Iebūvēto rezerves strāvas avotu skaits    | 2                                     |
| Kopējā glabāšanas ietilpība *                 | 480 GB       | Barošanas avota ieejas spriegums          | 200 - 240 V                           |
| Skaits uzstādīto SSD                          | 1            | Ārējās vides apstākļi                     |                                       |
| SDD diskdziņa kapacitāte                      | 480 GB       | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -40 - 65 °C                           |
| SSD diskdziņa interfeisi                      | SATA III     | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 5 - 95%                               |
| SSD izmērs                                    | 2.5"         | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 2048 m                            |
| Atbalstītie SSD izmēri                        | 3.5"         |                                           |                                       |
| Atbalstītais SSD skaits                       | 8            |                                           |                                       |

| Datu uzglabāšanas līdzekļi                           |                                   | Ārējās vides apstākļi                                 |                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| Atbalsta RAID *                                      | ✓                                 | Ne-operacionālais augstums                            | 0 - 12000 m         |
| Atbalstītās RAID vadāmierīces                        | AIC PERC 11, PERC H355 Adapter FH | Sertifikāti                                           |                     |
| Hot-Plug atbalsts                                    | ✓                                 | 80 PLUS sertifikācija                                 | 80 PLUS Titanium    |
| Optiskās diskierīces tips *                          | ✗                                 | Oglekļa pēda                                          |                     |
| Diska ierakstu skaits dienā (DWPD)                   | 1                                 | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e)                      | 1409                |
| Datu uzkrājēja adapteris iekļauts                    | ✓                                 | Kopējās oglekļa emisijas, standarta novirze (CO2e kg) | 1213                |
| Datu uzkrājēja adaptera tips                         | 2.5" - 3.5"                       | Oglekļa emisijas, ražošana (CO2e kg)                  | 295,89              |
| Tīklošana                                            |                                   | Oglekļa emisijas, loģistika (CO2e kg)                 | 154,99              |
| Ethernet/LAN savienojums                             | ✓                                 | Oglekļa emisijas, enerģijas lietojums (CO2e kg)       | 929,94              |
| Kabeļa likšanas tehnoloģija                          | 10/100/1000Base-T(X)              | Oglekļa emisijas, dzīves cikla beigas (CO2e kg)       | 28,18               |
| Ethernet interfeisa tips                             | Tīkls Gigabit Ethernet            | PAIA versija                                          | PAIA 1.4.0, 2024    |
| Savienojamība                                        |                                   | Svars&dimensijas                                      |                     |
| Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits *           | 2                                 | Platums                                               | 175 mm              |
| USB 2.0 pieslēgvietu skaits                          | 3                                 | Dziļums                                               | 581,1 mm            |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits | 4                                 | Papildus informācija                                  |                     |
| VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits                      | 1                                 | Datu pārsūtīšanas ātrums                              | 6 Gbit/s            |
|                                                      |                                   | Baiti sekundē                                         | 512e                |
|                                                      |                                   | Mērķa noslodze                                        | Read Intensive (RI) |



2000001387924

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.