

be quiet! Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium блок питания
20+4 pin ATX ATX Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP021EU

Модель : Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium

be quiet! Dark Power 14 1200 W - 80 Plus Titanium. Общая мощность: 1200 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 1300 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 60 см, Длина кабеля питания SATA: 600,750,900,1050 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Titanium. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 13,5 см. Compliance certificates: CB, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	1200 W	Длина кабеля питания процессора	70 cm
Пиковая мощность	1300 W	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Разъем PCI Express	✓
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Тип свивки	Fully-Modular
Максимальное входное напряжение при 110В	10 A	Производительность	
Максимальное входное напряжение при 220В	5 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Titanium
Коэффициент мощности	0,98	Предназначение *	ПК
Количество шин +12 В	4	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Версия ATX	3.1
Комбинированная мощность (+12 В)	1200 W	Версия EPS	2.92
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Уровень шума	21,1 dB
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	25 A	Тип оси куллера	FDB
Максимальный выходной ток (+12 В1)	33 A	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Максимальный выходной ток (+12 В2)	33 A	Дизайн	
Максимальный выходной ток (+12 В3)	45 A	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+12 В4)	45 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+5 В)	24 A	Диаметр вентилятора	13,5 cm
Максимальный выходной ток (-12 В)	0,5 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Скорость вращения вентилятора	0 - 2100 RPM
Время удержания	19,5 ms	Освещение	✗
Эффективность	93,1%	Вкл/Выкл переключатель	✓
		On/off fan switch	✓
		Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C

Энергопитание		Сертификаты	
Функции защиты электропитания		Compliance certificates	CB, Федеральная комиссия по связи (ФКС), RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Сверхток, Перенапряжение, Перегревание, Перегрузка, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SIP), Пониженное напряжение		Вес и размеры	
Порты и интерфейсы		Ширина	150 mm
Разъем питания материнской платы *		Глубина	175 mm
Длина кабеля питания материнской платы		Высота	86 mm
Количество разъемов питания SATA		Вес	2,3 kg
Длина кабеля питания SATA		Данные об упаковке	
Number of SATA power cables		Инструкция	✓
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *		Языки руководства пользователя	Упрощенный китайский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Польский, Русский, Тайский, Украинский
Длина периферийного (Molex) кабеля питания		Ширина упаковки	230 mm
EPS разъем питания (8-конт)		Глубина упаковки	126 mm
Силовой коннектор EPS (4+4)		Высота упаковки	355 mm
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express		Масса брутто	3,7 kg
Разъемы питания PCI Express (12-конт)		Технические характеристики	
Длина кабеля для питания PCI Express		Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP, Triman
Разъем питания процессора (4+4-конт.)		Логистические данные	
		Длина транспортировочной упаковки	52,8 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	36,8 cm
		Высота транспортировочной упаковки	26 cm
		Вес нетто транспортировочной упаковки	20,1 kg
		Количество в транспортировочной упаковке	4 шт
		Прочие свойства	
		Винты в комплекте	✓
		Кабельные стяжки включены	✓



4260052192030

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.