TP-Link InSight S345S Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2688 x 1520 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : TP-Link

Preces kods: INSIGHT S345S(4MM)

Modeļa nosaukums : InSight S345S

TP-Link InSight S345S. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uzstādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0005 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 95°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79"). Noteikt attālumu: 76 m, Novērošanas attālums: 29 m, Atpazīt attālumu: 14 m

Darbības rādītāji	
Tips *	IP drošības kamera
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✔
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✔
Trauksmes ieeja/izeja	✔
Dinamiskais diapzons	120 dB

Dizains	
Formas faktors *	Lode (forma)
Uzstādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs
Produkta krāsa *	Balts
Apvalka materiāls	Metāls
International Protection (IP) code	IP67

Kamera	
Minimālā iluminācija	0,0005 lux
Rotācijas leņķis	360°
Lēcas skata leņķis, horizontāls	95°
Lēcas skata leņķis, vertikāls	51°
Lēcas skata leņķis, diagonāls	115°
Slīpuma leņķis	0 - 75°
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/10000 s

Attēla sensors	
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,79 mm (1 / 1.79")
Progresīvā izvērse	✔
Sensora tips *	CMOS

Video	
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✔
Interešu reģiona (ROI) kodēšana	✔
Smart IR	✔

Audio	
Iebūvēti skaļruņi	✔
Audio sistēma	2 joslu
Signal-to-Noise Ratio (SNR)	52 dB
Iebūvēts mikrofons	✔

Tīklošana	
Ethernet/LAN savienojums *	✔
Ethernet interfeisa tips	Ātrais Ethernet
Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP, SMTP, SNMP, RTMP
Wi-Fi *	✘
Bluetooth *	✘

Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Iebūvēts cietais disks *	✘
Integrēts karšu lasītājs	✔
Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Maksimālais atmiņas kartes izmērs	512 GB

Savienojamība	
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1

Objektīva sistēma	
Lēcu skaits *	1
Noteikt attālumu	76 m
Novērošanas attālums	29 m
Atpazīt attālumu	14 m
Maksimālais atvērums	1
Identificēt attālumu	7 m
Fiksēts fokusa garums	4 mm

Nakts redzamība	
Nakts redze *	✔
Nakts redzamības attālums	30 m
LED tips	IR/balta
LED izgaismojumu skaits	2
Infrasarkano staru garums	850 nm

Video	
Maksimālā izšķirtspēja *	2688 x 1520 pikseļi
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	320 x 240, 352 x 288, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 848 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520
Video straumēšana	✔
Skaņas samazināšana	✔
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Bitu pārraides ātrums	Main Stream: 256 Kbps - 6 Mbps; Sub-Stream: 64 Kbps - 1024 Kbps
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✔

Drošība	
Trauksmes ieejas kanāli	1
Trauksmes izejas kanāli	1
Aizsardzība ar paroli	✔
Video kustības uztveršana	✔
Aktīva pretiejaukšanās signalizācija	✔
IP adreses filtrēšana	✔
HTTPS šifrēšana	✔
Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Pamests objekts, Nenormālas skaņas konstatēšana, Cilvēka konstatēšana, Ielaušanās, Līniju krustošanās konstatēšana, Iekļūšanas zonā konstatēšana, Iziešanas no reģiona konstatēšana, Ainas maiņa, Transportlīdzekļu konstatēšana
Daidžesta autentifikācija	✔

Vadības īpašības	
Interneta pārlūks	✔
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma *	✔

Enerģijas pārvaldība	
Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
DC izejošais spriegums	12

Ārējās vides apstākļi	
Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%

Svars&dimensijas	
Diametrs	6,6 cm
Garums	191 mm
Svars	600 g

Ilgtspēja	
Atbilstības sertifikāti	BSMI, CE, Federālā komunikāciju komisija, Industry Canada (IC), KC, VCCI

Iepakojuma saturs	
Kameru skaits *	1
Montāžas komplekts	✔
Manuāls	✔

8885020625608

1210002608299

0810142822930

810142822930

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 15-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date