

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 монитор для ПК 80 см (31.5")
2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный

Производитель : Philips Семейство продуктов: 3000 Код товара: 32B2U3601H/00 series

Модель : 32B2U3601H/00

Business monitor 32B2U3601H Quad HD monitor with USB-C

Philips 3000 series 32B2U3601H/00 монитор для ПК 80 см (31.5") 2560 x 1440 пикселей Quad HD ЖК Черный:

Speed through daily tasks in comfort with this monitor's SoftBlue technology and 100 Hz refresh rate. Productivity-enhancing features like USB-C and pop-up webcam with Windows Hello deliver the performance and convenience you expect.
Philips 3000 series 32B2U3601H/00. Диагональ экрана: 80 см (31.5"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	80 cm (31.5")	Регулировка высоты *	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулируемая высота (макс)	18 cm
Тип HD *	Quad HD	Вращение вокруг оси	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Угол вращения вокруг оси	-90 - 90°
Технология дисплея *	ЖК	Вращение	✓
Тип матрицы *	IPS	Диапазон углов поворота	-180 - 180°
LED подсветка	✓	Регулировка угла наклона	✓
Тип подсветки	W-LED	Угол наклона	-5 - 30°
Сенсорный экран *	✗	Экранное меню (OSD)	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Языки экранных меню	Португальский, Чешский, Нидерландский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Итальянский язык, Японский, Корейский, Польский, Русский, Упрощенный китайский, Испанский, Шведский, Традиционный китайский, Турецкий, Украинский
Время отклика *	4 ms		
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1	Plug & Play	✓
Контрастность (динамическая)	50000000:1		
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Светодиодные индикаторы	✓
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопитание	
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Количество цветов экрана *	1,07 миллиардов цветов	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Размер точки	0,2727 x 0,2727 mm	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	20 кВт·ч
Плотность пикселей	93 ppi	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	25,8 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 150 kHz		
Вертикальная частота сканирования	48 - 100 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	69,8 cm		

Экран		Энергопитание	
Видимая область экрана по вертикали	39,3 cm	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,3 W
Размер диагонали экрана (метрич.)	80 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
DDC/CI	✓	Потребляемая мощность (режим экономии энергии)	17,4 W
Уровень тусклости	25%	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Твердость поверхности	3H	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Стандарт цветового охвата	sRGB, NTSC	Тип подачи питания	Внутренний
sRGB охват (обычный)	113%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
NTSC охват (обычный)	102%	Условия эксплуатации	
sRGB дисплея	✓	Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
Размер панели	31.5 inch/80 cm	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Производительность		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	20 - 80%
NVIDIA G-SYNC *	✗	Рабочая высота	0 - 3658 m
AMD FreeSync *	✗	Высота в нерабочем режиме	0 - 12192 m
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Вес и размеры	
Компонентная видеосинхронизация	Раздельная синхронизация, Sync-on-green (SOG)	Ширина с подставкой	714 mm
Технология Flicker free	✓	Глубина с подставкой	299 mm
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	627 mm
Поддерживаемые операционные системы Windows	Windows 10, Windows 11	Вес (со стойкой)	9,87 kg
Поддерживаемые операционные системы Mac	✓	Ширина (без подставки)	714 mm
Мультимедиа		Глубина (без подставки)	61 mm
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	423 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Вес (без подставки)	7,07 kg
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Мегапиксели	5 MP	Ширина упаковки	840 mm
Встроенный микрофон	✓	Глубина упаковки	159 mm
Встроенная камера *	✓	Высота упаковки	510 mm
Дизайн		Масса брутто	13,7 kg
Позиционирование на рынке *	Офисная	Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Черный	Подставка в комплекте	✓
Цвет передней панели	Черный	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, DisplayPort, HDMI, USB Type-C - USB Type-C
Цвет ножек	Черный	Инструкция	✓
Порты и интерфейсы		Поставляемое ПО	SmartControl
Встроенный USB-хаб *	✓	Устойчивость	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR
Количество восходящих портов USB Type-C	1	Не содержит	Ртуть, PVC/BFR
Количество выходных портов USB Type-A	4	Прочие свойства	
USB Type-C Альтернативный режим DisplayPort	✓	Поддержка HBR3	✓
USB Power Delivery	✓	Совместимые операционные системы	Mac OS; Windows 11/10
USB Power Delivery до	90 W	USB Power Delivery revision	3.0
HDMI *	✓	Тип внешней отделки	Текстурный
Количество HDMI портов	1	Входной сигнал синхронизации монитора	Separate Sync; Sync on Green
Версия HDMI	2.0	Количество портов RJ-45	1
Количество портов DisplayPort	1	ECO режим	✓
DisplayPort out quantity	1	Технология SoftBlue	✓
Версия DisplayPort	1.4	Compliance certificates	RoHS
Выход аудио	✓	Элементы управления пользователя	SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off
HDCP	✓	Улучшение изображения	SmartImage
Версия HDCP	2.2		
Сеть			
Подключение Ethernet	✓		

Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Подтверждение соответствия нормативам	CB; CE Mark; EPA; ETL; CEC; TUV/GS; TUV Ergo; TCO Certified; TCO Certified Edge; EAC; EAC ROHS; MEPS; PSE; VCCI; UKCA; EMF; FCC; ICES-003; eyesafe® CERTIFIED 2.0; TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Крепление VESA	100 x 100 mm		
Слот кабельной блокировки *	✓		
Тип слота кабельной блокировки	Kensington		
		Режим EasyRead	✓
		Среднее время наработки на отказ	70000 h
		Скорость передачи данных Ethernet LAN	10,100,1000 Мбит/с
		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
		Сертификация	: CB, CE Mark, ETL, CEC, TUV/GS, TUV Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, TCO Certified, TCO Certified Edge, EAC, eyesafe® CERTIFIED 2.0, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Данные о переработке			
		Упаковка пригодна для вторичной переработки	100%
		Product post-consumer recycled plastic	85%



8721038004410

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.