

iivama ProLite T2752MSC-W1AG монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD ЖК Сенсорный экран Белый

Производитель : iivama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: T2752MSC-W1AG

Модель : T2752MSC-W1AG

iivama ProLite T2752MSC-W1AG. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: ЖК, Время отклика: 5 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Белый



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 см (27")	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей		
Тип HD *	Full HD		
Собственное форматное соотношение *	16:9		
Технология дисплея *	ЖК	Количество OSD языков	10
Тип матрицы *	IPS	Plug & Play	✓
Сенсорный экран *	✓	Энергопитание	
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Сенсорная технология	Мультисенсорный	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Количество точек одновременного касания	10	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	20,8 кВт·ч
Яркость дисплея (типичная)	400 cd/m²	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	21 W
Яркость дисплея	345 cd/m²	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	1,5 W
Время отклика *	5 ms	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Антибликовый экран	✓	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Форма экрана *	Плоский	Ток на входе	1 A
Контрастность (типичная) *	1000:1	Тип подачи питания	Внутренний
Максимальная частота обновления *	100 Hz	Шкала классов энергоэффективности	A - G
Угол обзора по горизонтали	178°	Условия эксплуатации	
Угол обзора по вертикали	178°	Диапазон температур при эксплуатации	5 - 35 °C
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Диапазон температур при хранении	-20 - 60 °C
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 80%
Горизонтальная частота сканирования	30 - 86 kHz	Диапазон относительной влажности при хранении	10 - 90%
Вертикальная частота сканирования	50 - 76 Hz		
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		

Экран		Вес и размеры	
Твердость поверхности	7H	Ширина с подставкой	614 mm
Глубина цвета	8 бит	Глубина с подставкой	239,5 mm
Производительность		Высота с подставкой	403 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (со стойкой)	6,7 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Ширина упаковки	710 mm
Мультимедиа		Глубина упаковки	160 mm
Количество колонок	2	Высота упаковки	465 mm
Номинальная RMS-мощность	2 W	Масса брутто	8,4 kg
Встроенные колонки *	✓	Длина USB кабеля	1,5 m
Дизайн		Содержимое упаковки	
Цвет товара *	Белый	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Цвет передней панели	Белый	Краткая инструкция пользователя	✓
Порты и интерфейсы		Длина кабеля HDMI	1,5 m
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина кабеля питания	1,8 m
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Устойчивость	
Тип восходящего порта USB	USB тип B	Сертификаты устойчивого развития	ErP
Количество входных портов	1	Прочие свойства	
Number of downstream ports	2	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Количество восходящих портов USB Type-B	1		
Количество выходных портов USB Type-A	2		
USB Touch порт	✓	Позиционная точность	2 mm
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1	Элементы управления пользователя	Picture adjust (brightness, contrast, i-Style Colour, adv. contrast, ECO, OverDrive, X-Res technology), color settings (gamma, RGB range, color temp.), image settings (video mode adjust, blue light reducer, sharp and soft), OSD (horizontal pos., vertical pos., OSD time, OSD background, language, display information), extra (reset, DDC/CI, signal select, volume, mute, led, opening logo, touch switch)
Количество портов DisplayPort	1		
Выход для наушников *	✓		
Линейные выходы наушников	1	Яркость	345 cd/m²
HDCP	✓		
Эргономика	крепление VESA *		
	Крепление VESA	Содержимое упаковки	Screwdriver
	Усовершенствованное управление кабелями	Активная область экрана (Ш x В)	598 x 336 mm
	Регулировка высоты *	Способ касания экрана	finger, glove (latex), capacitive stylus
	Регулировка угла наклона	Количество портов USB	2
	Угол наклона	Вес	6,7 kg
	Экранное меню (OSD)	Высота	403 mm
		Ширина	614 mm
		Глубина	239,5 mm
		Панель управления	Press/enter, right/volume, left/eco/exit, up/signal select, down, power
		Compliance certificates	CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Среднее время наработки на отказ	50000 h
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	100 Hz



4948570127214

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.