

CyberPower PDU41004 блок распределения питания 8 розетка(и) 1U Черный

Производитель : CyberPower

Код товара: PDU41004

Модель : PDU41004

CyberPower PDU41004. Тип блока распределения питания: Управляемый, Переключаемый, Емкость стойки: 1U, Тип: Однофазный. Количество розеток: 8 розетка(и), Типы розеток: Разъем C13, Вилка: Разъем C14. Светодиодные индикаторы: Ссылка, Статус, Длина кабеля: 3,05 м, Алгоритмы шифрования данных: 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS. Поддерживаемые сетевые протоколы: IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP,..., Обновление ПО через: USB. Номинальное входное напряжение: 100 - 240 V, Максимальный ток: 12 А, Частота входящего переменного тока: 50 / 60 Hz

Дизайн		Энергопитание	
Тип блока распределения питания *	Управляемый, Переключаемый	Номинальное выходное напряжение	100 - 240 V
Тип	Однофазный	Сертификаты	
Емкость стойки *	1U	Compliance certificates	RoHS
Крепление	Горизонтально	Сертификация	FCC Class A, UL60950, UL62368, EN 55032 Class A
Материал корпуса	Стальной	Устойчивость	
Цвет товара	Черный	Соответствие требованиям экологически безопасного развития	✓
Дисплей	ЖК	Условия эксплуатации	
Порты и интерфейсы		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 55 °C
Количество розеток *	8 розетка(и)	Диапазон температур при хранении	-15 - 60 °C
Вилка	Разъем C14	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Типы розеток *	Разъем C13	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Количество последовательных портов	1	Рабочая высота	0 - 3500 m
Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	4	Высота в нерабочем режиме	0 - 15000 m
Количество портов USB	1	Диапазон рабочих температур	32 - 140 °F
Свойства		Вес и размеры	
Гирляндная цепь	✓	Ширина	433 mm
Светодиодные индикаторы	Ссылка, Статус	Глубина	112 mm
Длина кабеля	3,05 m	Высота	44 mm
Алгоритмы шифрования данных	802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS	Вес	2,1 kg
Характеристики управления			
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/v6, SNMPv1/v3, HTTP/HTTPS, TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, DNS, SMTP, SSH, SSL, TLS, Telnet, FTP, Syslog		
Обновляемое встроенное ПО	✓		

Характеристики управления		Содержимое упаковки	
Обновление ПО через	USB	Поставляемое ПО	PowerPanel Business, PowerPanel Enterprise
Энергопитание		Данные об упаковке	
Номинальное входное напряжение *	100 - 240 V	Масса брутто	3,9 kg
Частота входящего переменного тока	50 / 60 Hz	Ширина упаковки	500 mm
Максимальный ток *	12 A	Глубина упаковки	250 mm
		Высота упаковки	65 mm



4712856276701



0649532614103



649532614103



4712856277180

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.