



Dahua Technology CHS4210-8GT-110 сетевой коммутатор Управляемый L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Питание по Ethernet (PoE) DIN-рейка Темно-синий

Производитель : Dahua Technology

Код товара: CHS4210-8GT-110

Модель : CHS4210-8GT-110

Dahua Technology CHS4210-8GT-110. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L2. Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 8. Размер адресной таблицы: 8000 записей, Коммутационная способность: 20 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Входящее напряжение постоянного тока: 48 - 57 V. Разъем питания: Гнездо для постоянного тока. Питание по Ethernet (PoE). Формат: DIN-рейка



Характеристики управления		Дизайн	
Тип свича *	Управляемый	Цвет товара	Темно-синий
Уровень свича	L2	Материал корпуса	Железо
Управление через веб-интерфейс	✓	Кнопка сброса установок	✓
Облачное управление	✓	Светодиодные индикаторы	✓
проверка ARP	✓	International Protection (IP) код	IP30
Логи системных событий	✓	Производительность	
Порты и интерфейсы		Среднее время наработки на отказ	846267 h
Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	8	Энергопитание	
Тип RJ-45 Ethernet портов для основного подключения *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Источник питания *	Постоянный ток
Количество слотов для SFP модулей	2	Блок питания в комплекте *	✓
Разъем питания	Гнездо для постоянного тока	Входящее напряжение постоянного тока	48 - 57 V
Сеть		Ток на входе	2.5 - 2.1 A
Стандарты сети *	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Максимальное потребление энергии	116,6 W
Поддержка 10G *	✗	Функции защиты электропитания	Static electricity
Зеркальное отражение порта	✓	Power over Ethernet (PoE)	
Поддержка управления потоками	✓	Питание по Ethernet (PoE) *	✓
Объединение каналов	✓	Количество портов PoE	10
		Общий объем Power over Ethernet (PoE)	110 W

Сеть		Условия эксплуатации	
Контроль "широковещательного шторма"	✓	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 65 °C
Вхождения протокола разрешения адресов (ARP) (макс)	10	Диапазон температур при хранении	-40 - 85 °C
Поддержка VLAN	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Функции Virtual LAN	Port-based VLAN	Диапазон относительной влажности при хранении	5 - 95%
Число VLAN	32		
Передача данных		Вес и размеры	
Коммутационная способность *	20 Gbit/s	Ширина	139,4 mm
Скорость передачи	14,88 Mpps	Глубина	171,8 mm
Размер адресной таблицы *	8000 записей	Высота	42 mm
Поддержка Jumbo Frames	✓	Вес	660 g
джамбо кадры	12288		
Пакетная буферная память	1,05 MB		
Безопасность		Содержимое упаковки	
Функции DHCP	DHCP client	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока
защита от петли	✓	Инструкция	✓
Связка IP-МАС-Порт	✓		
Характеристики многоадресной передачи		Данные об упаковке	
Поддержка многоадресной передачи	✓	Ширина упаковки	253,5 mm
		Глубина упаковки	314,5 mm
		Высота упаковки	130,5 mm
		Масса брутто	1,6 kg
Дизайн			
Монтаж в стойку *	✗		
Формат	DIN-рейка		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.