



MSI Pro DP80 AI A2G-081XDE Intel Core Ultra 5 225 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Desktops PC (dators) Melns

Zīmols : MSI Preču ģimene: Pro Preces kods: PRO DP80 AI A2G-081XDE

Modeļa nosaukums : Pro DP80 AI A2G-081XDE

MSI Pro DP80 AI A2G-081XDE. Procesora tips: Intel Core Ultra 5, Procesora modelis: 225. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM, Atmiņas taktātrums: 5600 MHz. Kopējā glabāšanas ietilpība: 512 GB, Uzglabāšanas nesējs: SSD, Integrēts karšu lasītājs. Integrēts grafikas adaptera modelis: Intel Graphics. Wi-Fi. Komutatora tips: Desktops. Produkta veids: PC (dators). Svars: 3,83 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s
Procesora tips *	Intel Core Ultra 5	LAN kontrollers	Intel I226-V
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Wi-Fi *	✓
Procesora modelis *	225	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Multikodola tips	10	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesora stieples	10	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	4,9 GHz	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
Veiktspējas kodoli	6	Bluetooth	✓
Efektīvie kodoli	4	Bluetooth versija	5.3
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	4,9 GHz	Savienojamība	
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,4 GHz	USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	3,3 GHz	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Efektīvā kodola bāzes frekvence	2,7 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	3
Procesora kešatmiņa	20 MB	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesora bāzes jauda	65 W	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Maksimālā turbo jauda	121 W	DisplayPorts daudzums	1
Neironu procesa bloks (NPU)		DisplayPort versija	1.4
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	HDMI pieslēgvietu skaits *	2
Blīvuma atbalsts	✓	HDMI versija	2.1
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Kopējā procesora veiktspēja līdz	23 TOPs	Austiņu izejas	1
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs	VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1
GPU veiktspēja līdz	4 TOPs		

Atmiņa		Savienojamība	
Iekšējā atmiņa *	16 GB	Mikrofons, līnijas izeja	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	PS/2 pieslēgvietu skaits	1
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	DC ieejas ligzda	✓
Atmiņas izkārtojums	2 x 8 GB	Paplašināšanas sloti	
Atmiņas sloti	2x DIMM	3.5 " nodalījumu skaits	1
Atmiņas taktātrums	5600 MHz	Dizains	
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Komutatora tips *	Desktops
Kopējā glabāšanas ietilpība *	512 GB	Skaļums	8 L
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
Optiskās diskierīces tips *	✗	2,5" izmēra laidumu skaits	1
Kopējā SSD ietilpība	512 GB	Kabeļa saslēga slots	✓
Skaits uzstādīto SSD	1	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
SDD diskdziņa kapacitāte	512 GB	Produkta krāsa *	Melns
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Copilot taustiņš	✓
SSD formas standarts	M.2	Programmatūra	
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Nodrošināta operētājsistēma *	✗
Integrēts karšu lasītājs	✓	Displejs	
Saderīgās atmiņas kartes	SD, microSD (TransFlash)	Ekrāns iekļauts *	✗
Grafika		Audio	
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Integrētais grafikas adapteris *	✓	Ārējās vides apstākļi	
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Integrētā grafiskā adaptera saime	Intel Graphics	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 85%
Integrētais grafikas adaptera modelis *	Intel Graphics	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Darbības rādītāji		Svars&dimensijas	
Tirgus pozicionēšana	Business	Platums *	95 mm
Mātes plates chipset	Intel B860	Dziļums *	296 mm
Produkta veids *	PC (dators)	Augstums *	330 mm
Audio izvades kanāli	7.1 kanāli	Svars *	3,83 kg
Tīklošana		Informācija par iepakojumu	
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma platums	451 mm
		Iepakojuma dziļums	234 mm
		Iepakojuma augstums	402 mm
		Iepakojuma svars	5,83 kg
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4711377394413

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.