



MSI MAG A650BN PCIE5 II блок питания 650 W 20+4 pin ATX ATX
Черный

Производитель : MSI Семейство продуктов: MAG Код товара: MAG A650BN PCIE5 II

Модель : MAG A650BN PCIE5 II

MSI MAG A650BN PCIE5 II. Общая мощность: 650 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Частота входящего переменного тока: 50/60 Hz. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Тип свивки: Немодульный. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Bronze. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Ширина: 150 mm, Глубина: 140 mm, Высота: 86 mm



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	650 W	Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	EPS разъем питания (8-конт)	✓
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Силовой коннектор EPS (4+4)	✓
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	2
Комбинированная мощность (+3,3 В)	120 W	Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+12 В)	648 W	Разъем питания ATX (24-конт.)	✗
Комбинированная мощность (+5 В)	120 W	Разъем питания ATX (20+4-конт.)	✓
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Порт для флоппи-дисковода	✗
Максимальный выходной ток (+3.3 В)	20 A	Разъем PCI Express	✓
Максимальный выходной ток (+12 В)	54 A	Тип свивки	Немодульный
Максимальный выходной ток (+5 В)	0,3 A	Производительность	
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Bronze
Эффективность	85%	Предназначение *	ПК
Функции защиты электропитания	Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Короткое замыкание, Пониженное напряжение	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
		Версия ATX	3.1
		Дизайн	
		Цвет товара	Черный
		Тип охлаждения	Активный
		Диаметр вентилятора	12 см
		Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
		Освещение	✗
		Вкл/Выкл переключатель	✓
		Вес и размеры	
		Ширина	150 mm
		Глубина	140 mm
		Высота	86 mm
Порты и интерфейсы			
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX		
Длина кабеля питания материнской платы	55 см		
Количество разъемов питания SATA	3		



4711377364287

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.