

iiyama ProLite XB2793HSU-B1 монитор для ПК 68,6 cm (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XB2793HSU-B1

Модель : XB2793HSU-B1

iiyama ProLite XB2793HSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 1 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Full HD	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технология дисплея *	LED	Угол вращения вокруг оси	0 - 90°
Тип матрицы *	IPS	Вращение	✓
Сенсорный экран *	✗	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	1 ms	Угол наклона	5 - 23°
Время отклика (MPRT)	1 ms	Экранное меню (OSD)	✓
Поверхность дисплея	Матовый	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz	Энергопитание	
Угол обзора по горизонтали	178°	Класс энергоэффективности (SDR) *	C
Угол обзора по вертикали	178°	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14,1 кВт·ч
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Входящее напряжение сети	100 - 250 V
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Стандарт цветового охвата	NTSC, sRGB	Тип подачи питания	Внутренний
sRGB охват (обычный)	96%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
NTSC охват (обычный)	72%		

Производительность		Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Ширина с подставкой	611,5 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Глубина с подставкой	224,5 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	547,5 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	6 kg
Мультимедиа		Ширина (без подставки)	611,5 mm
Количество колонок	2	Глубина (без подставки)	224,5 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Высота (без подставки)	404 mm
Встроенные колонки *	✓	Данные об упаковке	
Дизайн		Ширина упаковки	691 mm
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Глубина упаковки	142 mm
Цвет товара *	Черный	Высота упаковки	442 mm
Порты и интерфейсы		Масса брутто	7,8 kg
Встроенный USB-хаб *	✓	Длина USB кабеля	1,5 m
Версия USB хаба	2.0	Содержимое упаковки	
Number of downstream ports	2	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
HDMI *	✓	Длина кабеля HDMI	1,5 m
Количество HDMI портов	1	Длина кабеля питания	1,8 m
Версия HDMI	1.4	Устойчивость	
Количество портов DisplayPort	1	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Версия DisplayPort	1.2	Прочие свойства	
Выход для наушников *	✓	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
HDCP	✓		
Эргономика			
крепление VESA *	✓		
Крепление VESA	100 x 100 mm	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Настенный	✓	Вес	6 kg
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Ширина	611,5 mm
Слот кабельной блокировки *	✓	Глубина	224,5 mm
		Панель управления	Joystick: Centre: Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126705

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.