

iiyama ProLite T2754MSC-B2AG монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Сенсорный экран Многопользовательский Черный



Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: T2754MSC-B2AG

Модель : T2754MSC-B2AG

iiyama ProLite T2754MSC-B2AG. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Время отклика: 4 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный

Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Регулировка угла наклона	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Экранное меню (OSD)	✓
Тип HD *	Full HD	Языки экранных меню	Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Португальский, Русский
Собственное форматное соотношение *	16:9		
Технология дисплея *	LED		
Тип матрицы *	IPS		
Сенсорный экран *	✓		
Тип сенсорного экрана	Многопользовательский	Энергопитание	
Технология сенсорного экрана	Проекционно-емкостная система	Класс энергоэффективности (SDR) *	E
Количество точек одновременного касания	10	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Яркость дисплея (типичная)	300 cd/m²	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	21,4 кВт·ч
Яркость дисплея	300 cd/m²	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	27 W
Время отклика *	4 ms	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Антибликовый экран	✓	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Форма экрана *	Плоский	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Контрастность (типичная) *	1000:1	Выходное напряжение адаптера переменного тока	19 V
Максимальная частота обновления *	83 Hz	Тип подачи питания	Внутренний
Угол обзора по горизонтали	178°	Вес и размеры	
Угол обзора по вертикали	178°	Ширина с подставкой	612 mm
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Глубина с подставкой	241 mm
Размер точки	0,311 x 0,311 mm	Высота с подставкой	387 mm
Горизонтальная частота сканирования	30 - 83 kHz	Вес (со стойкой)	6,6 kg
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm	Данные об упаковке	
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm	Ширина упаковки	688 mm
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm	Глубина упаковки	148 mm
Твердость поверхности	3H	Высота упаковки	477 mm
Глубина цвета	8 бит	Масса брутто	9,2 kg
		Длина USB кабеля	1,8 m

Производительность		Содержимое упаковки	
Технология Flicker free	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Технология Low Blue Light	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Функция предотвращения случайного срабатывания сенсорной панели	✓	Длина кабеля HDMI	1,8 m
Мультимедиа		Длина кабеля питания	1,8 m
Количество колонок	2	Устойчивость	
Номинальная RMS-мощность	4 W	Сертификаты устойчивого развития	ErP, EPEAT Silver
Встроенные колонки *	✓	Прочие свойства	
Встроенная камера *	✗	Совместимые операционные системы	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Дизайн			
Цвет товара *	Черный		
Цвет передней панели	Черный	Позиционная точность	2 mm
Порты и интерфейсы			
Встроенный USB-хаб *	✓		
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Элементы управления пользователя	luminance (contrast, brightness, i-Style Color, adv. contrast, eco, auto off), Image settings (pixel clock, phase, horizontal position, vertical position, aspect ratio), Color settings (gamma, 6- axis, color temp), OSD (OSD horizontal position, OSD vertical position, OSD time, language), Extra (reset, DDC/CI, signal select, OverDrive, opening logo, information)
Number of downstream ports	1		
USB Touch порт	✓		
Количество портов VGA (D-Sub)	1	Содержимое упаковки	Screwdriver
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
HDCP	✓	Активная область экрана (Ш x В)	597,89 x 336,31 mm
Эргономика		Способ касания экрана	finger, glove (latex), capacitive stylus
крепление VESA *	✓	Количество портов USB	1
Крепление VESA	100 x 100 mm	Вес	6,6 kg
Усовершенствованное управление кабелями	✓	Высота	387 mm
Регулировка высоты *	✓	Ширина	612 mm
Регулируемая высота (макс)	13,8 cm	Глубина	241 mm
		Панель управления	Power, menu, + / volume, - eco, auto / exit / signal select
		Compliance certificates	CE, REACH, RoHS, UKCA, WEEE
		Среднее время наработки на отказ	50000 h
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570125807

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.