

iiyama ProLite XB2793QSU-B1 монитор для ПК 68,6 cm (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов:
ProLite

Код товара: XB2793QSU-B1

Модель : XB2793QSU-B1

iiyama ProLite XB2793QSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 2.0. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 см (27")	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Регулировка высоты *	✓
Тип HD *	Quad HD	Регулируемая высота (макс)	15 см
Собственное форматное соотношение *	16:9	Вращение вокруг оси	✓
Технология дисплея *	LED	Вращение	✓
Тип матрицы *	IPS	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Сенсорный экран *	✗	Регулировка угла наклона	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Время отклика (MPRT)	1 ms		
Поверхность дисплея	Матовый		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1000:1	Энергопитание	
Контрастность (динамическая)	80000000:1	Класс энергоэффективности (SDR) *	D
Максимальная частота обновления *	75 Hz	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
Угол обзора по горизонтали	178°	Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	17,1 кВт·ч
Угол обзора по вертикали	178°	Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	17 W
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов	Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
Размер точки	0,233 x 0,233 mm	Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
Горизонтальная частота сканирования	30 - 112 kHz	Входящее напряжение сети	100 - 240 V
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 см	Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
Видимая область экрана по вертикали	33,6 см	Тип подачи питания	Внутренний
sRGB охват (обычный)	100%	Шкала классов энергоэффективности	A - G
NTSC охват (обычный)	72%	Вес и размеры	
Производительность		Ширина с подставкой	613 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Глубина с подставкой	224,5 mm
AMD FreeSync *	✓		
Технология Flicker free	✓		

Производительность		Вес и размеры			
Технология Low Blue Light	✓	Высота с подставкой	548 mm		
Мультимедиа		Вес (со стойкой)	5,7 kg		
Количество колонок	2	Высота (без подставки)	404 mm		
Номинальная RMS-мощность	4 W	Данные об упаковке			
Встроенные колонки *	✓	Ширина упаковки	691 mm		
Встроенная камера *	✗	Глубина упаковки	142 mm		
Дизайн		Высота упаковки	442 mm		
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Масса брутто	8,1 kg		
Цвет товара *	Черный	Длина USB кабеля	1,5 m		
Порты и интерфейсы		Содержимое упаковки			
Встроенный USB-хаб *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI, DisplayPort		
Версия USB хаба	2.0	Длина DisplayPort кабеля	1,8 m		
Number of downstream ports	2	Длина кабеля HDMI	1,5 m		
HDMI *	✓	Длина кабеля питания	1,5 m		
Количество HDMI портов	1	Устойчивость			
Версия HDMI	1.4	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO		
Количество портов DisplayPort	1	Прочие свойства			
DisplayPort out version	1.2		picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)		
Выход для наушников *	✓				
HDCP	✓				
Эргономика					
крепление VESA *	✓				
Крепление VESA	100 x 100 mm	Элементы управления пользователя	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide	
Усовершенствованное управление кабелями	✓				
Слот кабельной блокировки *	✓				
		Вес			5,7 kg
		Ширина			613 mm
		Глубина	224,5 mm		
		Панель управления	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume		
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE		
Технические характеристики					
		Естественная частота обновления	60 Hz		



4948570126781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.