

NETGEAR GS324TPv2 Vadīts L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Mels

Zīmols : NETGEAR

Preces kods: GS324TP-200EUS

Modeļa nosaukums : GS324TPv2

NETGEAR GS324TPv2. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2/L3. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 24. Pilns duplexs. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 52 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža, Formas faktors: 1U



| Vadības īpašības                                |                                                                                                                                     | Darbības rādītāji                              |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
| Slēdža tips *                                   | Vadīts                                                                                                                              | Iebūvētais procesors                           | ✓           |
| Slēdža līmenis                                  | L2/L3                                                                                                                               | Procesora takts frekvence                      | 800 MHz     |
| Quality of Service (QoS) atbalsts               | ✓                                                                                                                                   | Atmiņas tips                                   | RAM         |
| Tīkla bāzēts menedžments                        | ✓                                                                                                                                   | Iekšējā atmiņa                                 | 512 MB      |
| ARP pārbaude                                    | ✓                                                                                                                                   | Zibatmiņa                                      | 64 MB       |
| MIB atbalsts                                    | ✓                                                                                                                                   | Trokšņu līmenis                                | 26,1 dB     |
| Savienojamība                                   |                                                                                                                                     | Energijas pārvaldība                           |             |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums * | 24                                                                                                                                  | Jaudas avots *                                 | PoE         |
| Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *    | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                                                                                      | Power over Ethernet (PoE)                      |             |
| SFP moduļa slotu skaits                         | 2                                                                                                                                   | Power over Ethernet (PoE) *                    | ✓           |
| Tīklošana                                       |                                                                                                                                     | Power over Ethernet (PoE+) pieslēgvietu skaits | 24          |
| Tīkla standarts *                               | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x | Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets     | 190 W       |
| Pieslēgvietas atspoguļošana                     | ✓                                                                                                                                   | Papildus informācija                           |             |
| Pilns duplexss                                  | ✓                                                                                                                                   | Garantijas periods                             | 3 gads(i)   |
| Plūsmas kontroles atbalsts                      | ✓                                                                                                                                   | Ārējās vides apstākļi                          |             |
| Linka sakopošana                                | ✓                                                                                                                                   | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)          | 0 - 50 °C   |
| Apraides vētras kontrole                        | ✓                                                                                                                                   | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)      | -20 - 70 °C |
| Ātruma limitēšana                               | ✓                                                                                                                                   | Darbības relatīvā mitruma amplitūda            | 0 - 95%     |
| Savienotā koka protokols                        | ✓                                                                                                                                   | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda        | 0 - 95%     |
| Automātiska vienošanās                          | ✓                                                                                                                                   | Ekspluatācijas augstums                        | 0 - 3000 m  |
| Atbalsta VLAN                                   | ✓                                                                                                                                   | Svars&dimensijas                               |             |
| Virtuālā LAN īpašības                           | Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN                                                                                           | Platums                                        | 440 mm      |
| VLAN skaits                                     | 256                                                                                                                                 | Dziļums                                        | 253 mm      |
| Datu pārraide                                   |                                                                                                                                     | Augstums                                       | 43 mm       |
| Komutācijas ietilpība *                         | 52 Gbit/s                                                                                                                           | Svars                                          | 3,53 kg     |
| Adrešu tabulas izmērs *                         | 16000 ieraksti                                                                                                                      | Iepakojuma saturs                              |             |
| Uzglabāt un pārsūtīt                            | ✓                                                                                                                                   | Ātrās startēšanas gids                         | ✓           |

| Datu pārraide                    |                            | Iepakojuma saturs                 |         |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
| Jumbo Frames atbalsts            | ✓                          | Lietotāja pamācība                | ✓       |
| Pakešu buferatmiņa               | 1,5 MB                     | Manuāls                           | ✓       |
| Drošība                          |                            | Tehniskā informācija              |         |
| DHCP īpašības                    | DHCP client                | Transportējamās kastes augstums   | 38 cm   |
| piekļuves vadības saraksts (ACL) | ✓                          | Transportējamās kastes platums    | 56,7 cm |
| IGMP iejaukšanās                 | ✓                          | Transportējamās kastes garums     | 24,1 cm |
| Loop aizsardzība                 | ✓                          | Transportēšanas kārbas neto svars | 10,9 kg |
| Multiraides funkcijas            |                            | Daudzums transportējamā kastē     | 2 pcs   |
| Multiraides atbalsts             | ✓                          |                                   |         |
| Dizains                          |                            |                                   |         |
| Statņa montāža *                 | ✓                          |                                   |         |
| Formas faktors                   | 1U                         |                                   |         |
| Produkta krāsa                   | Melns                      |                                   |         |
| LED indikatori                   | ✓                          |                                   |         |
| Ventilatoru skaits               | 2 ventilators/ ventilatori |                                   |         |



0606449175950



606449175950

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.