

iiyama ProLite XB2791HS-B1 монитор для ПК 68,6 см (27") 1920 x 1080 пикселей Full HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: ProLite

Код товара: XB2791HS-B1

Модель : XB2791HS-B1

iiyama ProLite XB2791HS-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 1920 x 1080 пикселей, Тип HD: Full HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Разрешение экрана *	1920 x 1080 пикселей	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип HD *	Full HD	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Собственное форматное соотношение *	16:9	Регулировка высоты *	✓
Технология дисплея *	LED	Регулируемая высота (макс)	15 cm
Тип матрицы *	IPS	Вращение вокруг оси	✓
Сенсорный экран *	✗	Вращение	✓
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Диапазон углов поворота	-60 - 60°
Время отклика (MPRT)	1 ms	Регулировка угла наклона	✓
Поверхность дисплея	Матовый		
Антибликовый экран	✓		
Форма экрана *	Плоский	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,311 x 0,311 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	59,8 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		
Стандарт цветового охвата	NTSC, sRGB		
sRGB охват (обычный)	99,7%		
NTSC охват (обычный)	72%		
		Энергопитание	
		Класс энергоэффективности (SDR) *	C
		Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	14,1 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	14 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,4 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний
		Шкала классов энергоэффективности	A - G

Производительность		Вес и размеры	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ширина с подставкой	611,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Глубина с подставкой	224,5 mm
Технология Flicker free	✓	Высота с подставкой	547,5 mm
Технология Low Blue Light	✓	Вес (со стойкой)	5,4 kg
		Высота (без подставки)	404 mm
Мультимедиа		Данные об упаковке	
Количество колонок	2	Ширина упаковки	691 mm
Номинальная RMS-мощность	4 W	Глубина упаковки	142 mm
Встроенные колонки *	✓	Высота упаковки	442 mm
Встроенная камера *	✗	Масса брутто	7,5 kg
Дизайн		Содержимое упаковки	
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, HDMI
Цвет товара *	Черный	Длина кабеля HDMI	1,5 m
		Длина кабеля питания	1,5 m
Порты и интерфейсы		Устойчивость	
Встроенный USB-хаб *	✗	Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	1.4		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓		
HDCP	✓		
Эргономика		Прочие свойства	
крепление VESA *	✓	Элементы управления пользователя	colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
Крепление VESA	100 x 100 mm	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
		Вес	5,4 kg
		Ширина	611,5 mm
		Глубина	224,5 mm
		Панель управления	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570127429

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.