



MSI Pro DP80 AI A2G-078DE Intel Core Ultra 7 265F 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Windows 11 Home Desktops PC (dators) Melns

Zīmols : MSI Preču ģimene: Pro Preces kods: PRO DP80 AI A2G-078DE

Modeļa nosaukums : Pro DP80 AI A2G-078DE

MSI Pro DP80 AI A2G-078DE. Procesora tips: Intel Core Ultra 7, Procesora modelis: 265F. Iekšējā atmiņa: 16 GB, Iekšējās atmiņas tips: DDR5-SDRAM, Atmiņas taktātrums: 5600 MHz. Kopējā glabāšanas ietilpība: 1 TB, Uzglabāšanas nesējs: SSD, Integrēts karšu lasītājs. Wi-Fi. Nodrošināta operētājsistēma: Windows 11 Home. Komutatora tips: Desktops. Produkta veids: PC (dators). Svars: 3,83 kg. Produkta krāsa: Melns



Procesors		Tīklošana	
Procesora ražotājs *	Intel	Wi-Fi *	✓
Procesora tips *	Intel Core Ultra 7	Wi-Fi standarts	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesora paaudze	Intel Core Ultra (Series 2)	Wi-Fi standartu	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Procesora modelis *	265F	WLAN kontroliera ražotājs	Intel
Multikodola tips	20	WLAN regulētāja modelis	Intel Wi-Fi 6E AX211
Procesora stieples	20	Bluetooth	✓
Procesora pastiprinātā režīma frekvence	5,3 GHz	Bluetooth versija	5.3
Veiktspējas kodoli	8	Savienojamība	
Efektīvie kodoli	12	USB 2.0 pieslēgvietu skaits *	2
Veiktspējas kodola maksimālā turbo frekvence	5,2 GHz	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A tipa pieslēgvietu skaits *	2
Efektīvā kodola maksimālā turbo frekvence	4,6 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A tipa pieslēgvietu skaits *	3
Veiktspējas kodola bāzes frekvence	2,4 GHz	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C tipa pieslēgvietu skaits *	1
Efektīvā kodola bāzes frekvence	1,8 GHz	Intel® Thunderbolt 4	✓
Procesora kešatmiņa	30 MB	Thunderbolt 4 portu skaits	1
Procesora kešatmiņas veids	Viedā kešatmiņa	DisplayPorts daudzums	1
Procesora bāzes jauda	65 W	DisplayPort versija	1.4
Maksimālā turbo jauda	182 W	HDMI pieslēgvietu skaits *	2
Neironu procesa bloks (NPU)		HDMI versija	2.1
Neironu procesa bloks (NPU)	Intel AI Boost	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	2
Blīvuma atbalsts	✓	Kopējā pieslēgvietu austiņām/mikrofonam	✓
Windows Studio efektu atbalsts	✓	Austiņu izejas	1
NPU atbalstītie mākslīgā intelekta programmatūras tvērumi	DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN	VGA (D-Sub) pieslēgvietu skaits	1
Kopējā procesora veiktspēja līdz	25 TOPs	Mikrofons, līnijas izeja	✓
NPU veiktspēja līdz	13 TOPs	PS/2 pieslēgvietu skaits	1

Atmiņa		Savienojamība	
Iekšējā atmiņa *	16 GB	DC ieejas ligzda	✓
Maksimālā iekšējā atmiņa *	128 GB	Paplašināšanas sloti	
Iekšējās atmiņas tips	DDR5-SDRAM	3.5 " nodalījumu skaits	1
Atmiņas izkārtojums	2 x 8 GB	Dizains	
Atmiņas sloti	2x DIMM	Komutatora tips *	Desktops
Atmiņas taktātrums	5600 MHz	Skaļums	8 L
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Izvietošana atbalstīta	Horizontāli/Vertikāli
Kopējā glabāšanas ietilpība *	1 TB	2,5" izmēra laidumu skaits	1
Uzglabāšanas nesējs *	SSD	Kabeļa saslēga slots	✓
Optiskās diskierīces tips *	✗	Kabeļu bloķēšanas slotu veids	Kensington
Kopējā SSD ietilpība	1 TB	Produkta krāsa *	Melns
Skaits uzstādīto SSD	1	Copilot taustiņš	✓
SDD diskdziņa kapacitāte	1 TB	Programmatūra	
SSD diskdziņa interfeisi	PCI Express 4.0	Nodrošināta operētājsistēma *	Windows 11 Home
SSD formas standarts	M.2	Displejs	
M.2 SSD izmērs	2280 (22 x 80 mm)	Ekrāns iekļauts *	✗
Integrēts karšu lasītājs	✓	Audio	
Saderīgās atmiņas kartes	SD, microSD (TransFlash)	Audio mikroshēma	Realtek ALC897
Grafika		Ārējās vides apstākļi	
Diskrētais grafikas adapteris *	✗	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 35 °C
Integrēts grafikas adapteris *	✗	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Diskrētais grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 85%
Iebūvētā GPU ražotājs	Intel	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 90%
Integrēts grafikas adaptera modelis *	Nav pieejams	Svars&dimensijas	
Darbības rādītāji		Platums *	95 mm
Tirgus pozicionēšana	Business	Dziļums *	296 mm
Mātes plates chipset	Intel B860	Augstums *	330 mm
Produkta veids *	PC (dators)	Svars *	3,83 kg
Audio izvades kanāli	7.1 kanāli	Informācija par iepakojumu	
Tīklošana		Iepakojuma platums	451 mm
Ethernet/LAN savienojums *	✓	Iepakojuma dziļums	234 mm
Ethernet LAN datu pārsūtīšanas ātrums	10,100,1000,2500 Mbit/s	Iepakojuma augstums	402 mm
LAN kontrollers	Intel I226-V	Iepakojuma svars	5,83 kg
		Papildus informācija	
		Garantijas periods	3 gads(i)



4711377394376

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.