



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 3072 x 2048 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : Dahua Technology

Preču ģimene: WizMind

Preces kods: IPC-HFW5659T1-ASE-PV-0360B-PRO

Modeļa nosaukums : IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO



Dahua Technology WizMind IPC-HFW5659T1-ASE-PV-PRO. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,0001 lux, Rotācijas leņķis: 360°, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 93°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"). Noteikt attālumu: 85,6 m, Novērošanas attālums: 34,3 m, Atpazīt attālumu: 17,1 m

Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Smart IR	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	Audio	
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Iebūvēti skaļruņi	✓
Cilvēku skaitīšanas funkcija	✓	Atbalstītie audio formāti	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726
Paplašināts dinamiskais diapazons (WDR)	✓	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	56 dB
Dienas/nakts režīms	✓	Iebūvēts mikrofons	✓
Trauksmes ieeja/izeja	✓	Mikrofonu skaits	2
Dinamiskais diapazons	130 dB	Tīklošana	
Dizains		Ethernet/LAN savienojums *	✓
Formas faktors *	Lode (forma)	Tīkla standarts	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Produkta krāsa *	Balts		
Apvalka materiāls	Metāls, Plastmasa	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
International Protection (IP) code	IP67	Wi-Fi *	✗
IK kods	IK10	Bluetooth *	✗
Kamera		Lietotāju skaits	20 lietotājs(i)
Kameras panoramēšanas kontrole	✓	Quality of Service (QoS) atbalsts	✓
Kameras slīpuma kontrole	✓	Straumēšanas metode	Multiraide
Minimālā iluminācija	0,0001 lux	Savienojamība	
Rotācijas leņķis	360°	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Lēcas skata leņķis, horizontāls	93°	RS-485 porti	1
Lēcas skata leņķis, vertikāls	50°	DC ieejas ligzda	✓
Lēcas skata leņķis, diagonāls	111°	Drošība	
Slīpuma leņķis	0 - 90°	Trauksmes ieejas kanāli	1
Panoramēšanas diapazons	0 - 360°	Trauksmes izejas kanāli	1
Baltās krāsas balanss	Auto, Dabisks, Ārējie, Street lamp, Manuāls, Regional custom		
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/100000 s		
Attēla sensors			
Sensoru skaits	1		
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")		
Progresīvā izvērse	✓		
Sensora tips *	CMOS		
Objektīva sistēma			
Noteikt attālumu	85,6 m		
Novērošanas attālums	34,3 m		

Objektīva sistēma		Drošība	
Atpazīt attālumu	17,1 m	Video kustības uztveršana	✓
Maksimālais atvērums	1	HTTPS šifrēšana	✓
Identificēt attālumu	8,6 m	Inteliģentās video novērošanas (IVS) sistēmas īpašības	Signālstieple, Ielaušanās, Cilvēku skaitīšana
Fiksēts fokusa garums	3,6 mm	Spogulis	✓
Tuvākā fokusēšanas distance	80 m	Digitālās ūdenszīmes	✓
Nakts redzamība		Cilvēku un transportlīdzekļu mērķu klasifikācija	✓
Nakts redze *	✓	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Nakts redzamības attālums	80 m	Energijas pārvaldība	
LED tips	IR	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas
LED izgaismojumu skaits	4	Energija patēriņš	4,1 W
Video		Strāvas patēriņš (maks)	21,6 W
Maksimālā izšķirtspēja *	3072 x 2048 pikseli	Energijas patēriņš (Power over Ethernet (PoE))	4,8 W
Kopējais megapikseļu skaits *	6 MP	DC izejošais spriegums	12
Video kompresijas formāti	H.265, H.264, H.264H, H.264B, M-JPEG	Ārējās vides apstākļi	
Video ierakstīšana	✓	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Kadru ātrums	30 fps	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video straumēšana	✓	Sistēmas prasības	
Skaņas samazināšana	✓	Atbalstītās mobilās operētājsistēmas	iOS, Android
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars&dimensijas	
Pastiprinājuma kontroles tips	Automātisks / Manuāls	Platums	94,4 mm
Datu pārraides ātruma kontrole	Nemainīgs datu pārraides ātrums (CBR), Mainīgs datu pārraides ātrums (VBR)	Dziļums	288,4 mm
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Augstums	84,7 mm
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Garums	288,4 mm
Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓	Svars	1,09 kg
		Informācija par iepakojumu	
		Iepakojuma svars	1,39 kg
		Iepakojuma tips	Kaste
		Ilgtspēja	
		Atbilstības sertifikāti	CE
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Manuāls	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.