



## Dahua Technology IPC -HDBW5459R-ASE-IL-0280B камера видеонаблюдения Dome IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2688 x 1520 пикселей Потолок

**Производитель :** Dahua Technology

**Семейство продуктов:** IPC

**Код товара:** IPC-HDBW5459R-ASE-IL-0280B

**Модель :** IPC-HDBW5459R-ASE-IL-0280B

Dahua Technology IPC -HDBW5459R-ASE-IL-0280B. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок, Цвет товара: Белый, Формат: Dome. Минимальное освещение: 0,0007 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 112°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8"), количество эффективных пикселей (горизонт X верт): 2688 x 1520 пикселей. Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера): 56 dB



| Производительность                           |                                                                                | Видео                               |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип *                                        | IP камера видеонаблюдения                                                      | Технология шумоподавления           | Подавление шумов 3D                                                                                                                                                             |
| Поддерживаемое размещение *                  | В помещении и на открытом воздухе                                              | Тип регулировки усиления            | Автофокус/Ручной                                                                                                                                                                |
| Технология подключения *                     | Проводная                                                                      | Флип и зеркало                      | ✓                                                                                                                                                                               |
| Широкий динамический диапазон (WDR)          | ✓                                                                              | Маскировка приватности              | ✓                                                                                                                                                                               |
| Режим "день/ночь"                            | ✓                                                                              | управление скоростью передачи битов | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                                                                                                                                 |
| Тревожный вход/выход                         | ✓                                                                              | Битовая скорость передачи данных    | H.264: 32 Kbps-8192 Kbps, H.265: 19 Kbps-8192 Kbps                                                                                                                              |
| Динамический диапазон                        | 140 dB                                                                         | Компенсация фоновой засветки        | ✓                                                                                                                                                                               |
| Сертификация                                 | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; | компенсация засветки (HLC)          | ✓                                                                                                                                                                               |
| Дизайн                                       |                                                                                | шифрование области интереса (ROI)   | ✓                                                                                                                                                                               |
| Формат *                                     | Dome                                                                           | Аудио                               |                                                                                                                                                                                 |
| Тип крепления *                              | Потолок                                                                        | Входные аудио каналы                | 1.0 канала                                                                                                                                                                      |
| Цвет товара *                                | Белый                                                                          | Выходные звуковые каналы            | 1.0 канала                                                                                                                                                                      |
| Материал корпуса                             | Металл                                                                         | Поддерживаемые форматы аудио        | AAC, G.711, G.723, G.726                                                                                                                                                        |
| International Protection (IP) код            | IP67                                                                           | Встроенный микрофон                 | ✓                                                                                                                                                                               |
| IK код                                       | IK10                                                                           | Сеть                                |                                                                                                                                                                                 |
| Камера                                       |                                                                                | Подключение Ethernet *              | ✓                                                                                                                                                                               |
| Минимальное освещение                        | 0,0007 lx                                                                      | Стандарты сети                      | IEEE 802.3af                                                                                                                                                                    |
| Угол вращения                                | 355°                                                                           |                                     | Pv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration |
| Угол обзора объектива по горизонтали         | 112°                                                                           | Поддерживаемые сетевые протоколы    |                                                                                                                                                                                 |
| Угол обзора объектива по вертикали           | 58°                                                                            | Число пользователей                 | 20 пользов.                                                                                                                                                                     |
| Угол обзора объектива по диагонали           | 137°                                                                           | метод потоковой передачи            | Мультивещание, Одноадресный                                                                                                                                                     |
| Lens viewing angle, diagonal (second camera) | 89°                                                                            | Устройства хранения данных          |                                                                                                                                                                                 |
|                                              |                                                                                | Встроенный жесткий диск *           | ✗                                                                                                                                                                               |

| Камера                                            |                                                                                                                                                            | Устройства хранения данных                        |                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lens viewing angle, horizontal (second camera)    | 51°                                                                                                                                                        | Совместимые карты памяти                          | MicroSD (TransFlash)                     |
| Lens viewing angle, vertical (second camera)      | 101°                                                                                                                                                       | Максимальный объем флеш-карты                     | 256 GB                                   |
| Диапазон панорамирования                          | 0 - 355°                                                                                                                                                   | Оперативная память                                | 2000 MB                                  |
| Баланс белого                                     | Авто, Руководство, Вне помещения                                                                                                                           | Емкость ROM                                       | 4000 MB                                  |
| Тип затвора камеры                                | Электронный                                                                                                                                                | Порты и интерфейсы                                |                                          |
| Скорость действия затвора                         | 1/3 - 1/100000 s                                                                                                                                           | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)            | 1                                        |
| Регулировка скорости затвора                      | Автофокус/Ручной                                                                                                                                           | Безопасность                                      |                                          |
| Датчик изображения                                |                                                                                                                                                            | Входные каналы сигнала тревоги                    | 1                                        |
| Количество датчиков                               | 1                                                                                                                                                          | Выходные каналы сигнала тревоги                   | 1                                        |
| Размер оптического сенсора                        | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")                                                                                                                                   | Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения  | Заброшенный объект, Отсутствующий объект |
| Прогрессивная развертка                           | ✓                                                                                                                                                          | Зеркало                                           | ✓                                        |
| Тип сенсора *                                     | CMOS                                                                                                                                                       | Характеристики управления                         |                                          |
| количество эффективных пикселей (горизонт X верт) | 2688 x 1520 пикселей                                                                                                                                       | Браузер                                           | ✓                                        |
| Панорамная камера                                 |                                                                                                                                                            | ПО управления                                     | Smart PSS;DSS;DMSS                       |
| Отношение сигнал/шум (SNR) (панорамная камера)    | 56 dB                                                                                                                                                      | Энергопитание                                     |                                          |
| Объектив                                          |                                                                                                                                                            | Тип источника питания *                           | Постоянный ток, PoE                      |
| Количество линз *                                 | 1                                                                                                                                                          | Потребляемая мощность (в обычном режиме)          | 4,4 W                                    |
| Дистанция обнаружения                             | 70 m                                                                                                                                                       | Выходное напряжение постоянного тока              | 12                                       |
| Дистанция наблюдения                              | 28 m                                                                                                                                                       | Условия эксплуатации                              |                                          |
| Дистанция распознавания                           | 14 m                                                                                                                                                       | Диапазон температур при эксплуатации              | -40 - 60 °C                              |
| Максимальное число установки диафрагмы            | 1,6                                                                                                                                                        | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 60 °C                              |
| Дистанция определения                             | 9,7 m                                                                                                                                                      | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 0 - 95%                                  |
| Фиксированное фокусное расстояние                 | 2,8 mm                                                                                                                                                     | Системные требования                              |                                          |
| Наименьшее фокусное расстояние                    | 2 m                                                                                                                                                        | Поддерживаемые мобильные операционные системы     | Android, iOS                             |
| Видео                                             |                                                                                                                                                            | Вес и размеры                                     |                                          |
| Максимальное разрешение *                         | 2688 x 1520 пикселей                                                                                                                                       | Высота                                            | 94 mm                                    |
| Всего мегапикселей *                              | 4 MP                                                                                                                                                       | Диаметр                                           | 12,2 cm                                  |
| Поддерживаемый видеоформат                        | H.264, H.265                                                                                                                                               | Вес                                               | 713 g                                    |
| Форматы сжатия видео                              | H.264, H.264B, H.264H, H.265, M-JPEG                                                                                                                       | Данные об упаковке                                |                                          |
| Поддерживаемые разрешения                         | 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Масса брутто                                      | 986 g                                    |
| Поддерживаемые видеоформаты                       | 720p, 1080p                                                                                                                                                | Устойчивость                                      |                                          |
| Частота смены кадров                              | 60 fps                                                                                                                                                     | Compliance certificates                           | CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС)  |
| Видео поток                                       | ✓                                                                                                                                                          | Содержимое упаковки                               |                                          |
| Подавление шума                                   | ✓                                                                                                                                                          | Количество камер *                                | 1                                        |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.