



Dahua Technology IPC-HDW5559T-ZE-IL Башня IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2960 x 1668 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : Dahua Technology

Код товара: IPC-HDW5559T-ZE-IL-27135

Модель : IPC-HDW5559T-ZE-IL

Dahua Technology IPC-HDW5559T-ZE-IL. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,0005 lx, Угол вращения: 360°, Угол обзора объектива по горизонтали: 110 – 32. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Фокусное расстояние: 2.7-13.5, расстояние обнаружения (режим wide): 65,4 m, расстояние обнаружения (режим tele): 202 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Компенсация фоновой засветки	✓
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	компенсация засветки (HLC)	✓
Технология подключения *	Проводная	шифрование области интереса (ROI)	✓
Функция подсчета людей	✓	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Аудио	
Режим "день/ночь"	✓	Поддерживаемые форматы аудио	G.711 A-law, G.711 μ-law, PCM, G.723, G.726
Встроенная подсветка	✓	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	56 dB
Динамический диапазон	120 dB	Встроенный микрофон	✓
Сертификация	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU	Сеть	
Дизайн		Подключение Ethernet *	✓
Формат *	Башня	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Стандарты сети	IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Цвет товара *	Белый	Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P; Auto Registration
Материал корпуса	Металл		
Защитные возможности	Dustproof, Водонепроницаемый		
International Protection (IP) код	IP67		
Камера		Wi-Fi *	✗
Управление поворотом камеры	✓	Bluetooth *	✗
Управление наклоном камеры	✓	Число пользователей	20 пользов.
Минимальное освещение	0,0005 lx	Поддержка Quality of Service (QoS)	✓
Угол вращения	360°	метод потоковой передачи	Мультивещание
Угол обзора объектива по горизонтали	110 – 32	Устройства хранения данных	
Угол обзора объектива по вертикали	57 – 18	Встроенный жесткий диск *	✗
Угол обзора объектива по диагонали	134 – 37	Встроенный кардридер	✓
Угол наклона	0 - 78°	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Диапазон панорамирования	0 - 360°	Максимальный объем флеш-карты	1 TB
Баланс белого	Авто, Естественная, Street lamp, Руководство, Вне помещения, Regional custom	Емкость ROM	4000 MB
Тип затвора камеры	Электронный	Емкость RAM	2000 MB
Скорость действия затвора	1/3 - 1/100000 s	Порты и интерфейсы	
Датчик изображения		Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	1
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Прогрессивная развертка	✓		
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Безопасность	
Фокусное расстояние	2.7-13.5	Видео обнаружение движения	✓
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	HTTPS шифрование	✓
расстояние обнаружения (режим wide)	65,4 m	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
расстояние обнаружения (режим tele)	202 m	Зеркало	✓
расстояние слежения (режим wide)	26,1 m	Цифровой водяной знак	✓
расстояние слежения (режим tele)	80,8 m	Классификация человеческих и транспортных целей	✓
расстояние распознавания (режим wide)	13,1 m	Хранилище с сетевым доступом	✓
расстояние распознавания (режим tele)	40,4 m	Характеристики управления	
расстояние идентификации (режим wide)	6,5 m	ПО управления	DSS; DMSS; DoLink Care
расстояние идентификации (режим tele)	20,2 m	Энергопитание	
Наименьшее фокусное расстояние	0,3 m	Тип источника питания *	Постоянный ток
Ночное видение		Потребляемая мощность (в обычном режиме)	6,6 W
Ночное видение *	✓	Максимальное потребление энергии	15,2 W
Ч/Б дальность ночного видения	50 m	Потребляемая мощность (Power over Ethernet (PoE))	15,9 W
Расстояние цветного ночного видения	40 m	Выходное напряжение постоянного тока	12
Тип светодиода	Инфракрасный	Условия эксплуатации	
Количество светительных светодиодов	2	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Максимальное разрешение *	2960 x 1668 пикселей	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Всего мегапикселей *	5 MP	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 95%
Форматы сжатия видео	H.264, H.265, H.264H, H.264B, M-JPEG	Системные требования	
Запись видео	✓	Поддерживаемые мобильные операционные системы	Android, iOS
Частота смены кадров	30 fps	Вес и размеры	
Видео поток	✓	Диаметр	12,2 cm
Подавление шума	✓	Длина	108,3 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	700 g
Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной	Данные об упаковке	
управление скоростью передачи битов	Constant Bit Rate (CBR), Variable Bit Rate (VBR)	Масса брутто	960 g
		Устойчивость	
		Compliance certificates	CE
		Содержимое упаковки	
		Количество камер *	1
		Инструкция	✓
		Технические характеристики	
		Тип объектива	Вариофокальный

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.