



Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500E Башня IP камера видеонаблюдения В помещении и на открытом воздухе 2880 x 1620 пикселей Потолок/стена

Производитель : Dahua Technology

Семейство продуктов: WizSense

Код товара: HAC-HDBW1500E-0280B-S2

Модель : HAC-HDBW1500E

Dahua Technology WizSense HAC-HDBW1500E. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: В помещении и на открытом воздухе, Технология подключения: Проводная. Тип крепления: Потолок/стена, Цвет товара: Белый, Формат: Башня. Минимальное освещение: 0,01 lx, Угол вращения: 355°, Угол обзора объектива по горизонтали: 111°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Дистанция обнаружения: 63,6 m, Дистанция наблюдения: 25,4 m, Дистанция распознавания: 12,7 m

Производительность		Видео	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Всего мегапикселей *	5 MP
Поддерживаемое размещение *	В помещении и на открытом воздухе	Поддерживаемые разрешения	2880 x 1620
Технология подключения *	Проводная	Частота смены кадров	30 fps
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Подавление шума	✓
Режим "день/ночь"	✓	Технология шумоподавления	Подавление шумов 2D
Тревожный вход/выход	✓	Тип регулировки усиления	Автофокус/Ручной
Удаленный просмотр	✓	Компенсация фоновой засветки	✓
Дизайн		компенсация засветки (HLC)	✓
Формат *	Башня	цифровой широкий динамический диапазон (DWDR)	✓
Тип крепления *	Потолок/стена	интеллектуальная ИК-подсветка	✓
Цвет товара *	Белый	Аудио	
Материал корпуса	Металл, Пластик	Соотношение "сигнал/помеха" (SNR)	65 dB
International Protection (IP) код	IP67	Сеть	
ИК код	IK10	Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet
Погодостойкость	✓	Устройства хранения данных	
Камера		Встроенный жесткий диск *	✗
Минимальное освещение	0,01 lx	Порты и интерфейсы	
Угол вращения	355°	Гнездо входа постоянного тока (DC)	✓
Угол обзора объектива по горизонтали	111°	Безопасность	
Угол обзора объектива по вертикали	58°	Входные каналы сигнала тревоги	1
Угол обзора объектива по диагонали	132°	Выходные каналы сигнала тревоги	1
Угол наклона	0 - 65°	Видео обнаружение движения	✓
Диапазон панорамирования	0 - 355°	Алгоритмы шифрования данных	HTTPS
Баланс белого	Авто, Руководство, Естественная, Вне помещения, Regional custom, Street lamp	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Вторжение, Растяжка
Тип затвора камеры	Электронный	Зеркало	✓
Скорость действия затвора	1/100000 s	Цифровой водяной знак	✓
Количество областей маскирования конфиденциальности	8	Характеристики управления	
Датчик изображения		Управление через веб-интерфейс	✓
Количество датчиков	1	Энергопитание	
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Тип источника питания *	Постоянный ток
Прогрессивная развертка	✓	Максимальное потребление энергии	3,5 W
Тип сенсора *	CMOS		

Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	1	Выходное напряжение постоянного тока	12
Дистанция обнаружения	63,6 m	Условия эксплуатации	
Дистанция наблюдения	25,4 m	Диапазон температур при эксплуатации	-40 - 60 °C
Дистанция распознавания	12,7 m	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Фиксированная фокусировка	✓	Диапазон относительной влажности при эксплуатации	0 - 95%
Фокус	Механизированный/ручной	Вес и размеры	
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Высота	81 mm
Дистанция определения	6,4 m	Диаметр	11 cm
Фиксированное фокусное расстояние	2,8 mm	Вес	310 g
Ночное видение		Данные об упаковке	
Ночное видение *	✓	Масса брутто	450 g
Дистанция ночного видения	30 m	Содержимое упаковки	
Тип светодиода	IR/White	Количество камер *	1
Количество светительных светодиодов	12	Инструкция	✓
Видео			
Максимальное разрешение *	2880 x 1620 пикселей		



6939554951398

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.