

CyberPower OLS3000ERT2UA nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 2 kilovoltampērs 1800 W 8 Maiņstrāvas izvade (-s)



Zīmols : CyberPower

Preces kods: OLS3000ERT2UA

Modeļa nosaukums : OLS3000ERT2UA

CyberPower OLS3000ERT2UA. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 2 kilovoltampērs, Izejas jauda: 1800 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, Jaudas spraudnis: Tips F, Izeju skaits: 8 Maiņstrāvas izvade (-s). Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 9 ampērstunda, Baterijas spriegums: 48 V. Formas faktors: Statīvs/Tornis, Produkta krāsa: Melns, Apvalka materiāls: Metāls. Atbilstības sertifikāti: CE, EAC, RoHS, Sertifikācija: CE, EAC

Īpašības		Baterija	
UPS topoloģija *	Divkāršā-konversija (tiešsaiste)	Skaits baterijas iekļautas	2 pcs
Izejas jaudas kapacitāte (VA) *	2 kilovoltampērs	Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē	3,8 min
Izejas jauda *	1800 W	Tipiskais dublējuma laiks pusielādē	13,1 min
Viļņa forma *	Tīra sinusoīda	Akumulatora darbības laiks (maks.)	5 gads(i)
Ievades darbības spriegums (min) *	190 V	Baterijas uzlādes laiks	4 h
Ievades darbības spriegums (maks) *	300 V	Uzlādes strāva	1,5 A
Izejas frekvence *	50/60 Hz	Hot-swap baterija	✓
Izejas darba jauda (min.)	208 V	Nomaināmās baterijas kārtidžs	RBP0157
Izejas darba jauda (maks.)	240 V	Dizains	
Izejas frekvence	50/60 Hz	Formas faktors *	Statīvs/Tornis
Izejas frekvences regulēšana	0.5 Hz	Apvalka materiāls	Metāls
Izejas sprieguma regulēšana	1%	Statņa kapacitāte	2U
Maksimālā strāva	9 A	Kabeļa garums	1,5 m
Sprieguma plūdzlāde	363 J	Dzesēšanas tips	Aktīvs
Atbildes laiks	0 ms	Iebūvēts ventilators	✓
Karstuma izkliedēšana	682 BTU/h	Produkta krāsa *	Melns
Energoefektivitāte (ECO režīms)	95%	Kontroles tips	Pogas
Jaudas koeficients	0,9	Ekrāna veids	LCD
Ievades jaudas faktors	0,99	Ārējās vides apstākļi	
Izvades jaudas faktors	0,9	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Maksimuma koeficients	3:1	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 50 °C
ECO režīms	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	5 - 95%
Emergency Power Off (EPO)	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	-20 - 50%
Izejas spriegums THD	5%	Ekspluatācijas augstums	0 - 1500 m
EMI/RFI trokšņu filtrācija	✓	Ne-operacionālais augstums	0 - 1500 m
Aizsardzība pret pārspriegumu	✓	Sertifikāti	
Jaudas aizsardzības apraksts	Pārslodze	Atbilstības sertifikāti	CE, EAC, RoHS
Skaņas signalizācija	✓		
Skaņas signāla režīmi	Nomaināms akumulators, Signāls, kas brīdina par zemu baterijas līmeni, Pārslodzes signāls, Defekts, Signāls, darbojoties ar baterijām		

Savienojamība		Sertifikāti	
Mainstrāvas izeju tipi	C13 uzmava	Sertifikācija	CE, EAC
Jaudas spraudnis	Tips F	Iepakojuma saturs	
Izeju skaits	8 Mainstrāvas izvade (-s)	Baterijas pievienotas	✓
USB pieslēgvietā	✓	Statīva montēšanas piederumi	✓
USB pieslēgvietas veids	USB Veids-B	Pievienoti kabeli	Strāvas ievades kabelis, USB kabelis
Sērijas saskarne	✓	Manuāls	✓
Seriālā interfeisa tips	RS-232	Svars&dimensijas	
Seriālo pieslēgvietu skaits	1	Platums	438 mm
RS-232 pieslēgvietā	1	Dziļums	610 mm
Modema (RJ-11) pieslēgvietas	1	Augstums	88 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1	Svars	19,2 kg
Emergency Power Off (EPO) konektors	✓	Informācija par iepakojumu	
Baterija		Iepakojuma platums	540 mm
Baterijas tehnoloģija	Noslēgts svina skābju (VRLA)	Iepakojuma dziļums	550 mm
Akumulatora ietilpība	9 ampērstunda	Iepakojuma augstums	230 mm
Baterijas spriegums	48 V	Iepakojuma svars	23,4 kg
Atbalstāmo bateriju skaits	3	Logistiskie dati	
		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	8504408590
		Izcelsmes valsts	Ķīna



4712856273823



4712856273854



4711027791647



4711027791340

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.