

iiyama TF3239AS-B1AG monitori 80 cm (31.5") 1920 x 1080 pikseļi Full HD LED Skārienjūtīgais ekrāns Melns

Zīmols : iiyama

Preces kods: TF3239AS-B1AG

Modeļa nosaukums : TF3239AS-B1AG

iiyama TF3239AS-B1AG. Displeja diagonāle: 80 cm (31.5"), Ekrāna izšķirtspēja: 1920 x 1080 pikseļi, HD veids: Full HD, Ekrāna tehnoloģija: LED, Displeja virsma: Plakans, Atbildes laiks: 8 ms, Projektora formātu attiecība: 16:9, Skata leņķis, horizontāli: 178°, Skata leņķis, vertikāli: 178°. Iebūvēti skaļruņi. VESA stiprinājums. Produkta krāsa: Melns



Displejs		Energijas pārvaldība	
Displeja diagonāle *	80 cm (31.5")	Energoefektivitātes klase (SDR) *	F
Ekrāna izšķirtspēja *	1920 x 1080 pikseļi	Energoefektivitātes klase (HDR) *	Nav pieejams
HD veids *	Full HD	Energoefektivitātes klase (SDR) 1000 stundās *	31,3 kWh
Projektora formātu attiecība *	16:9	Enerģija patēriņš *	50 W
Ekrāna tehnoloģija *	LED	Jaudas patēriņš (standby) *	0,4 W
Paneļa veids *	IPS	Jaudas patēriņš (off)	0,3 W
LED fona apgaismojums	✓	Mainīstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Skārienjūtīgais ekrāns *	✓	Mainīstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Skārienjutīga ekrāna tehnoloģija	Projekciju-kapacitatīvā sistēma	Barošanas avota tips	Iekšējs
Skārienjutības tehnoloģija	Multi-touch	Energoefektivitātes skala	A līdz G
Vienlaicīgas saskares punktu skaits	40	Ārējās vides apstākļi	
Displeja spilgtums (parastais)	500 cd/m ²	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 40 °C
Ekrāna spilgtums	435 cd/m ²	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-20 - 60 °C
Atbildes laiks *	8 ms	Svars&dimensijas	
Reakcijas laika mērīšanas tips	GTG (Gray to Gray)	Platums (ar statīvu)	746,2 mm
Displeja virsma	Plakans	Dziļums (ar statīvu)	62,4 mm
Pretapžilbināšanas ekrāns	✓	Augstums (ar statīvu)	440,7 mm
Ekrāna forma *	Plakana virsma	Svars (ar statīvu)	13,2 kg
Kontrasta attiecība (tipiskā) *	1200:1	Slīpās malas platums (sānu)	2,2 cm
Maksimālais atjauninājuma ātrums *	60 Hz	Slīpās malas platums (augšā)	2,2 cm
Skata leņķis, horizontāli	178°	Slīpās malas platums (apakšā)	2,2 cm
Skata leņķis, vertikāli	178°	Informācija par iepakojumu	
Displeja krāsu skaits *	16,7 miljoni krāsu	Iepakojuma platums	840 mm
Pikseļa iestatne	0,363 x 0,363 mm	Iepakojuma dziļums	149 mm
Horizontālās izvēršanas amplitūda	28 - 160 kHz	Iepakojuma augstums	560 mm
Skata laukuma izmērs, horizontāli	69,8 cm	Iepakojuma svars	16,6 kg
Skata laukuma izmērs, vertikāli	39,3 cm	USB kabeļa garums	1,8 m
Displeja diagonāle (metriskajā sistēmā)	80 cm	Iepakojuma saturs	
Dūmakas līmenis	25%	Pievienoti kabeli	AC, USB, HDMI
Virsmas cietība	7H		
Krāsu dziļums	8 bit		

Darbības rādītāji		Iepakojuma saturs	
Ekspluatācijas ilgums (stundas/dienas)	24/7	Tālvadības pults	✓
Nodrošināta operētājsistēma	Android 11	Ātrās startēšanas gids	✓
Darbināmās sistēmas versija	11	HDMI kabeļa garums	1,8 m
Plaukstas noraidījums	✓	Strāvas kabeļa garums	1,8 m
Multimediji		Baterijas pievienotas	✓
Skaļruņu skaits	2	Tālvadības pultam baterijas iekļautas	✓
RMS nominālā jauda	20 W	Ilgtspēja	
Iebūvēti skaļruņi *	✓	Ilgtspējas sertifikāti	ErP
Dizains		Papildus informācija	
Produkta krāsa *	Melns	International Protection (IP) code	IP65
Priekšējā rāmja krāsa	Melns	Saderīgās operētājsistēmas	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Stikla biezums	3 mm		
Savienojamība			
USB 2.0 A tipa pieslēgvietu skaits	2		
USB pieslēgvietā	✓		
DVI pieslēgvietā	✗	Pozicionēšanas precizitāte	2,5 mm
HDMI pieslēgvietu skaits	2	Izvietošana atbalstīta	Iekšējais
HDMI versija	2.0	Spilgtums	435 cd/m²
DisplayPorts daudzums	1	Iebūvētais procesors	✓
DisplayPort versija	1.2	Aktīvais displeja laukums (P x A)	698,4 x 392,8 mm
HDCP	✓	USB pieslēgvietu skaits	2
HDCP versija	2.2	Svars	13,2 kg
RS-232C	✓	Augstums	440,7 mm
Tīklošana		Platums	746,2 mm
Ethernet/LAN savienojums	✓	Touch method	stylus, finger, glove (latex)
Ergonomika		Dziļums	62,4 mm
VESA stiprinājums *	✓	Lietotāja kontrolierīce	picture (brightness, contrast, sharpness, back level, tint, colour, noise reduction, gamma selection, low blue light, colour temp., colour control, overscan, picture reset), screen (zoom mode, custom zoom, screen reset), audio (balance, treble, bass, volume, audio out (line out), max. volume, min. volume, mute, audio reset, audio out sync, speaker setting), configuration 1 (Android launcher, switch on state, Touch lock, Touch mode, mouse mode, panel saving, RS232 routing, boot on source, WOL, conf.1 reset, factory reset), configuration 2 (OSD timeout, OSD H position, OSD V position, system rotation, info OSD, logo and animation, logo setting, animation setting, monitor ID, monitor info, HDMI version, conf. 2 reset), advanced options (kiosk mode, side bar, no signal image, motorized stand, IR control, power LED light, fan, off timer, schedule, HDMI with one wire, HDMI with one wire off, failover, language, OSD transparency, power saving, advanced options reset)
VESA-wall mounting system saderīgs	200 x 200 mm		
On Screen Display (OSD)	✓		
On Screen Display (OSD) valodas	Čehu, Dāņu valoda, Vācu, Angļu, Spāņu, Somu valoda, Franču, Itālijas, Norvēģu valoda, Holandiešu, Poļu valoda, Krievu valoda, Zviedru valoda		
Skaits OSD valodu	13		
		Kontrolpanelis	Power
		Atbilstības sertifikāti	CB, CE, cTUVus, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)	50000 h
		Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
		Vienības apjoms	16600 cm³
		Sertifikācija	TCO Certified, CB, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

Thin Client	
Procesora arhitektūra	ARM Cortex-A73
Tehniskā informācija	
Atsvaidzes intensitāte	60 Hz



4948570123865

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.