

be quiet! Pure Power 13 M | 850W блок питания 20+4 pin ATX
ATX Черный

Производитель : be quiet!

Код товара: BP027EU

Модель : Pure Power 13 M | 850W

be quiet! Pure Power 13 M | 850W. Общая мощность: 850 W, Входящее напряжение сети: 100 - 240 V, Пиковая мощность: 900 W. Разъем питания материнской платы: 20+4 pin ATX, Длина кабеля питания материнской платы: 55 см, Длина кабеля питания SATA: 500,650,800,950 mm. Предназначение: ПК, Форм-фактор блока питания (БП): ATX, 80 PLUS сертификация: 80 PLUS Gold. Цвет товара: Черный, Тип охлаждения: Активный, Диаметр вентилятора: 12 см. Поставляемые кабели: Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Энергопитание		Порты и интерфейсы	
Общая мощность *	850 W	Длина кабеля питания процессора	65 cm
Пиковая мощность	900 W	Разъем PCI Express	✓
Входящее напряжение сети *	100 - 240 V	Тип свивки	Fully-Modular
Частота входящего переменного тока	50/60 Hz	Производительность	
Максимальное входное напряжение при 110V	12 A	80 PLUS сертификация *	80 PLUS Gold
Максимальное входное напряжение при 220V	6 A	Предназначение *	ПК
Коэффициент мощности	0,98	Форм-фактор блока питания (БП) *	ATX
Тип коррекции коэффициента мощности (PFC)	Активный	Версия ATX	3.1
Количество шин +12 V	1	Версия EPS	2.92
Комбинированная мощность (+3,3 V)	120 W	Уровень шума	30,2 dB
Комбинированная мощность (+12 V)	850 W	Тип оси куллера	Подшипник скольжения с винтовой нарезкой
Комбинированная мощность (+5 V)	120 W	Среднее время наработки на отказ	100000 h
Комбинированная мощность (-12 V)	3,6 W	Дизайн	
Комбинированная мощность (+5 VSB)	15 W	Цвет товара	Черный
Максимальный выходной ток (+3.3 V)	22 A	Тип охлаждения	Активный
Максимальный выходной ток (+12 B1)	70,9 A	Диаметр вентилятора	12 cm
Максимальный выходной ток (+5 V)	22 A	Количество вентиляторов	1 вентилятор(ы)
Максимальный выходной ток (-12 V)	0,3 A	Скорость вращения вентилятора	0 - 2000 RPM
Максимальный выходной ток (+5 VSB)	3 A	Освещение	✗
Время удержания	25,09 ms	Вкл/Выкл переключатель	✓
Эффективность	92,8%	Условия эксплуатации	
		Диапазон температур при эксплуатации	0 - 40 °C
		Содержимое упаковки	
		Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, ЦП, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Энергопитание		Сертификаты	
Функции защиты электропитания		Compliance certificates	BSMI, CB, CCC, CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Сверхток, Защита от перегрузки, Перенапряжение, Перегревание, Короткое замыкание, Surge & inrush protection (SIP), Пониженное напряжение			
Порты и интерфейсы		Вес и размеры	
Разъем питания материнской платы *	20+4 pin ATX	Ширина	150 mm
Длина кабеля питания материнской платы	55 cm	Глубина	160 mm
Количество разъемов питания SATA	6	Высота	86 mm
Длина кабеля питания SATA	500,650,800,950 mm	Вес	2,62 kg
Периферийные (Molex) разъемы питания (4-конт) *	2	Данные об упаковке	
Длина периферийного (Molex) кабеля питания	800,950 mm	Ширина упаковки	210 mm
EPS разъем питания (8-конт)	✓	Глубина упаковки	320 mm
Количество 6+2 контактных разъёмов для питания PCI Express	4	Высота упаковки	133 mm
Разъемы питания PCI Express (12-конт)	1	Масса брутто	3,4 kg
Разъем процессора P4 (4-конт)	2	Технические характеристики	
Разъем питания процессора (4+4-конт.)	✓	Сертификаты устойчивого развития	ENERGY STAR, ErP
		Логистические данные	
		Длина транспортировочной упаковки	58 cm
		Ширина транспортировочной упаковки	32,5 cm
		Высота транспортировочной упаковки	23,3 cm
		Количество в транспортировочной упаковке	6 шт
		Вес транспортировочной упаковки	22,7 kg
		Прочие свойства	
		Винты в комплекте	✓
		Кабельные стяжки включены	✓



4260052192191

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.