

TP-Link Tapo C545D Сферический IP камера видеонаблюдения Вне помещения 2304 x 1296 пикселей Потолок/стена/столб

Производитель : TP-Link **Семейство продуктов:** Tapo **Код товара:** TAP0 C545D

Модель : Tapo C545D

TP-Link Tapo C545D. Тип: IP камера видеонаблюдения, Поддерживаемое размещение: Вне помещения, Технология подключения: Проводной и беспроводной. Тип крепления: Потолок/стена/столб, Цвет товара: Белый, Формат: Сферический. Угол обзора объектива по горизонтали: 57.3 - 137.6°, Угол обзора объектива по вертикали: 31.7 - 73°, Угол обзора объектива по диагонали: 66.5 - 165.1°. Тип сенсора: CMOS, Размер оптического сенсора: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Фокусное расстояние: 2.53 - 6 mm



Производительность		Устройства хранения данных	
Тип *	IP камера видеонаблюдения	Встроенный жесткий диск *	✗
Поддерживаемое размещение *	Вне помещения	Встроенный кардридер	✓
Технология подключения *	Проводной и беспроводной	Совместимые карты памяти	MicroSD (TransFlash)
Автоматическое отслеживание	✓	Максимальный объем флеш-карты	512 GB
Широкий динамический диапазон (WDR)	✓	Порты и интерфейсы	
Режим "день/ночь"	✓	Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)	
Инфракрасный (ИК) фильтр с ограниченной полосой пропускания	✓	1	
Дизайн		Безопасность	
Формат *	Сферический	Встроенная сирена	✓
Тип крепления *	Потолок/стена/столб	Siren noise level	99 dB
Цвет товара *	Белый	Видео обнаружение движения	✓
Защитные возможности	Пылестойкий, Влагостойкость	Сигнализация активного вмешательства	✓
International Protection (IP) код	IP66	Алгоритмы шифрования данных	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Камера		Тип уведомления о тревоге	Аварийное сообщение в виде моментального снимка
Угол обзора объектива по горизонтали	57.3 - 137.6°	Защита конфиденциальности	✓
Угол обзора объектива по вертикали	31.7 - 73°	Режимы системы интеллектуального видеонаблюдения	Human detection, Обнаружение пересечения линии, Pet detection, Vehicle detection
Угол обзора объектива по диагонали	66.5 - 165.1°	Характеристики управления	
Датчик изображения		Кнопка сброса установок	✓
Размер оптического сенсора	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Энергопитание	
Прогрессивная развертка	✓	Тип источника питания *	Постоянный ток
Тип сенсора *	CMOS	Входящее напряжение сети	100 - 240 V

Объектив		Энергопитание	
Количество линз *	2	Частота входящего переменного тока	50 - 60 Hz
Фокусное расстояние	2.53 - 6 mm	Потребляемая мощность (в обычном режиме)	5,3 W
Максимальное число установки диафрагмы	1,6	Максимальное потребление энергии	11,2 W
Ночное видение		Выходное напряжение постоянного тока	12
Ночное видение *	✓	Выходной постоянный ток	1 A
Расстояние цветного ночного видения	29,9 m	Условия эксплуатации	
Тип светодиода	Инфракрасный	Диапазон температур при эксплуатации	-30 - 60 °C
Инфракрасные волны	850 nm	Диапазон температур при хранении	-40 - 60 °C
Видео		Диапазон относительной влажности при эксплуатации	10 - 90%
Максимальное разрешение *	2304 x 1296 пикселей	Диапазон относительной влажности при хранении	0 - 90%
Всего мегапикселей *	3 MP	Вес и размеры	
Форматы сжатия видео	H.264	Ширина	114,6 mm
Частота смены кадров	15 fps	Глубина	152,1 mm
Подавление шума	✓	Высота	159,6 mm
Технология шумоподавления	Подавление шумов 3D	Вес	491 g
Аудио		Длина кабеля	3 m
Встроенные колонки	✓	Данные об упаковке	
Аудиосистема	2-полосная	Ширина упаковки	196 mm
Встроенный микрофон	✓	Глубина упаковки	235 mm
Сеть		Высота упаковки	136 mm
Подключение Ethernet *	✓	Масса брутто	890 g
Тип Ethernet интерфейса	Быстрый Ethernet	Содержимое упаковки	
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP	Количество камер *	1
Wi-Fi *	✓	Монтажный комплект	✓
Wi-Fi стандартов	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Винты в комплекте	✓
Скорость Wi-Fi (макс)	144 Мбит/с	Drilling template included	✓
Bluetooth *	✗	Сетевой адаптер в комплекте	✓
Полоса частот	2.4 GHz	Анкера включены	✓
Работа с Помощником Google	✓	Краткая инструкция пользователя	✓
Функция работы с Amazon Alexa	✓	Waterproof connector	✓
Просмотр в реальном времени	✓		



8885020629255

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.