

iiyama ProLite X2792QSU-B1 монитор для ПК 68,6 см (27") 2560 x 1440 пикселей Quad HD LED Черный

Производитель : iiyama

Семейство продуктов: ProLite

Код товара: X2792QSU-B1

Модель : X2792QSU-B1

iiyama ProLite X2792QSU-B1. Диагональ экрана: 68,6 см (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технология дисплея: LED, Поверхность дисплея: Матовый, Время отклика: 3 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенные колонки. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). крепление VESA. Цвет товара: Черный



Экран		Эргономика	
Диагональ экрана *	68,6 cm (27")	крепление VESA *	✓
Разрешение экрана *	2560 x 1440 пикселей	Крепление VESA	100 x 100 mm
Тип HD *	Quad HD	Настенный	✓
Собственное форматное соотношение *	16:9	Усовершенствованное управление кабелями	✓
Технология дисплея *	LED	Слот кабельной блокировки *	✓
Тип матрицы *	IPS	Тип слота кабельной блокировки	Kensington
Яркость дисплея (типичная)	350 cd/m²	Регулировка угла наклона	✓
Время отклика *	3 ms	Угол наклона	4 - 20°
Тип измерения времени отклика	GTG (Gray to Gray)	Языки экранных меню	Чешский, Немецкий, Английский, Испанский, Французский, Итальянский язык, Японский, Нидерландский, Польский, Русский, Украинский
Поверхность дисплея	Матовый		
Форма экрана *	Плоский		
Контрастность (типичная) *	1500:1		
Контрастность (динамическая)	80000000:1		
Максимальная частота обновления *	120 Hz		
Угол обзора по горизонтали	178°		
Угол обзора по вертикали	178°		
Количество цветов экрана *	16,7 миллионов цветов		
Размер точки	0,233 x 0,233 mm		
Горизонтальная частота сканирования	30 - 140 kHz		
Видимая область экрана по горизонтали	59,7 cm		
Видимая область экрана по вертикали	33,6 cm		
Размер диагонали экрана (метрич.)	68,6 cm		
DDC/CI	✓		
sRGB охват (обычный)	96%		
NTSC охват (обычный)	72%		
Производительность		Энергопитание	
NVIDIA G-SYNC *	✓	Класс энергоэффективности (SDR) *	B
Тип NVIDIA G-SYNC	G-SYNC	Класс энергоэффективности (HDR) *	Отсутствует
		Энергопотребление (SDR) на 1000 часов *	10,7 кВт·ч
		Потребляемая мощность (в обычном режиме) *	12 W
		Потребляемая мощность (в режим ожидания) *	0,5 W
		Потребляемая мощность (выкл.)	0,3 W
		Входящее напряжение сети	100 - 240 V
		Частота входящего переменного тока	50/60 Hz
		Тип подачи питания	Внутренний
		Шкала классов энергоэффективности	A - G
		Вес и размеры	
		Ширина с подставкой	616,5 mm

Производительность		Вес и размеры	
AMD FreeSync *	✓	Глубина с подставкой	190 mm
Поддержка VESA Adaptive Sync	✓	Высота с подставкой	436 mm
Технология Flicker free	✓	Вес (со стойкой)	4,1 kg
Технология Low Blue Light	✓	Данные об упаковке	
Мультимедиа		Масса брутто	6,4 kg
Количество колонок	2	Длина USB кабеля	1,8 m
Номинальная RMS-мощность	4 W	Содержимое упаковки	
Встроенные колонки *	✓	Поставляемые кабели	Кабель переменного тока, USB, HDMI
Дизайн		Длина кабеля HDMI	1,8 m
Позиционирование на рынке *	Бизнес	Длина кабеля питания	1,8 m
Цвет товара *	Черный	Устойчивость	
Порты и интерфейсы		Сертификаты устойчивого развития	ErP, TCO
Встроенный USB-хаб *	✓	Прочие свойства	
Версия USB хаба	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Содержимое упаковки	quick start guide, safety guide
Number of downstream ports	2	Элементы управления пользователя	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res Technology, DPS), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp.), OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI, display information), miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, audio settings (volume, mute), recall (recall all))
HDMI *	✓		
Количество HDMI портов	1		
Версия HDMI	2.0		
Количество портов DisplayPort	1		
Версия DisplayPort	1.2		
Выход для наушников *	✓	Вес	4,1 kg
HDCP	✓	Высота	436 mm
		Ширина	616,5 mm
		Глубина	190 mm
		Панель управления	Joystick: Center: Power/Menu, Up/Input Select, Down, Left/i-Style colour/Eco/Blue Light Reducer, Right/Volume/Mute Audio
		Compliance certificates	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Технические характеристики			
		Естественная частота обновления	60 Hz



4948570126170

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.