

TP-Link Omada SG3452X tīkla pārslēgs Vadīts L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Melns

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: Omada

Preces kods: SG3452X



Modeļa nosaukums :
SG3452X

TP-Link Omada SG3452X. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2+. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48, Konsoles pieslēgvietas: RJ-45/Micro-USB. Adrešu tabulas izmērs: 16000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 176 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad. Saspraudnis: AC barošanas spraudnis. Statņa montāža, Formas faktors: 1U

Vadības īpašības		Drošība	
Slēdža tips *	Vadīts	SSH/SSL atbalsts	✓
Slēdža līmenis	L2+	Loop aizsardzība	✓
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	BPDU filtrēšana / aizsardzība	✓
Tīkla bāzēts menedžments	✓	IP-MAC-Port savienošana	✓
Pārvaldība no mākoņpakalpojuma	✓	Autentifikācija	Auto VLAN, Viesu VLAN, Autentifikācijas uz MAC bāzes, Autentifikācijas uz pieslēgvietas bāzes
ARP pārbaude	✓	Aizsardzība ar paroli	✓
Konfigurācijas atrašanās vietas iestatījumi (CLI)	✓	Autentifikācijas veids	AAA, RADIUS, TACACS+
Sistēmas notikumu žurnāls	✓	Rindu plānošanas algoritmi	SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)
MIB atbalsts	RFC1213, RFC2233, RFC1643, RFC1493, RFC2674, RFC2819, RFC2021, RFC2620, RFC2618,	Multiraides funkcijas	
Publiskais MIB	✓	Multiraides atbalsts	✓
Huawei patentēts MIB	✓	Multicast Listener Discovery (MLD) izsekošana	✓
Savienojamība		Protokoli	
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Vadības protokoli	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	GARP VLAN Reģistrācijas protokols (GVRP)	✓
SFP+ moduļa slotu skaits	4	IPv4 un IPv6 īpašības	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Konsoles pieslēgvietas	RJ-45/Micro-USB	Dizains	
Saspraudnis	AC barošanas spraudnis	Statņa montāža *	✓
Tīklošana		Formas faktors	1U
Tīkla standarts *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad	Produkta krāsa	Melns
10G atbalsta *	✓	LED indikatori	✓
Pieslēgvietas atspoguļošana	✓	Ventilatoru skaits	0 ventilators/ ventilatori
Plūsmas kontroles atbalsts	✓	Energijas pārvaldība	
Linka sakopošana	✓	Jaudas avots *	AC
Apraides vētras kontrole	✓	Strāvas barošana iekļauta *	✓
Ātruma limitešana	✓	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Savienotā koka protokols	✓	Maiņstrāvas ievades frekvence	50/60 Hz
Head-of-line (HOL) bloķēšana	✓	Strāvas patēriņš (maks)	32,72 W
IPv4 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE)	
IPv6 maršruti	48	Power over Ethernet (PoE) *	✗
Atbalsta VLAN	✓		
Virtuālā LAN īpašības	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN		


Tīklošana		Ārējās vides apstākļi	
VLAN skaits	4000	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 45 °C
Datu pārraide		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Komutācijas ietilpība *	176 Gbit/s	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 90%
Pakešu apstrādes jauda	130,9 miljons pakešu sekundē	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	5 - 90%
Adrešu tabulas izmērs *	16000 ieraksti	Karstuma izkliedēšana	111,65 BTU/h
Statiskais maršruts	✓	Svars&dimensijas	
Statiskās maršrutēšanas daudzums	48	Platums	440 mm
Jumbo Frames atbalsts	✓	Dziļums	220 mm
Jumbo rāmji	9000	Augstums	44 mm
Pakešu buferatmiņa	12 MB	Iepakojuma saturs	
Drošība		Pievienoti kabeli	AC
DHCP īpašības	DHCP client, DHCP relay, DHCP server	Ātrās startēšanas gids	✓
piekļuves vadības saraksts (ACL)	✓	Stativa montēšanas piederumi	✓
IGMP iejaukšanās	✓	Informācija par iepakojumu	
IGMP starpniekserveris	✓	Plaukta margas	✓
MAC adreses filtrēšana	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Statiskās pieslēgvietas drošība	✓	Sertifikāti	
		Sertifikācija	CE, FCC, RoHS



6935364006471



1210002611633



1210002611640

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.