

Zyxel GS1900-48HPv2 Vadīts L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Melns

Zīmols : Zyxel

Preces kods: GS190048HPV2-EU0101F

Modeļa nosaukums : GS1900-48HPv2



Zyxel GS1900-48HPv2. Slēdža tips: Vadīts, Slēdža līmenis: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums: 48. Pilns duplexss. Adrešu tabulas izmērs: 8000 ieraksti, Komutācijas ietilpība: 100 Gbit/s. Tīkla standarts: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE.... Saspraudnis: DC-ligzda. Power over Ethernet (PoE). Statņa montāža

Vadības īpašības		Energijas pārvaldība	
Slēdža tips *	Vadīts	Mainstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Slēdža līmenis	L2	Mainstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Quality of Service (QoS) atbalsts	✓	Strāvas patēriņš (maks)	220,5 W
MIB atbalsts	RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493	Power over Ethernet (PoE)	
Savienojamība		Power over Ethernet (PoE) *	✓
Basic switching RJ-45 Ethernet portu daudzums *	48	Power over Ethernet (PoE) pieslēgvietu skaits	24
Basic switching RJ-45 Ethernet portu veids *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Kopējais Power over Ethernet (PoE) budžets	170 W
SFP moduļa slotu skaits	2	Ārējās vides apstākļi	
Saspraudnis	DC-ligzda	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	0 - 50 °C
Tīklošana		Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 70 °C
Tīkla standarts *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	10 - 95%
Vara Ethernet kabeļu tehnoloģija	1000BASE-T	Svars&dimensijas	
Pilns duplexss	✓	Platums	441 mm
Atbalsta VLAN	✓	Dziļums	270 mm
Datu pārraide		Augstums	44 mm
Komutācijas ietilpība *	100 Gbit/s	Svars	3,55 kg
Adrešu tabulas izmērs *	8000 ieraksti	Sertifikāti	
Uzglabāt un pārsūtīt	✓	Sertifikācija	RoHS, CE
Jumbo Frames atbalsts	✓	Logistiskie dati	
Dizains		Harmonizētās sistēmas (HS) kods	85176990
Statņa montāža *	✓		
Produkta krāsa	Melns		
LED indikatori	✓		
Darbības rādītāji			
Troksņu līmenis	36,9 dB		



4718937609543



5054444595955

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.