



**DELL Pro QCS1250 Intel Core Ultra 7 265 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB Твердотельный накопитель (SSD) Windows 11 Pro Slim PC ПК Черный**

Производитель : DELL Семейство продуктов: Pro Код товара: 469KY

Модель : QCS1250

DELL Pro QCS1250. Семейство процессоров: Intel Core Ultra 7, Модель процессора: 265. Оперативная память: 16 GB, Тип внутренней памяти: DDR5-SDRAM. Полный объем хранения: 512 GB, Носитель: Твердотельный накопитель (SSD). Модель встроенного графического адаптера: Intel® Graphics. Установленная операционная система: Windows 11 Pro, Архитектура операционной системы: 64-разрядный. Источник питания: 180 W. Тип корпуса: Slim PC. Тип продукта: ПК. Вес: 5,89 kg. Цвет товара: Черный



| Процессор                            |                             | Порты и интерфейсы                                   |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-------|
| Производитель процессора *           | Intel                       | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * | 3     |
| Семейство процессоров *              | Intel Core Ultra 7          | Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C * | 1     |
| Поколение процессора                 | Intel Core Ultra (Series 2) | Количество портов DisplayPort                        | 1     |
| Модель процессора *                  | 265                         | Версия DisplayPort                                   | 1.4a  |
| Количество ядер процессора           | 20                          | Количество HDMI портов *                             | 1     |
| Потоки процессора                    | 20                          | Версия HDMI                                          | 2.1   |
| Повышенная частота процессора        | 5,3 GHz                     | Количество портов Ethernet LAN (RJ-45)               | 1     |
| Performance cores                    | 8                           | Комбинированный порт наушников/микрофона             | ✓     |
| Efficient cores                      | 12                          | Гнездо входа постоянного тока (DC)                   | ✓     |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5,2 GHz                     | Number of rear USB ports                             | 4     |
| Efficient-core Max Turbo Frequency   | 4,6 GHz                     | Number of front USB ports                            | 4     |
| Performance-core base frequency      | 2,4 GHz                     | Количество разъемов SATA III                         | 2     |
| Efficient-core base frequency        | 1,8 GHz                     | Слоты расширения                                     |       |
| Кеш-память процессора                | 30 MB                       | Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x)                 | 2     |
| Тип кэша процессора                  | Smart Cache                 | Слоты PCI Express x16 (поколение 3.x)                | 1     |
| Количество установленных процессоров | 1                           | Энергопитание                                        |       |
| Processor base power                 | 65 W                        | Источник питания *                                   | 180 W |
| Maximum turbo power                  | 182 W                       |                                                      |       |
| Neural processor unit (NPU)          |                             |                                                      |       |
| Нейронный процессор (NPU)            | Intel AI Boost              |                                                      |       |
| Поддержка разреженности              | ✓                           |                                                      |       |

| Neural processor unit (NPU)                                         |                                                | Энергопитание                                     |                                                |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Поддержка эффектов Windows Studio                                   | ✓                                              | Входное напряжение источника питания              | 90 - 264 V                                     |
| Программные платформы искусственного интеллекта, поддерживаемые NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | Входная частота источника питания                 | 47/63 Hz                                       |
| Общая производительность процессора до                              | 33 TOPs                                        | Дизайн                                            |                                                |
| Производительность NPU до GPU performance up to                     | 13 TOPs<br>8 TOPs                              | Тип корпуса *                                     | Slim PC                                        |
| Память                                                              |                                                | Поддерживаемое размещение                         | Горизонтальный/Вертикальный                    |
| Оперативная память *                                                | 16 GB                                          | Слот кабельной блокировки                         | ✓                                              |
| Максимальная внутренняя память *                                    | 64 GB                                          | Тип слота кабельной блокировки                    | Kensington                                     |
| Тип внутренней памяти                                               | DDR5-SDRAM                                     | Цвет товара *                                     | Черный                                         |
| Конфигурация памяти (слоты x емкость)                               | 1 x 16 GB                                      | Intel® vPro™ Platform Eligibility                 | ✓                                              |
| Слоты памяти                                                        | 2x DIMM                                        | программное обеспечение                           |                                                |
| без функции коррекции ошибок                                        | ✓                                              | Архитектура операционной системы                  | 64-разрядный                                   |
| Каналы памяти                                                       | Single-channel                                 | Установленная операционная система *              | Windows 11 Pro                                 |
| Скорость передачи данных памяти                                     | 5600 MT/s                                      | ПО с ограниченным сроком использования            | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Устройства хранения данных                                          |                                                | Экран                                             |                                                |
| Полный объем хранения *                                             | 512 GB                                         | Дисплей в комплекте *                             | ✗                                              |
| Носитель *                                                          | Твердотельный накопитель (SSD)                 | Аудио                                             |                                                |
| Тип оптического привода *                                           | ✗                                              | Аудио чип                                         | Realtek ALC3204                                |
| Количество установленных накопителей                                | 1                                              | Аудиосистема                                      | Звук высокой четкости                          |
| Общий объем твердотельных накопителей                               | 512 GB                                         | Условия эксплуатации                              |                                                |
| Количество установленных накопителей SSD                            | 1                                              | Диапазон температур при эксплуатации              | 10 - 35 °C                                     |
| Объем SSD                                                           | 512 GB                                         | Диапазон температур при хранении                  | -40 - 65 °C                                    |
| Интерфейс SSD                                                       | PCI Express                                    | Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90%                                       |
| NVMe                                                                | ✓                                              | Диапазон относительной влажности при хранении     | 0 - 95%                                        |
| форм-фактор тевродотельного диска                                   | M.2                                            | Рабочая высота                                    | -15,2 - 3048 m                                 |
| Графический адаптер                                                 |                                                | Высота в нерабочем режиме                         | -15,2 - 10668 m                                |
| Дискретный графическоо адаптер *                                    | ✗                                              | Вибрация в рабочем режиме                         | 0,66 G                                         |
| Встроенный графический адаптер *                                    | ✓                                              | Вибрация в нерабочем режиме                       | 1,3 G                                          |
| Модель дискретного графического адаптера *                          | Отсутствует                                    | Ударная нагрузка в рабочем режиме                 | 110 G                                          |
| Производитель встроенного графического процессора                   | Intel                                          | Ударная нагрузка в нерабочем режиме               | 160 G                                          |
| Ряд встроенных графических адаптеров                                | Intel® Graphics                                | Вес и размеры                                     |                                                |
| Модель встроенного графического адаптера *                          | Intel® Graphics                                | Ширина *                                          | 95 mm                                          |
| Производительность                                                  |                                                | Глубина *                                         | 293 mm                                         |
| Позиционирование на рынке                                           | Бизнес                                         | Высота *                                          | 303,5 mm                                       |
| TPM модуль                                                          | ✓                                              | Вес *                                             | 5,89 kg                                        |
| Тип продукта *                                                      | ПК                                             | Содержимое упаковки                               |                                                |
| Версия Модуля Доверительной Платформы (МДП)                         | 2.0                                            | Поставляемые кабели                               | Кабель переменного тока                        |
| Сеть                                                                |                                                | Устойчивость                                      |                                                |
| Подключение Ethernet *                                              | ✓                                              | Сертификаты устойчивого развития                  | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold       |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN                               | 10,100,1000 Мбит/с                             | Не содержит                                       | PVC/BFR                                        |
| Свивка кабеля                                                       | 10/100/1000Base-T(X)                           | Углеродный след                                   |                                                |
| Контроллер LAN                                                      | Intel® I219-LM                                 | Общий углеродный след (kg of CO2e)                | 163                                            |
| Wi-Fi *                                                             | ✗                                              | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)      | 91,12                                          |
|                                                                     |                                                | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)          | 9,94                                           |
|                                                                     |                                                | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)       | 58,52                                          |

| Порты и интерфейсы          |   | Углеродный след                            |                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------|----------------------|
| Количество портов USB 2.0 * | 4 | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 3,42                 |
|                             |   | Версия PAIA                                | GaBi version 1, 2024 |



5397184935552

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.