

TP-Link VIGI C340 Lode (forma) IP drošības kamera Ārējie 2560 x 1440 pikseļi Griesti/Siena/Stabs

Zīmols : TP-Link

Preču ģimene: VIGI

Preces kods: VIGI C340 6MM

Modeļa nosaukums : VIGI C340



TP-Link VIGI C340. Tips: IP drošības kamera, Izvietošana atbalstīta: Ārējie, Savienojamības tehnoloģija: Vadu. Uztādīšanas tips: Griesti/Siena/Stabs, Produkta krāsa: Melns, Balts, Formas faktors: Lode (forma). Minimālā iluminācija: 0,005 lux, Lēcas skata leņķis, horizontāls: 50°, Lēcas skata leņķis, vertikāls: 27°. Sensora tips: CMOS, Optiskā sensora izmērs: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Noteikt attālumu: 128 m, Novērošanas attālums: 53 m, Atpazīt attālumu: 16 m



Darbības rādītāji		Video	
Tips *	IP drošības kamera	Smart IR	✓
Izvietošana atbalstīta *	Ārējie	3D pozicionēšana	✓
Savienojamības tehnoloģija *	Vadu	Audio	
Dienas/nakts režīms	✓	Iebūvēti skaļruņi	✓
Infrasarkano staru (IR) bloķēšanas filtrs	✓	Audio sistēma	2 joslu
Iebūvēts apgaismojums	✓	Audio ievades kanāli	1.0 kanāli
Dizains		Audio izvades kanāli	1.0 kanāli
Formas faktors *	Lode (forma)	Parauga ātrums	8 kHz
Uztādīšanas tips *	Griesti/Siena/Stabs	Signal-to-Noise Ratio (SNR)	52 dB
Produkta krāsa *	Melns, Balts	Iebūvēts mikrofons	✓
LED indikatori	✓	Datu pārraides ātruma diapazons	0 - 64 Kbit/s
Apvalka materiāls	Plastmasa	Tīklošana	
International Protection (IP) code	IP66	Ethernet/LAN savienojums *	✓
Kamera		Tīkla standarts	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Minimālā iluminācija	0,005 lux	Atbalstāmie tīkla protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Lēcas skata leņķis, horizontāls	50°	Wi-Fi *	✗
Lēcas skata leņķis, vertikāls	27°	Bluetooth *	✗
Lēcas skata leņķis, diagonāls	59°	Tiešs skatiens	✓
Sīpuma leņķis	-90 - 90°	Vienlaikus tiešraides kanālu skaits	3 kanāli
Panoramēšanas diapazons	-90 - 90°	Datu uzglabāšanas līdzekļi	
Kameras slēdža ātrums	1/3 - 1/10000 s	Iebūvēts cietais disks *	✗
Privātuma maskēšanas zonu skaits	4	Integrēts karšu lasītājs	✓
Attēla sensors		Saderīgās atmiņas kartes	MicroSD (TransFlash)
Sensoru skaits	1	Maksimālais atmiņas kartes izmērs	256 GB
Optiskā sensora izmērs	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Progresīvā izvērse	✓		

Attēla sensors		Savienojamība	
Sensora tips *	CMOS	Ethernet LAN (RJ-45) pieslēgvietu skaits	1
Objektīva sistēma		DC ieejas ligzda	✓
Lēcu skaits *	1	Drošība	
Noteikt attālumu	128 m	Aizsardzība ar paroli	✓
Novērošanas attālums	53 m	Video kustības uztveršana	✓
Atpazīt attālumu	16 m	IP adreses filtrēšana	✓
Maksimālais atvērums	1,6	HTTPS šifrēšana	✓
Identificēt attālumu	13 m	Daidžesta autentifikācija	✓
Fiksēts fokusa garums	6 mm	Tīkla disku masīvi (NAS)	✓
Nakts redzamība		Vadības īpašības	
Nakts redze *	✓	Interneta pārlūks	✓
Nakts redzamības attālums	30 m	Atiestates poga	✓
LED tips	IR	Uzvedības analīze	Ielaušanās konstatēšana, Līniju krustošanās konstatēšana
LED izgaismojumu skaits	2	Energijas pārvaldība	
Infrasarkano staru garums	850 nm	Barošanas avota veids *	Līdzstrāvas, PoE
Video		Enerģija patēriņš	3,4 W
Maksimālā izšķirtspēja *	2560 x 1440 pikseli	Strāvas patēriņš (maks)	7 W
Kopējais megapikseļu skaits *	4 MP	DC izejošais spriegums	12
Video kompresijas formāti	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Ārējās vides apstākļi	
Atbalstītās grafikas izšķirtspējas	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	-30 - 60 °C
Kadru ātrums	30 fps	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-40 - 60 °C
Video straumēšana	✓	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Skaņas samazināšana	✓	Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda	0 - 95%
Trokšņu slāpēšanas tehnoloģija	3D trokšņu slāpēšana	Svars&dimensijas	
Attēla kvalitātes regulācija	Spilgtums, Kontrasts, Spogulis, Piesātināšana	Platums	174 mm
Privātuma maskēšana	✓	Augstums	70 mm
Datu pārraides ātruma kontrole	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Garums	78 mm
Bitu pārraides ātrums	256 Kbps - 4 Mbps	Svars	280 g
Aizmugurapgaismojuma kompensācija	✓	Informācija par iepakojumu	
Izcelšanas kompensācija (HLC)	✓	Iepakojuma svars	420 g
Platais digitālais dinamiskais diapazons (DWDR)	✓	Iepakojuma tips	Kaste
Interesu reģiona (ROI) kodēšana	✓	Ilgspēja	
		Ilgspējas atbilstība	✓
		Atbilstības sertifikāti	BSMI, CE, KC
		Iepakojuma saturs	
		Kameru skaits *	1
		Montāžas komplekts	✓
		Manuāls	✓



4897098688632

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.