



## APC Smart-UPS On-Line SRT nepārtrauktas barošanas avots (UPS) Divkāršā-konversija (tiešsaiste) 3 kilovoltampērs 2700 W



**Zīmols :** APC

**Preces kods:** SRT3000RMXLI-NC

**Modeļa nosaukums :** Smart-UPS On-Line SRT


APC Smart-UPS On-Line SRT. UPS topoloģija: Divkāršā-konversija (tiešsaiste), Izejas jaudas kapacitāte (VA): 3 kilovoltampērs, Izejas jauda: 2700 W. Maiņstrāvas izeju tipi: C13 uzmava, C19 uzmava, Jaudas spraudnis: C20 uzmava, Seriālā interfeisa tips: RJ-45. Baterijas tehnoloģija: Noslēgts svina skābju (VRLA), Akumulatora ietilpība: 505 volt-ampērstunda, Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē: 4 min. Formas faktors: Montējams plauktā, Produkta krāsa: Melns, Statņa kapacitāte: 2U. Atbilstības sertifikāti: RoHS, Sertifikācija: CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA

| Īpašības                               |                                  | Baterija                                  |                                                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| UPS topoloģija *                       | Divkāršā-konversija (tiešsaiste) | Aukstais starts                           | ✓                                                                         |
| Izejas jaudas kapacitāte (VA) *        | 3 kilovoltampērs                 | <b>Dizains</b>                            |                                                                           |
| Izejas jauda *                         | 2700 W                           | Formas faktors *                          | Montējams plauktā                                                         |
| Vilņa forma *                          | Sinuss                           | Statņa kapacitāte                         | 2U                                                                        |
| Ievades darbības spriegums (min) *     | 100 V                            | Kabeļa garums                             | 2,44 m                                                                    |
| Ievades darbības spriegums (maks) *    | 275 V                            | Produkta krāsa *                          | Melns                                                                     |
| Ieejas frekvence *                     | 40 - 70 Hz                       | Ekrāna veids                              | LCD                                                                       |
| Izejas darba jauda (min.)              | 220 V                            | LED indikatori                            | Nomaināms akumulators                                                     |
| Izejas darba jauda (maks.)             | 240 V                            | International Protection (IP) code        | IP20                                                                      |
| Izejas frekvence                       | 50/60 Hz                         | <b>Ārējās vides apstākļi</b>              |                                                                           |
| Automātiskā sprieguma regulēšana (AVR) | ✓                                | Darbības temperatūras amplitūda (T-T)     | 0 - 40 °C                                                                 |
| Sprieguma plūdzlāde                    | 340 J                            | Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T) | -15 - 45 °C                                                               |
| Efektivitāte                           | 92%                              | Darbības relatīvā mitruma amplitūda       | 0 - 95%                                                                   |
| Maksimuma koeficients                  | 3:1                              | Uzglabāšanas relatīvā mitruma amplitūda   | 0 - 95%                                                                   |
| Emergency Power Off (EPO)              | ✓                                | Ekspluatācijas augstums                   | 0 - 3000 m                                                                |
| Izejas spriegums THD                   | 2%                               | Ne-operacionālais augstums                | 0 - 15000 m                                                               |
| Trokšņu līmenis                        | 55 dB                            | <b>Sertifikāti</b>                        |                                                                           |
| Aizsardzība pret pārspriegumu          | ✓                                | Atbilstības sertifikāti                   | RoHS                                                                      |
| Jaudas aizsardzības apraksts           | Pārslodze                        | Sertifikācija                             | CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA |
| Skaņas signalizācija                   | ✓                                | <b>Iepakojuma saturs</b>                  |                                                                           |
| Skaņas signāla režīmi                  | Nomaināms akumulators            | Vadības karte iekļauta                    | ✓                                                                         |
| Auto-restartēšana                      | ✓                                | Ātrās instalācijas gids                   | ✓                                                                         |
| <b>Savienojamība</b>                   |                                  | <b>Ilgspēja</b>                           |                                                                           |
| Maiņstrāvas izeju tipi                 | C13 uzmava, C19 uzmava           | Ilgspējas sertifikāti                     | Green Premium                                                             |
| Jaudas spraudnis                       | C20 uzmava                       | <b>Svars&amp;dimensijas</b>               |                                                                           |
| USB pieslēgvietā                       | ✓                                | Platums                                   | 432 mm                                                                    |
| Sērijas saskarne                       | ✓                                | Dziļums                                   | 635 mm                                                                    |
| Seriālā interfeisa tips                | RJ-45                            | Augstums                                  | 85 mm                                                                     |
| SmartSlot                              | ✓                                | Svars                                     | 31,3 kg                                                                   |
| SmartConnect ports                     | ✗                                | <b>Informācija par iepakojumu</b>         |                                                                           |
| <b>Baterija</b>                        |                                  | Iepakojuma platums                        | 599 mm                                                                    |
| Baterijas tehnoloģija                  | Noslēgts svina skābju (VRLA)     | Iepakojuma dziļums                        | 871 mm                                                                    |
| Akumulatora ietilpība                  | 505 volt-ampērstunda             | Iepakojuma augstums                       | 246 mm                                                                    |
| Tipiskais dublējuma laiks pilnā ielādē | 4 min                            |                                           |                                                                           |
| Tipiskais dublējuma laiks pusielādē    | 11,8 min                         |                                           |                                                                           |
| Akumulatora darbības laiks (maks.)     | 5 gads(i)                        |                                           |                                                                           |
| Baterijas uzlādes laiks                | 3 h                              |                                           |                                                                           |

| Baterija                         |   | Informācija par iepakojumu       |          |
|----------------------------------|---|----------------------------------|----------|
| Hot-swap baterija                | ✓ | Iepakojuma svars                 | 39,3 kg  |
| Automātiska akumulatora pārbaude | ✓ | Logistiskie dati                 |          |
|                                  |   | Daudzums uz paletes              | 6 pcs    |
|                                  |   | Harmonizētās sistēmas (HS) kods  | 85078000 |
|                                  |   | Kopējā oglekļa pēda (kg of CO2e) | 4988,41  |
|                                  |   | Papildus informācija             |          |
|                                  |   | Izejas spriegums                 | 230 V    |



0731304327592



731304327592

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.