

Epson EB-W56S Projektors ar īsu fokusu 3700 ANSI lūmeni 3LCD WXGA (1280x800) Mels, Balts



Zīmols : Epson

Preces kods: V11HB62040

Modeļa nosaukums : EB-W56S

Epson EB-W56S. Projektora spilgtums: 3700 ANSI lūmeni, Projicēšanas tehnoloģija: 3LCD, Projektora izšķirtspēja: WXGA (1280x800). Gaismas avota tips: Lampa, Gaismas avota kalpošanas laiks: 6500 h, Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms): 17000 h. Fokuss: Manuāls, Fokusa garums: 7.8 mm, Tālummaiņas veids: Manuāls. Video apstrāde: 10 bit, Krāsu režīmi (2D): Kino, Dinamisks, Video krāsu režīmi: Tāfele, Dinamisks, Prezētācija, sRGB, Teātris. Trokšņu līmenis: 38 dB, Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā): 28 dB, Iepriekš iestatīti režīmi: Kino, Dinamisks, Prezētācija

Projektors		Īpašības	
Ekrāna izmēra saderība *	1270 - 7620 mm (50 - 300")	Izcelsmes valsts	Filipīnas
Kontrasta attiecība (dinamiskā)	16000:1	Aizsardzība ar paroli	✓
Projektora spilgtums *	3700 ANSI lūmeni	Multimediji	
Projicēšanas tehnoloģija *	3LCD	Iebūvēti skaļruņi *	✓
Projektora izšķirtspēja *	WXGA (1280x800)	RMS nominālā jauda	16 W
Projektora formātu attiecība *	16:10	Dizains	
Krāsu skaits	1,07 miljardi krāsu	Tirgus pozicionēšana *	Izglītība
Projektora spilgtums (ekonomiskais režīms)	2000 ANSI lūmeni	Produkta veids *	Projektors ar īsu fokusu
Vertikālais izvērse diapazons	100 - 120 Hz	Produkta krāsa *	Mels, Balts
Trapeces korekcija, horizontāli	±15°	Izvietošana	Griesti, Desktops
Trapeces korekcija, vertikāli	±15°	Kabeļa saslēga slots	✓
Gaismas avots		Kabeļu bloķēšanas slotas veids	Kensington
Gaismas avota tips *	Lampa	Energijas pārvaldība	
Gaismas avota kalpošanas laiks *	6500 h	Jaudas avots *	AC
Gaismas avota kalpošanas laiks (ekonomiskais režīms)	17000 h	Maiņstrāvas ievades spriegums	100 - 240 V
Objektīva sistēma		Maiņstrāvas ievades frekvence	50 - 60 Hz
Fokuss *	Manuāls	AC adaptera izejas spriegums	100 - 240 V
Fokusa garums	7.8 mm	Ārējās vides apstākļi	
F-number (relatīvais atvērums)	1,8	Darbības temperatūras amplitūda (T-T)	5 - 40 °C
Tālummaiņas spēja	✓	Uzglabāšanas temperatūras amplitūda (T-T)	-10 - 60 °C
Tālummaiņas veids	Manuāls	Darbības relatīvā mitruma amplitūda	20 - 80%
Tālummaiņas attiecība	1.35:1	Svars & dimensijas	
Sviediena attiecība	0.60 - 0.81:1	Platums	309 mm
Video		Dziļums	282 mm
Analogo signālu komutācijas sistēma *	Netiek atbalstīts	Augstums	90 mm
Pilns HD *	✓	Svars *	3,1 kg
3D saderība *	✗	Iepakošanas platums	380 mm
Video apstrāde	10 bit	Iepakošanas dziļums	490 mm
Krāsu režīmi (2D)	Kino, Dinamisks	Iepakošanas augstums	205 mm
Video krāsu režīmi	Tāfele, Dinamisks, Prezētācija, sRGB, Teātris	Iepakošanas svars	5,8 kg
Savienojamība		Iepakošanas saturs	
HDMI versija	2.3	Tālvadības pults *	✓
HDBaseT pieslēgvietas	✓	Baterijas pievienotas	✓
USB 2.0 pieslēgvietu skaits	1		

Savienojamība		Iepakojuma saturs	
USB 2.0 A tipa pieslēgvietu skaits	1	Iekļautā programmatūra	Epson Projector Management, Web browser interface
HDMI pieslēgvietu skaits *	2	Tehniskā informācija	
DVI pieslēgvietā *	✓		
Tīklošana		Citas funkcijas	A/V mute, Auto source search, Automatic keystone correction, Built-in speaker, Customizable user logo, Digital zoom, JPEG Viewer, Long lamp life, Microphone input, OSD copy function
Ethernet/LAN savienojums *	✓		5 gads(i)
Wi-Fi *	✓		
Datu uzglabāšanas līdzekļi		Garantijas periods	5 gads(i)
Integrēts karšu lasītājs *	✗	Mobilās aplikācijas atbalsts	✓
Īpašības		Power consumption	332 Watt (Normal On-Mode), 231 Watt (Eco On-Mode), 0.3 Watt (Energy saving standby)
Interaktīvs *	✗	Logistiskie dati	
Trokšņa līmenis (ekonomiskā režīmā)	28 dB	Skaits iepakojumā	1 pcs
Iepriekš iestatīti režīmi	Kino, Dinamisks, Prezētācija	Papildus informācija	
Trokšņu līmenis *	38 dB		
		Opcijas tips	Air filter, Ceiling mount, Connection and control box, Document camera, External Speaker, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless LAN unit
		Interfeiss	USB 2.0-A, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, Composite in, Microphone input, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (optional), HDMI in (2x), Jack plug out
		Kontrolpanelis	0.59 inch with C2 Fine
		Atbalstāmie tīkla protokoli	IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink
		Drošības īpašības	Kensington lock, Password lock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection



8715946738093

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.